

范县应急管理局乡镇专职消防队伍器材装备购置项目

公开招标文件

采购项目编号：范采招标-2026-18

采 购 人：范县应急管理局

采购代理机构：中伟诚工程管理有限公司

日 期：二〇二六年八月

目 录

第一章 招标公告	- 1 -
第二章 投标须知	- 5 -
第三章 评标方法及评标标准	- 26 -
第四章 合同条款及格式	- 30 -
第五章 采购需求	- 38 -
第六章 投标文件格式	- 61 -

第一章 招标公告

范县应急管理局乡镇专职消防队伍器材装备购置项目公开招标公告

一、项目基本情况

- 1、项目编号：范采招标-2026-18
- 2、项目名称：范县应急管理局乡镇专职消防队伍器材装备购置项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：2010000 元，最高限价：2010000 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	E4109005080D 04989001001	范县应急管理局乡镇专职消防队伍器材装备购置项目	2010000	2010000

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：范县应急管理局乡镇专职消防队伍器材装备购置项目，具体采购需求详见招标文件

5.2、供货期限：合同签订后 60 日历天内

5.3、项目地点：采购人指定地点；

5.4、质量要求：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人要求

5.5、服务内容：设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修（运行、维护、软件升级，如有）及其他相关伴随服务

5.6、质保期：1 年

6、合同履行期限：在合同中约定

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）等政策规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的，投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

2.2 监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 没有提供中小企业、监狱企业有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

2.4 本国产品标准及相关政策、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等。

2.5 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

3、本项目的特定资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力（供应商为法人的，提供有效的营业执照或事业单位法人证书；供应商为其它组织的提供相关证明文件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2025 年度财务审计报告（注册时间不足一年须提供完善的财务制度证明）或提供银行资信证明）；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年任意一个月的依法缴纳税收凭证和社会保障资金的缴纳凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟，并加盖本单位公章）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：投标人在投标时，按照濮财购【2022】9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书（格式见招标文件格式），则无需再提交上述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，已核实供应商承诺事项的真实性。

3.2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购【2016】15号的规定。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构将拒绝其参加政府采购活动。查询渠道：失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（查询网址“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn））、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）。（项目开标结束后由采购人或采购代理机构通过互联网对供应商信用信息进行查询并打印保存查询证明，供应商不再提供）。

3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。【提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息，并提供承诺书（承诺书格式自拟）】。

3.4、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

三、获取招标文件

1. 时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2. 地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)。

3. 方式：凡有意参加投标者，登录“濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）下载招标文件及资料。供应商未按规定网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2026 年 8 月 28 日 10 时 00 分（北京时间）；

2. 地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)。

五、开标时间及地点

1. 时间：2026 年 8 月 28 日 10 时 00 分（北京时间）；

2. 地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本招标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysggzy.cn/>)上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、本国产品标准及相关政策等。

2. 本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公告实行全程电子化。

3. 首次进入濮阳市公共资源交易平台参加投标的供应商应首先办理以下事项：

①供应商信用信息录入：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)按照《濮阳市主体库操作流程以及注册信息介绍》要求完成企业信息录入。

4. 本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台<http://www.pysggzy.cn/>（注：使用 IE11 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。

5. 温馨提醒：濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口，各交易主体可以申请电子营业执照，通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。操作手册见：<https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/content?infoId=1735615200032266&channelCode=H701001>。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：范县应急管理局

地址：濮阳市范县产业集聚区综合服务中心 12 楼

联系人：李楠

联系方式：13781381969

2. 采购代理机构信息

名称：中伟诚工程管理有限公司

地址：濮阳市中原路与安凯路交叉口南 100 米电子商务产业园

联系人：黄成

联系电话：0393-6656686

3. 监督单位：范县财政局

地 址：范县新区德政街

联系电话：0393-5260811

发布人：中伟诚工程管理有限公司

发布时间：2026 年 8 月 4 日

第二章 投标须知

供应商须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	范县应急管理局乡镇专职消防队伍器材装备购置项目
2	采购需求	采购内容：范县应急管理局乡镇专职消防队伍器材装备购置项目，具体采购需求详见招标文件 供货期限：合同签订后 60 日历天内 项目地点：采购人指定地点 质量要求：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人要求 服务内容：设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修（运行、维护、软件升级，如有）及其他相关伴随服务 质保期：1 年
3	采购人	名称：范县应急管理局 地址：濮阳市范县产业集聚区综合服务中心 12 楼 联系人：李楠 联系方式：13781381969
4	代理机构	名称：中伟诚工程管理有限公司 地址：濮阳市中原路与安凯路交叉口南 100 米电子商务产业园 联系人：黄成 联系电话：0393-6656686
5	政府采购优惠政策	☐ 专门面向中小企业采购项目 ☒ 非专门面向中小企业采购项目 促进中小企业发展：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的通知对小型、微型企业的价格给予扣除。参加本次投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章）。本项目对小型、微型企业产品的价格给予 20%

序号	内容	说明与要求
		的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即小型、微型企业产品参加评审的价格=投标报价×(1-20%)。未提供《中小企业声明函》的，评标时其投标报价不予扣除。 注：中小企业划分标准所属行业：工业 ☐专门面向监狱企业采购项目 ☒非专门面向监狱采购项目 支持监狱企业发展：根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的要求，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 本项目对监狱企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即监狱企业产品参加评审的价格=投标报价×(1-20%)。 参加投标的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 未提供上述证明材料的，评标时其投标报价不予扣除。 ☐专门面向残疾人福利单位采购项目 ☒非专门面向残疾人福利单位采购项目 促进残疾人就业：财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库（[2017]141号）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即残疾人福利性单位产品参加评审的价格=投标报价×(1-20%)。 参加投标的残疾人福利性单位应当提供提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。 未提供上述声明函的，评标时其投标报价不予扣除。

序号	内容	说明与要求
		本项目适于本国产品标准及相关政策： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或采购包中含有多种产品，采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商在其投标(响应)文件中，对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到 80%作出承诺，该比例达到 80%以上，依法对其全部产品总报价给予 20%的价格扣除，未达到 80%，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原报价的基础上进行价格扣除。
		节能产品：根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库{2019}19 号），本项目对供应商所投产品属于节能产品政府采购品目内且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的优先采购。
		环境标志产品：根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库{2019}18 号），本项目对供应商所投产品属于环境标志产品政府采购品目内且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的优先采购。
		其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
6	信用信息查询	开标结束后资格审查时，根据财库【2016】125 号文的要求采购人将对投标供应商信用记录进行查询。 （1）信用信息查询渠道：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 查询供应商“重大税收违法失信主体”，在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） 查询供应商“失信被执行人”，在“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn） 查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理。 （2）信用信息查询截止时点：同投标截止时间。 （3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网

序号	内容	说明与要求
		页打印稿形式与其他采购文件一并保存。 (4) 信用信息的使用规则: 采购人或采购代理机构将查询网页打印, 作为查询记录和证据, 与其他采购文件一并保存, 供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 应当拒绝其参与政府采购活动。投标截止时间后网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查依据。 (5) 联合体形式投标的, 联合体成员存在上述信用记录的, 视同联合体存在上述信用记录。
7	是否接受 联合体投标	不接受
8	分包	不允许
9	是否允许递交备 选投标方案	不允许
10	是否组织现场考 察或者召开答疑 会	现场考察: 不组织 答疑会: 不召开
11	构成招标文件的 其他材料	除招标文件外, 采购人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分
12	投标有效期	自投标文件递交截止日起 90 天。
13	投标文件份数	1. 本项目采用电子化招标投标 (评审以电子版为准)。 2. 电子版: (1) 投标人 (供应商) 投标文件格式应为全部采用电子文档 (. GEF 格式)。 (2) 网上递交: 网上递交网址为《濮阳市公共资源交易平台》 (http://www.pyssggzy.cn/), 投标人 (供应商) 需在投标截止时间前完成所有投标文件的上传, 投标截止时间前未完成投标文件上传的, 视为无效

序号	内容	说明与要求
		投标文件。
14	签字、盖章要求	投标人应按照招标文件要求用 CA 数字证书对电子投标文件进行企业电子签章，所有要求法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章的地方都应盖法定代表人（单位负责人）或其委托代理人的 CA 签章（个人电子签章或签字）。
15	开标程序	各投标人（供应商）需要（注：使用 IE11 浏览器）插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（投标人）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准，须自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(http://www.pysggzy.cn/)。远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。
16	投标保证金	无
17	采购预算	预算金额：2010000 元，最高限价：2010000 元 投标报价不得高于最高限价，否则按无效投标处理。
18	投标截止时间	见招标公告
19	开标时间和地点	见招标公告
20	资格审查	开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。 资格审查合格的供应商不足 3 家的，不得进入评标程序。 资格审查内容及标准见招标文件。
21	评标委员会	评标委员会由采购人代表 1 人、技术评审专家 4 人，共 5 人组成，技术评审专家从河南省政府采购评审专家库中随机抽取。 注：本项目采用远程异地评标。
22	评标方法	综合评分法，详见第三章 评标方法和评标标准。
23	采购资金的支付方式	按照合同约定

序号	内容	说明与要求
24	履约保证金	无
25	中标公告发布媒介	《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》（ http://www.pysggzy.cn/ ）
26	采购代理服务 fee	（1）采购代理服务费参照豫采购代理机构与采购人签订的代理协议中规定的收费标准收取，代理服务费由中标人支付。 （2）采购代理服务费的交纳方式：中标人在领取中标通知书时，按招标文件的要求一次性向采购代理机构交纳采购代理服务费。
27	样品	☒ 不需要。 ☐ 需要。
28	付款方式	供需双方签订采购合同时协商制定
29	知识产权	所有涉及知识产权的产品及设计、成果，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任供应商承担。投标人须就本项内容出具格式自拟的承诺书，未提供作无效投标处理。
30	支持本国产品	☒ 适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 ☐ 不适用
31	其他需要补充的内容	关于供应商使用同品牌产品有效供应商的认定办法，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第三十一条规定执行。
32	解释权	采购文件的最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，

序号	内容	说明与要求
		仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、技术标准和要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。

中小企业行业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员(X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员(X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

投标须知

一、说明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。

2. 合格的供应商

详见招标公告供应商资格要求。

3. 适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4. 投标费用

供应商应承担其参与本次投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何，采购人无义务亦无责任承担这些费用。

5. 现场考察

5.1 供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

5.2 供应商考察现场发生的费用自理。

5.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

二、招标文件

6. 招标文件构成

6.1 采购内容

采购内容见招标公告，供应商必须完整地对本项目进行投标，技术要求具体内容详见**第五章采购需求**。

6.2 招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序和合同条款等内容。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）评标方法及评标标准

(4) 合同条款及格式

(5) 采购需求

(6) 投标文件格式

6.3 对招标文件所作的澄清、异议答复、修改，构成招标文件的组成部分

7. 招标文件的澄清

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在项目公告网站和电子交易平台发布；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 澄清内容是招标文件的组成部分，澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。

7.3 供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的澄清等，因供应商未及时查看和下载而造成的后果自负。

8. 招标文件的修改

8.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在项目公告网站和电子交易平台发布；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 修改内容是招标文件的组成部分，修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。

8.3 供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的修改等，因供应商未及时查看和下载而造成的后果自负。

三、投标文件的编制

9. 投标语言

供应商提交的投标文件以及供应商与采购方就有关投标的所有来往函电均使用中文书写。

10. 计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11. 投标文件构成

11.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制并提供投标文件；

供应商应保证所提供的全部资料的真实性、准确性、有效性，并使其投标对招标文件的实质性要求做出完全的响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2 投标文件中应包含但不限于供应商须知前附表中规定的内容。

供应商在评标过程中做出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

11.3 投标文件的格式

投标文件应按招标文件第六章提供的投标文件格式制作，编制连续页码和编制目录（目录须明确各组成部分的起止页码）。

12. 投标报价

12.1 供应商应在投标分项报价表上详细注明拟提供货物的单价和总价以及生产厂家、品牌等。投标报价以人民币为准。

12.2 投标分项报价表中货物的总报价是指货物从制造厂运至采购人指定的供货地点的落地价格（最终报价），包括货物的检疫费、商检费、增值税、运输费用、装车费、贮存费、中转费、卸车费等一切相关费用。除上述内容外，以上报价均已包括了劳务、管理、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，投标人须对投标报价出具合理利润承诺书，格式自拟，未提供作无效投标处理。

12.3 除非招标文件中另有规定，招标是项目采购需求中的全部工作；供应商应填写采购需求所属的所有项目的单价和总价。

12.4 供应商一旦中标其投标报价将不作任何调整。

12.5 供应商对所投各种产品只允许提供一种产品的单价，只允许有一个投标总价，本项目不接受选择性报价，也不接受调价函，否则将按废标处理。

12.6 供应商应负责办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具设备和运输工具的财产保险、雇员的人身保险、安装工程保险及第三方责任险、货物运输保险等一切相关险种，保险费由供应商承担并支付，买方将不再单独支付。

13. 投标货币

13.1 投标必须以人民币报价。

14. 证明供应商资格和能力的文件

14.1 供应商应按照招标文件规定的内容和格式提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 供应商提交的资格证明文件应包括但不限于招标文件所规定的相关内容。

15. 供应商技术证明文件

15.1 供应商应按照招标文件中要求的提交技术证明文件（如有），证明其拟提供的货物或服务符合招标文件规定的有关要求，并作为投标文件的一部分。

15.2 证明文件可以是文字资料、图表、彩页和数据等。

16. 对招标文件的响应

供应商应清楚了解如果投标文件对招标文件的响应出现实质性偏离，则须自行承担其投标被拒绝的风险。供应商须针对本项目设置项目负责人，提供项目负责人联系方式并提供项目质保期结束前不更换项目负责人承诺函。

17. 投标保证金

无

18. 投标有效期

18.1 投标应自投标截止时间起 90 天内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

18.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受投标有效期延长的供应商将不会被要求和允许修正其投标。

19. 投标文件的式样和签署

19.1 供应商下载招标文件后到濮阳市公共资源交易平台网站下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

19.2 所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密匙盖电子签章，如供应商的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密匙的，供应商须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字或盖章后的扫描图片替换到相应格式中。

19.3 采购人不接收以电报、电话、传真、邮件形式的投标。

四、投标文件的递交

20. 投标截止时间

20.1 详见供应商须知前附表。

20.2 采购人可以按本须知规定推迟投标截止时间。在此情况下，采购人和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

21. 递交投标文件

投标文件全部采用电子文档（. GEF 格式），投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保投标文件递交成功。

22. 逾期上传或者未上传的投标文件

22.1 逾期上传或者未上传的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

23. 投标文件的补充、修改或撤回

23.1 供应商在上传投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标，但供应商必须在规定的投标截止时间之前重新上传，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至濮阳市公共资源交易平台电子交易系统最后一份投标文件为准。

23.2 投标有效期内，供应商不得撤回其投标。

五、开标

24. 开标程序

24.1 本项目采用“远程不见面”开标，投标人不用到达开标现场。

六、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。

25.2 资格审查标准：资格审查的内容及标准见下表。供应商须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，供应商没有按照招标文件要求提供资格证明材料或资格证明材料不全的，视为不具备招标文件中规定的资格要求，即资格审查不合格，其投标无效。

条款号		评审因素	评审标准
1	资格性 审查评 审标准	具有独立承担民 事责任的能力	（1）供应商具有独立承担民事责任的能力（供应商为法人的，提供有效的营业执照或事业单位法人证书；供应商为其它组织的提供相关证明文件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证明）；
		具有良好的商业	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供

		信誉和健全的财务会计制度	2025 年度财务审计报告（注册时间不足一年须提供完善的财务制度证明）或提供银行资信证明）；
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺）；
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年任意一个月的依法缴纳税收凭证和社会保障资金的缴纳凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）；
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟，并加盖本单位公章）。
		其他	（6）法律、行政法规规定的其他条件。
		注：投标人在投标时，按照濮财购【2022】9 号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书（格式见招标文件格式），则无需再提交上述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，已核实供应商承诺事项的真实性。	
		信用信息查询	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购【2016】15 号的规定。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构将拒绝其参加政府采购活动。查询渠道：失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（查询网址“信用中国”网（ www.creditchina.gov.cn ））、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”网（ www.ccgp.gov.cn ）
		其他要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检

			测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。【提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息，并提供承诺书（承诺书格式自拟）】。
			本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

25.3 资格审查合格的供应商不足 3 家的，不得进入评标程序。

七、评标

26. 评标委员会

26.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。其中评审专家从河南省政府采购评审专家库中随机抽取。具体要求详见投标人须知前附表。

26.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

- 1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
- 2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

26.3 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

26.4 评标委员会负责对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.5 本次评标采用**综合评分法**，详细评分办法见第三章评标方法及评标标准。

27. 采购项目废标

27.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应予以废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

27.2 供应商给采购人或其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

28. 评标步骤

28.1 符合性审查

在详细评审前，评标委员会应当对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

条款号		评审因素	评审标准
1	符合性 审查评 审标准	供应商名称	与营业执照等一致
		投标文件的签字盖章	有加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		投标报价	不得高于该项目最高限价
		供货期限	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		项目地点	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		质保期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		服务内容	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		投标有效期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		其他实质性要求	其他招标文件实质性要求的

28.2 详细评审

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行详细评审。

- （1）澄清、说明或者补正有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致

或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当按照相关规定要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当加盖公章，或者法定代表人或其授权的代表签字，供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；投标文件报价出现不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当按照规定要求供应商就修正后的报价做出确认，加盖公章，或者法定代表人或其授权的代表签字，供应商不确认的，其投标无效。

（2）比较与评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价并打分；

（3）汇总：汇总全体评委对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终综合得分；

（4）评标结论：评委会按各供应商评标得分从高到低的顺序向采购人推荐 **3 名中标候选人**，供采购人依法定标；

（5）评标结束后，评标委员会应当编制评标报告，评标报告须经评标委员会全体成员签字确认。

八、授予合同

29. 确定中标人

评标委员会按照评审后得分由高到低的顺序向招标人推荐 3 名中标候选人，招标人应按评标委员会依法推荐的中标候选人顺序确定中标人。若前位中标候选人不再响应招标文件或确有重大实质性问题，可以按顺序向下确定中标人。

30. 中标公告

采购人或者采购代理机构应自中标人确定之日起 2 个工作日内，将在供应商须知前附表规定的媒体上公告中标结果，供应商可通过相关发布媒体查询中标结果。中标公告期限为 1 个工

作日。

31. 中标通知书

31.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

31.3 中标通知书是合同的组成部分。投标人须提供承诺书承诺若中标领取中标通知书后15日内前往招标人处签订本项目供货合同，不得拖延时间影响本项目实施，否则按无效标处理。

32. 签订合同

32.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3 中标通知书发出后，中标人放弃中标（不可抗力因素除外），须承担相应的法律责任。

32.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

33. 纪律和监督

33.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

33.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

33.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第

三章“评标方法和评标标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

33.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

34. 采购代理服务费用

34.1 采购代理服务费用参照豫采购代理机构与采购人签订的代理协议中规定的收费标准收取，代理服务费由中标人支付。

34.2 采购代理服务费的交纳方式

中标人在领取中标通知书时，按招标文件要求一次性向采购代理机构交纳采购代理服务费。

35. 询问、质疑、投诉

35.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3 采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：供应商提出质疑的，应以书面形式提供质疑函的原件。采购人应当向质疑供应商以书面形式签收回执。

联系部门：中伟诚工程管理有限公司

通讯地址：濮阳市中原路与安凯路交叉口南100米电子商务产业园

35.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

35.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，依照相关规定向财政部门提起投诉。

35.6 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

36. 保密

36.1 评标委员会小组成员与评标委员会工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程

中获悉的国家秘密、商业秘密。

37. 禁止行为

37.1 供应商不得与采购人、其他供应商恶意串通；不得向采购人或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

38. 解释权

本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与本政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017] 10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

第三章 评标方法及评标标准

一、评标方法

1. 本次评标采用综合评分法，将投标价格部分、技术部分、商务部分等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一供应商的最终得分为所有评委给其评分的算数平均值；

2. 评标方法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第四十四条，本项目资格审查由采购人或采购代理机构负责。

3. 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、政府采购政策

1. 投标报价得分计算采用低价优先法。本次采购对小型、微型企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。且执行本国产品否执行对本国产品报价扣除政策。

2. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。按照投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。对于按照招标文件规定方式处理后仍出现中标候选人并列的，由评标委员会以随机抽取方式确定并列中标候选人的排序，书面记录抽取情况一并存档。

3. 如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，投标人必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，如未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其**投标文件无效**。

4. 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，并提供相关证明材料，否则认定其**投标文件无效**。

5. 对本国产品的支持政策，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产

品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品应符合以下条件，产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；为产品运输或者销售进行的包装或者展示；在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；简单的上漆、磨光和分装；其他不属于属性改变的情形。

在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，符合要求的，该产品视为本国产品。

6. 开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

7. 商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。

8. 为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见《采购需求》。

三、评标标准

1. 评审标准

1.1 符合性审查：见投标须知。

1.2 详细评审标准：见评标方法及评标标准。

2. 分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）价格部分：见评标方法及评标标准；

（2）商务部分：见评标方法及评标标准；

(3) 技术部分：见评标方法及评标标准。

2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标方法及评标标准。

2.3 评分标准

(1) 投标报价评分标准：见评标方法及评标标准；

(2) 商务文件评分标准：见评标方法及评标标准；

(3) 技术文件评分标准：见评标方法及评标标准。

3. 评分细则

客观分须完全一致，存在不同意见的，评标委员会成员应分别作出书面说明。

4. 核心产品

序号	包名称	核心产品
1	范县应急管理局乡镇专职消防队伍器材装备购置项目	正压式空气呼吸器、一体化视频会议终端

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同并列的，按照投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5. 评标程序

5.1 符合性审查

5.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明材料，以便核验。评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行符合性审查。

5.1.2 供应商有以下情形之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (3) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(4) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5.2 详细评审

5.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

5.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.2.3 供应商的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

5.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

5.2.5 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

5.3 投标文件的澄清和补正

5.3.1 在评标过程中，评标委员会可以按照相关规定要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.4 评标结果

5.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

5.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

详细评审标准

本项目采用综合评分法。 分值构成（共 100 分）：投标报价部分：30 分；商务部分：20 分；技术部分：50 分。		
评分因素		评分标准
投标报价 评分标准 (30 分)	价格扣除	投标人符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策扶持规定以及符合本国产品标准及相关政策的，按招标文件规定进行价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价评审。
	投标报价 (30 分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：1. 为保障服务质量及投标人能够诚信履约，投标人的报价不得明显低于其他通过符合性审查投标人的报价。当报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，应在评标现场合理的时间内提供书面说明，并应在评标现场提交相关证明材料；投标人在评标现场合理的时间不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2. 价格分计算保留小数点后两位。
商务评分 标准 (20 分)	类似业绩 (6 分)	投标人或本项目所投货物制造厂家 2023 年 1 月 1 日至今（合同签订时间）签订的消防装备或应急通信指挥一体化采购项目合同，每提供 1 份完整合同（含合同首页、货物清单、金额页、盖章页）得 2 分，最高 6 分。

	产品资质认证 (6分)	1、所投消防装备制造厂商具备 CNAS 认可实验室资质，提供有效证书，得 2 分； 2、所投基地台、单兵图传等通信设备，额外提供 GJB150A 国军标环境试验+IP54 工业防护全套第三方检测报告，得 2 分； 3、所投消防救援、应急通信相关实用新型或发明专利（不限专利号、不限特定专利，专利内容覆盖本项目采购品类），每提供 1 份有效专利证书得 1 分，最高 2 分； 本项满分 6 分，无对应材料不得分。
	环保节能 (3分)	1、除本项目（显示终端、录像机）两类政府强制采购节能产品外，所投产品列入《节能产品政府采购品目清单》，且提供国家认证机构出具、有效期内节能认证证书（证书品牌型号与投标产品一致），每一类有效证书得 1 分，本项最高 2 分；无对应证书本项得 0 分。 2、所投产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》，且提供国家认证机构出具、有效期内十环认证证书（证书品牌型号与投标产品一致），得 1 分；无对应证书本小项得 0 分。 注：1. 本项目（显示终端、录像机）属于政府强制节能品类，投标人必须提供对应有效节能证书，未提供直接认定投标无效；该两类强制节能证书不参与本环保节能项计分，不得重复得分； 2. 同一产品同时具备节能+环保证书，可分别计分； 3. 仅参数标注节能、无官方有效认证证书不予计分。
	售后服务与履约保障承诺 (5分)	1、质保期限优于招标文件最低质保要求，得 2 分，仅满足招标文件最低标准，无延长，得 0 分； 2、承诺质保期内每年提供 1 次全套消防装备、通信设备上门巡检、设备性能校准服务，并提供备品耗材优惠供应方案，内容完整详实得 3 分；仅简单提及巡检、无细化执行安排得 1 分；无任何增值服务承诺不得分。
技术评分标准（50分）	货物技术参数响应 (25分)	1、所有技术条款全部满足招标文件要求，得 25 分； 2、标注“★”的指不允许负偏离的实质性要求，存在一项负偏离按无效投标处理； 3、其他技术性能指标为一般技术条款，每有一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。 注：投标人需提供响应招标文件要求的技术参数条款的证明文件且对证明文件的真实性负责，并根据招标参数在相应的技术支持文件上做出醒目标注。

	整体供货、安装调试实施方案 (10 分)	1、供货计划（4 分） 4 分：明确全部分批供货时间节点、分乡镇配送清单；具备专用消防设备仓储防护措施、防雨防震运输包装、到货清点机制，内容完整贴合本项目乡镇消防队多点配送需求，可落地执行； 2 分：仅简单列明供货周期，仓储、运输防护、到货清点措施表述简略，缺少分乡镇配送安排； 0 分：无供货计划，或仅一句话简要说明，无仓储、运输、分批交付相关内容。 2、安装调试方案（3 分） 3 分：详细列明各乡镇现场施工流程、设备布线部署；清晰说明与濮阳市消防救援支队接处警平台对接流程、联调测试步骤；包含通信设备、视频会议、监控、消防装备成套联动调试内容，可操作性强； 1 分：仅简单描述安装、调试流程，平台对接、多设备联调内容缺失或表述笼统； 0 分：无专项安装调试方案，未提及支队平台对接、多设备联调相关内容。 3、验收方案（3 分） 3 分：区分单机设备验收、分乡镇分项验收、全项目整体联调验收三级流程；列明每类设备验收检测项目、验收资料清单、竣工归档标准，完整覆盖消防装备、通信、视频、监控全品类； 1 分：仅简单描述验收流程，缺少分级验收细则、完整资料归档要求； 0 分：无验收方案或内容严重缺失。
	人员培训方案 (6 分)	培训覆盖消防员装备实操、通信调度设备、视频会议、单兵图传操作，包含理论授课、现场实操、定期复训三项内容； 6 分：完整提供培训计划表、标准化培训课件；分新队员岗前培训、季度复训；设置实操考核、理论测试环节；明确培训时长、师资配置、培训地点，内容详实贴合乡镇专职消防队日常使用场景； 3 分：仅提供简易培训大纲，无课件、无考核机制，复训、实操安排表述模糊； 0 分：未提供培训方案。
	质量保障、应急保障方案 (9 分)	1、原厂质量管控措施（5 分） 5 分：承诺全部原厂全新正品；提供出厂检测、到货逐台抽检、到货外观及性能核验全套管控流程；明确不合格设备退换货机制； 3 分：仅简单承诺原厂供货，缺少抽检、退换货保障细则； 0 分：无质量保障相关措施。 2、故障应急抢修与备件保障（4 分）

		4 分：承诺 7×24 小时热线值守；明确故障到场响应时限；建立常备备件库（消防防护、通信终端、视频设备备件）；提供故障分级处置流程、备用设备临时替换方案； 2 分：仅承诺 7×24 小时电话服务，无备件储备、无备用设备替换、到场处置流程模糊； 0 分：无应急抢修、备件保障相关内容。
--	--	---

第四章 合同条款及格式

政府采购合同

(仅供参考)

项目名称：_____

采购编号：

需方（购货方）：_____

供方（供货方）：_____

签订时间： 年 月 日

政府采购合同

需方：_____

供方：_____

为保证双方共同利益，就_____项目（采购编号：_____），特立合同如下：

一、合同金额

小写：_____；

大写：_____；

清单参数等附后（同投标文件一致）。

二、结算方式

_____供需双方签订采购合同时协商制定_____

付款信息：

户名：

开户行：

账号：

三、项目地点及供货期限

项目地点：采购人指定地点。

供货期限：_____。

四、违约责任

1. 如果供方货物的型号、规格等投标参数和质量等要求达不到需方所规定的标准，需方不予以验收，直到供方货物达到需方规定的标准为止。

2. 如果供方供货期限不按照需方规定的时间内完成，每逾期一日，需方有权按照合同总金

额的____%作为违约金按日扣除供方货款。若超出合同约定日期____日，需方有权解除合同，若因需方未按约定支付款项，供方不得承担任何责任。

3. 供方安装完毕后____日内需方组织验收，若无质量问题不验收，则认为验收通过，验收结果与资金支付挂钩。

4. 需方按合同约定付款。

五、产品质量及售后服务

1. 供方应保证需方在使用该货物或其任何一部分时，不存在第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的诉讼；若出现侵权、索赔或诉讼情形，与需方无关，供方应承担全部责任。

2. 供方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及供、需双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3. 供方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、及性能，并应附有此类型货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 供方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的项目地点，并进行安装、试运行。同时供方应保证货物的质量及安装等安全，若因此造成安全事故，引起的一切责任及纠纷均由供方负责。

5. 自货物交付验收合格之日起，供方对货物免费保修____年（配件及易耗品除外），定期上门回访及时检修，若未按约定及时上门检修，每逾期一次上门检修，需方有权要求供方每次承担____元的违约金。

6. 对需方提出的问题，供方应于 24 小时内派专人现场解决问题，超过 24 小时还未派专人到达现场的，需方有权要求供方每次承担_____元的违约金。售后服务联系人：____；联系电话：_____。

（注：售后服务联系人及联系方式如有变更，请及时联系采购人进行备案）

六、其他

1. 若有数量追加，增加产品按照本合同条款履约。

2. 本次货物验收由采购部门、使用部门、中标单位、本项目招标代理机构及相关专家等组成验收小组，严格按照供方投标文件承诺的参数、服务等进行验收。

3. 双方应认真履行本合同，若因本合同产生争议，双方应协商解决，协商不成的由需方所在地人民法院诉讼解决。

4. 本合同壹式陆份，经双方签字盖章后生效，供方贰份、需方贰份、采购部门贰份，具有同等法律效力。

需方（盖章）：_____

供方（盖章）：_____

负责人（签字）：_____

负责人（签字）：_____

电话：_____

电话：_____

日期：____年__月__日

日期：____年__月__日

第五章 采购需求

乡镇消防队装备器材

序号	货物名称	规格参数	数量	单位	备注
1	直流水枪	1. 该水枪射流冲击力大、有效射程远、流量大、结构简单、使用方便。适用于远距离扑救一般固体物质（A类）火灾 2. 进水口公称通径 $\geq 65\text{mm}$ 3. 出水口公称通径 $\geq 19\text{mm}$ 4. 工作压力 $\geq 0.35\text{MPa}$ 5. 最大射程 $\geq 25\text{m}$ 6. 适用介质：水、泡沫混合液	1	支	
2	多功能消防水枪	应符合 GB8181-2005《消防水枪》标准。需提供国家级检验中心出具的检验报告 1. 工作压力： $\geq 0.6\text{MPa}$ 2. 操作力矩： $\leq 7.5\text{ (N.m)}$ 3. 流量：I 档 $\geq 4\text{L/s}$ ；II 档 $\geq 2.5\text{L/s}$ 4. 射程： $\geq 27\text{m}$ 5. 喷雾角最小调节范围：0-120°	1	支	
3	水带护桥	1、用于保护水带不受挤压，符合国家有关标准。 2、尺寸： $\geq$ 长 570mm 宽 550mm 高 90mm 3、质量： $\leq 8\text{Kg}$	4	个	
4	异型接口	1. 符合国家《消防接口第 1 部分消防接口通用技术条件》标准 2. 耐压性能：接口在 $\geq 2.5\text{MPa}$ 时无断裂或变形现象。	2	个	
5	集水器	1. 进水口 (1) 型式：卡式 (2) 规格： $\geq 65\text{mm}$ 2. 出水口 (1) 型式：螺纹式	1	个	

		(2) 规格: $\geq M100 \times 6mm$ 3. 工作压力: $\geq 1.6 Mpa$			
6	多功能挠钩	符合国家相关标准要求 2.由多种工具组合,采用“挠杆通用”、一杆多头。 3.消防爪耙:用于现场倒塌物、障碍物、有毒、有害物质的清理,以及灾后垃圾的清理。 4.榔头:用于敲碎着火建筑的窗户玻璃,进行排烟、透气,平头端可临时作无火花工具使用; 5.挠钩:绝缘,破拆吊顶、钩拉电线等; 6.消防锯:用于锯断、劈断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件。 7.撑顶器:用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件,以确保灭火救援的消防队员安全地进出。 8.消防剪:对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。 9.攀高钩:攀爬、登高用。 10.消防斧:可劈可撬,可以劈开门窗,以及一些木质障碍物,也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁等。 11.工兵铲:现场清理杂物; 12.接杆:作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具。 13.所有工具头及连接点坚固耐用; 14.专用仪器储运箱。包装箱应附有永久性名牌,标志内容:产品名称、生产厂名、联系方式生产日期或出厂编号。	1	根	
7	消防腰斧	应符合 GA630-2006《消防腰斧》标准。 基本尺寸(mm): 1.1、全长: $\geq 285 \pm 2.5$ 1.2、斧头长度: $\geq 160 \pm 2.5$ 1.3、斧头厚度: $\geq 10 \pm 1$ 1.4、平刃宽度: $\geq 56 \pm 1$ 1.5、柄刃宽度: $\geq 22 \pm 1$ 1.6、撬口宽度: $\geq 30 \pm 1$ 1.7、撬口深度: $\geq 25 \pm 1$ ★2、质量(kg): ≤ 0.90 3、抗冲击性能:腰斧各刃部经 5kg 的重锤冲击后,不应有裂纹、变形等损伤。 4、平刃砍断性能:腰斧平刃能砍断直径 6.5mm 的 Q235A 圆钢,应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。	9	把	

		5、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃能凿击 Q235A 钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 6、耐盐雾腐蚀性能：腰斧的金属部分经 GB/T 10125- 1997 规定的 48h 中性盐雾试验后，外观应符合 GB 6461 - 2002 外观等级评定轻微级的要求。			
8	两节拉梯	1、应符合 XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、主体应选用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用。 3、外形尺寸： <1>工作长度：≥6000±200mm <2>最小梯宽：≥300±3mm <3>梯蹬间距：≥280±2mm ★4、整梯质量：≤30kg 5、水平弯曲残余变形比值：≤0.3%； 6、单撑脚载荷试验：拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不得出现松动、损伤及变形。 7、抗冲击性能试验：试验时撑脚支撑功能应始终正常，试验后撑脚及梯蹬应无明显变形或损坏。	1	架	
9	手动破拆工具组	1、整套工具包括：拆锁器、金属切断器、凿子、钎子、冲杆等 8 件套 2、伸缩冲击撬杆：调整长度，与其它构件组合，作为杠杆手柄、冲击拷打之用，伸缩长度≥635-990mm，冲击行程≥3550mm，重量≤5kg； 3、撬锁拔钉器：撬掉挂锁，拔起钢钉等用，长度≥310mm，重量≤2kg； 4、金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机）等用，长度≥320mm，重量≤1.5kg； 5、短平凿：冲击凿开坚硬物体等用，长度≥290mm，重量≤1.0kg； 6、短尖凿：冲凿混凝土及砖石墙体等用，长度≥300mm，重量≤1.0kg 7、长平凿：冲击凿开坚硬物体等用，长度≥390mm，重量≤1.5kg； 8、长尖凿：冲凿混凝土及砖石墙体等用，长度≥400mm，≤重量 1.5kg 9、扁铲：冲凿混凝土及砖石墙体等用，长度≥480mm，≤重量 1.6kg 10、包装尺寸：≤850*410*180mm，重量：≤20kg。	1	套	
10	消防手套	应符合 XF 7—2004《消防手套》标准参数	10	副	

		★1.阻燃性能： 外层： 手套掌心面：经、纬向：续燃、阴燃时间(s)≤0，损毁长度(mm)≤45，应无熔融，滴落现象。 隔热层： 手套掌心面：经、纬向：续燃、阴燃时间(s)≤0，损毁长度(mm)≤30，应无熔融，滴落现象。 ★2.整体热防护性能(cal/cm2)：≥25 3.耐热性能： 手套：收缩率：≤4.0%，表面应无明显变化，应无熔融，脱离和燃烧试验现象。 衬里：收缩率：≤2.0%，表面应无明显变化，应无熔融，脱离和燃烧试验现象。 4.耐磨性能(循环次数)：≥2000 5.割破力(N)：≥10 6.撕破强力(N)：掌心≥90 7.穿刺力(N)：掌心≥60 8.耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压 7kPa 下试验 5min 后，应不出现水滴。 9.整体防水性能：应无渗漏。 10.灵巧性能：≥3 级。 11.握紧性能：拉重力比≥88%。 12.穿戴性能：穿戴时间≤3s。			
11	正压式空气呼吸器	应符合国家 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。需提供国家级检验中心出具的检验报告。 应具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能。 组成构件：气瓶、供气阀、面罩、背架、减压阀、安全阀、压力平视显示装置、气动报警器及指针式压力表。 1、结构要求应符合 XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准 5.2 结构要求； 2、材料要求： 阻燃性能： 背具、背具带、带扣、气瓶防护套经阻燃性能试验后，不应出现熔融现象；续燃时间≤1.0 秒； 全面罩、中压导气管、供气阀经阻燃性能试验后续燃时间≤1.0 秒； 阻燃性能试验后，整机经气密性能试验，其压力表的压力指示值在 1min 内的下降≤1.0MPa； 抗热老化性能：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在 1min 内的下降≤1.0MPa；	6	具	

		中压导气管经压力试验后，应无渗漏和异常变形； ★3、佩戴质量≤12kg； 4、整机气密性能：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在 1min 内的下降≤1.0MPa； ★5、动态呼吸阻力： 气瓶压力 30MPa～2MPa，呼气量 40×2.5L/min 时，全面罩内始终保持正压＞0；吸气阻力≤300Pa；呼气阻力≤700Pa； 气瓶压力 2MPa～1MPa，呼气量 25×2L/min 时，全面罩内仍保持正压＞0；吸气阻力≤300Pa；呼气阻力≤650Pa； 6、耐高温性能： 高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象； 以呼吸频率 40 次/min，呼吸流量 100L/min 呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压＞0Pa；呼气阻力≤700Pa； 7、耐低温性能： 低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象； 以呼吸频率 25 次/min，呼吸流量 50L/min 呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压＞0Pa；呼气阻力≤600Pa； 8、耐辐射热性能： 在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在 1min 内的下降≤1.0MPa； 气瓶压力 30MPa～2MPa，呼气量 40×2.5L/min 时，全面罩内始应终保持正压＞0；吸气阻力≤200Pa；呼气阻力≤700Pa； 9、静态压力≤400Pa；且不应大于排气阀的开启压力； 10、警报器性能： 气动警报器报警压力 5.5MPa±0.5；至少应以 90dB（A）的声强持续＞15s；警报器继续报警，直至气瓶压力降至 1MPa 为止；平均耗气量≤5L/min； 11、全面罩性能： 一般要求：应符合 XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准 5.12.1 的要求； 总视野保留率≥80.0%；双目视野保留率≥65.0%；下方视野＞35°；镜片透光率果≥90%；吸入气体中的 CO2 含量≤0.9%； 12、减压器性能： 减压器输出压力应在设计值范围内：0.6MPa～0.9MPa；减压器输出压力调整部分应设置锁紧			
--	--	--	--	--	--

		装置；减压器输出端应设置安全阀； 13、安全阀性能： 开启压力应在减压器输出压力最大设计值的范围内：110%~170%； 全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的范围内：110%~170%； 关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值：≥0.9MPa； 14、供气阀应设置自动正压机构； 15、压力表： 一般要求：应符合 XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准 5.16.1.1 的要求； 经 24h 水下 1m 的浸泡后，压力表内不应有水；漏气量≤15L/min； 16、压力平视显示装置： 一般要求：应采用无线连接；不妨碍佩戴者的视线和头部的转动；无论头部是否摆动，佩戴者都看到 LED 的工作状态； 显示方式应符合 XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准 5.17.2 的要求； 当采用无线连接时，发射装置与显示装置的配对应具有唯一性； 低电压状态下工作时间≥2h； 防爆性能应符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 中的 Ex iaIIC T3 级的规定； 17、连接强度≥250N； 18、高压部件强度：金属高压部件经气瓶公称工作压力的 1.5 倍水压试验后，应无渗漏和异常变形； 19、中压导气管： 一般要求：中压导气管应不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接； 中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤1.0%；试验结束 5min 后，应无可观察到的扭曲； 中压导气管经压力试验后，应无漏气和异常变形； 20、快插接头： 输入接头与输出接头接连方便、可靠；连接后不应产生漏气现象；应能自锁； 21、气瓶瓶阀： 一般要求：应符合 XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准 5.23.1 的要求； 安全膜片爆破压力：37~45MPa； 输出端的尺寸：螺纹尺寸 G 5/8；螺纹长度≥18mm； 22、实用性能：呼吸器的佩戴和脱除应方便、快捷。佩戴舒适、平衡，无局部压痛感。背具			
--	--	--	--	--	--

		带应能调节长度，扣紧后不发生滑脱。带扣和连接件锁紧后不松动。全面罩的头带或头罩应根据需要自由调整，戴脱方便、快捷。密合框与面部密合良好，无明显压痛感。带有眼镜支架时，应连接可靠、无明显晃动感。视线、通话清晰。气瓶瓶阀和压力表应伸手可及。使用者能听到警报声。中压导气管不影响头部的自由活动。呼吸舒畅。无不适感觉； 23、产品标志应符合 XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准 8.1 的要求； 24、产品包装应符合 XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准 8.2 的要求。			
12	方位灯	1、采用进口 LED 光源，对水及雨雾的穿透能力为 300~500 米 2、配装两节 7 号高能电池，频闪连续工作时间达 100 小时以上，常亮工作时间$\geq$40h. 3、选用材料需经特殊的表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作 4、可在-25~+70℃ 温度下正常工作 5、工作湿度范围：$\geq$30%-85% 6、壳体与带电端子的绝缘电阻：$\geq$50MΩ 7、额定电压：$\geq$3V 8、静态电流：$\leq$3 μ A 9、闪光频率：0.5Hz-2.5Hz 10、发光亮度：$\geq$300cd/m² 11、外形尺寸：$\leq$75$\times$50$\times$40mm(长$\times$宽$\times$高) 重量：$\leq$70g	10	个	
13	消防斧	1. 应符合 XF 138-2010《消防斧》标准要求.， 2、斧全长：$\geq$910mm 3、斧头长：$\geq$185mm 4、斧顶宽：$\geq$80mm 5、斧顶厚：$\geq$28mm 6、斧刃宽：$\geq$120$\pm$4mm 7、斧孔长：$\geq$64mm 8、斧孔宽：$\geq$20$\pm$1.5mm 9、孔位 H：$\geq$130mm 10、质 量：$\leq$3kg	2	把	
14	手持对讲机	1、频段范围：$\geq$400-470MHz 2、信道容量：$\geq$256	10	部	

		3、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz 4、工作电压：≥7V 5、电池容量：≥2000mAh 6、重量：≤300g 7、待机时间：≥15h 8、频率稳定度：±1ppm 工作温度/存储温度：≥-20° C~+60° C/-40° C~+85° C			
15	摄像机	1、屏幕：3.0 英寸液晶显示屏 2、防抖功能：需具备防抖功能 3、动态影像：FHD(全高清)1920X1080P、HD1280X720P、VGA 640*480P 4、感光度：自动感光 5、变焦：≥120 倍智能变焦、≥10 倍光学变焦 6、视频输出格式：MP4 7、尺寸：≤130(长)x60(高)x65(宽)mm 重量(不含电池)：≤330g	1	台	
16	各类警示牌	1、用于危险场所或环境警示。 2、规格及材质：产品形状为三角形，金属制成，边长≥410±5mm，表面红、黑、黄反光漆。 3、款式：分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光漆。 4、质量：≤4200±100g（5 种）	1	块	
17	机动链条	应符合国家或行业标准：《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB32460-2015） 1.汽缸排量：≥50cm ³ 2.怠速：≥2700rpm 3.功率：≥2.4 kW 4.净重量：≤5.0 kg 5.最高功率转速：≥13000rpm 6.气缸缸径：≥40mm 7.活塞行程：≥30mm 8.火花塞跳火间距：≤0.5mm 9.链条润滑油箱容量：≥0.25 升 10.油箱容量：≥0.45 升	1	条	

		11. 推荐使用导板长度：330-500mm 12. 切割深度：≥400mm 13. 声音和噪音声级：≤103dB(A)			
18	无齿锯	应符合 GB 32460-2015 消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件无齿锯试验大纲。 1. 切割深度：≥125mm； 2. 切割速度： 钢筋：≥21cm ² /min，木材：≥820cm ² /min，混凝土：≥460cm ² /min； 3. 声级：≤103dB； 4. 怠速转速：≥2700r/min； 5. 空载转速：≥9500r/min； 6. 质量（不含锯片、燃油）：≤11kg； 7. 锯片尺寸：≥350mm； 8. 气缸排量：≤85cc； 9. 功率：≥4kW； 10. 燃油箱容积：≥1L； 11. 人工操作前端握持手柄和后端开关手柄的间距应为 350mm-400mm。	1	台	
19	救生缓降器	应符合标准：符合 GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准要求。 1. 结构组件：：调速器，绳索，安全带，安全钩、卷绳盘、备用绳套等 2. 参数：主机重量：≤4kg； 钢丝绳索直径：≥4mm；安全带周长：≥2000mm，宽：≥50mm，厚：2mm； 使用最高高度：≥15m 使用负荷重量：20-100kg 每次限载人数：1 个；缓降绳索载荷：>10000N 安全带载荷：>10000N；安全钩载荷：>6000N 缓降速度：≥0.16-1.5m/s	1	台	
20	救援支架	一、外观质量： 1. 救援三脚架外观表面应光滑平整，无明显划伤、变形等缺陷。 2. 救援三脚架金属部件应无机械性损伤、裂纹、毛刺等缺陷。 二、基本参数： 1. 携行质量（kg）：≤20 2. 三脚架最大工作状态高度（m）：≥2.1 3. 三脚架最小工作状态高度（m）：≤1.5 4. 额定负载质量（kg）：≥220	1	副	

		5. 额定提升高度 (m): ≥ 25 6. 绞盘手柄操作力 (N): ≤ 300 三、安全性能: 救援三脚架的绞盘应具备自锁功能, 绞盘停止升降操作时, 手柄不得出现自行旋转。			
21	消防专用救生衣	1. 救生衣颜色: 橙色。 2. 浮力: $\geq 75\text{N}$ 3. 需配备救生衣口哨 4. 显眼处设有反光条, 便于夜晚确认位置 5. 腰部采用调节扣设计, 方便使用人员调节到舒适环境 6. 材质: 救生衣整体应采用聚氯乙烯泡沫或优于该材质设计	10	件	
22	外壳内充式救生圈	1. 应符合 GB/T 4302-2008《救生圈》相关标准; 2. 材质要求: 圈体: 采用高强度聚乙烯材料一次成型, 具有良好的耐冲击、耐磨损和耐腐蚀性, 能适应各种恶劣环境。泡沫填充物: 内部填充聚氨酯闭孔泡沫, 确保救生圈具有足够的浮力和稳定性。 3. 外观: 沿救生圈周长四个相等间距位置, 应环绕贴有 $\geq 50\text{mm}$ 宽度的标志带; 4. 救生圈外径 $\leq 710\text{mm}$, 内径 $\geq 440\text{mm}$; 5. 救生圈外围应装有直径 $\geq 9.5\text{mm}$ 、长度 $\geq 3250\text{mm}$ 的可浮把手索。此索紧固在圈体周边 4 个等距位置上, 并形成 4 个等长的索环; 6. 重量: $\leq 2.5\text{kg}$; 7. 漂浮性能: 救生圈应能支承 $\geq 14.5\text{kg}$ 的铁块在淡水中持续浮 24h; 8. 强度: 救生圈在自由悬挂情况下, 应能承受 $\geq 90\text{kg}$ 重量持续 30min 而无破裂和永久变形。	6	个	
23	抢险救援头盔	总体性能应符合《XF 633-2006 消防员抢险救援防护服装》标准。 结构 1、抢险救援防护头盔应取多功能模块化滑轨设计, 由采盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。 2、盔壳: 改性阻燃尼龙 66 材质或优于, 指挥员头盔为红色, 战斗员头盔为橘红色。 3、滑轨: 盔体两侧应设黑色多功能模块化滑轨, 为改性阻燃尼龙 66 材质或优于。 4、缓冲层: 聚苯乙烯发泡树脂材质或优于, 颜色为黑色。 5、舒适衬垫: 顶部应为芳纶网状衬垫, 四周为革质舒适层 (与帽箍一体) 可调节戴帽高度。 6、佩戴装置: 包括帽箍和系带, 应为改性阻燃尼龙 66 材质或优于。在盔体后沿下侧设头围	10	顶	

		调节旋钮，调节范围为 540mm~620mm；系带应可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣。 7、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色，潘通色号为 PANTONE 809C；宽度为 30±1mm，长度为 226±2mm，弧形总高 52±1mm。 基本性能 1、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在 2s 内自熄。下颏带：损毁长度(mm)：≤10 续燃时间(s)：≤0 试验现象：应无熔融、滴落现象。 2、冲击吸收性能： 高温预处理：最大冲击力(N)：≤2100；帽壳无碎片脱落。 低温预处理：最大冲击力(N)：≤2500；帽壳无碎片脱落。 浸水预处理：最大冲击力(N)：≤2300；帽壳无碎片脱落。 3、抗冲击加速度性能 帽顶部：最大冲击加速度(gn)：≤150 帽前部：最大冲击加速度(gn)：≤100 帽侧部：最大冲击加速度(gn)：≤380 帽后部：最大冲击加速度(gn)：≤200 4、热稳定性能：在温度为(180±5)℃条件下经 5min 后，救援头盔边沿应无明显变形：硬质附件须保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象。 5、电绝缘性能：救援头盔帽壳的泄漏电流≤2mA 6、侧向刚性：帽壳的最大变形≤15mm；卸载变形：≤2mm 7、下颏带经抗拉强度试验不应发生断裂、滑脱，其延伸长度≤20mm。 8、质量：≤760g			
24	抢险救援服	产品应符合 XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》、XF 10-2014《消防员灭火防护服》、GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定第 1 部分：圆轨迹法》的规定。 1、抢险救援防护服款式：衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于 120mm，。行军帽：应为棒球帽款式。腰带。应为插扣式腰带。 2. 外层面料（桔红） 1) 阻燃性能： 经向续燃时间(s)：≤1，损毁长度(mm)：≤45，试验现象：应无熔融、滴落现象。 纬向续燃时间(s)：≤1，损毁长度(mm)：≤45，试验现象：应无熔融、滴落现象。	10	套	

		2) 表面抗湿性能 沾水等级(级): ≥ 3 3) 断裂强度: 经向 (N) ≥ 820, 纬向 (N): ≥ 770。 4) 撕破强力: 经向 (N) ≥ 160, 纬向 (N): ≥ 160。 5) 热稳定性能: 变化率%: ≤ 2。 6) 单位面积质量 (g/m^2): ≤ 210。 7) 色牢度: 耐洗沾色(级): ≥ 4, 耐水摩擦(级) ≥ 4。耐光色牢度(级) ≥ 4。 8) 缩水率: 经纬向 (%): ≤ 2。 9) 接缝断裂强力: 经向 (N): ≥ 800, 纬向 (N): ≥ 735。 3、加强材料: 1) 阻燃性能: 经向: 续燃时间(s): ≤ 1 损毁长度 (mm) ≤ 45, 不应有熔融、滴落现象, 纬向: 续燃时间(s): ≤ 1 损毁长度 (mm) ≤ 45 不应有熔融、滴落现象 2) 热稳定性能: 变化率 (%): ≤ 2 4、反光标志带阻燃性能: 经向: 续燃时间(s): ≤ 1, 损毁长度 (mm) ≤ 30; 纬向: 续燃时间(s): ≤ 1, 损毁长度 (mm) ≤ 30。 6、针距密度 明暗线 (针/3cm): ≥ 12 包缝线 (针/3cm): ≥ 9 7. 防静电性能 (μC): 上衣、裤子、整套 ≤ 0.5。 8. 质量 (kg): ≤ 1.5			
25	抢险救援手套	应符合 GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》要求。 1、结构: 救援手套应由外层、防水层年和舒适层等多层织物材料复合面成。 2、款式: 救援手套应设计成五指分离式, a) 救援手套本体应环形延伸, 并超出腕骨不少于 25mm, b) 带有袖筒的救援手套, 其袖筒长度不小于 50mm, 2、性能要求: 阻燃性能: 持续续燃时间: $\leq 1\text{s}$; 损毁长度: $\leq 20\text{mm}$; 不应有熔融, 滴落现象。 热稳定性能: 整个救援手套试样和舒适层在 $(180 \pm 1)^\circ\text{C}$ 试验后应无渗漏现象, 穿戴性能: $\leq 7\text{s}$ 面料单位面积质量 g/m^2: 单层 ≥ 450, 二层或二层以上 ≥ 260	10	副	
26	抢险救援靴	符合 GA533-2006《消防员抢险救援防护服装》要求。 1、结构: 救援靴须由靴外底、靴面、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴内底和靴头等组成。	10	双	

		2、材质：救援靴的帮面采用应帆布，鞋底材料为橡胶， 3、款式： 1)中帮救援靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度为：250±5mm. 2)救援靴后跟的突出高度：13-18mm 之间，后跟的倾角：90° -100° 之间， 3)救援靴的靴头，从靴尖量：≥85mm， 4)救援靴靴鼻处的设计能限制杂物进入靴内。 4、性能要求：防水渗透性能：试验后靴内应无水渗透现象。 6、热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经 5min 后。救援靴上任何部件不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好。 7、阻燃性能：损毁长度≤15mm，离火自熄时间：≤1s 火焰熄灭。应不产生熔融、熔滴或剥离现象。 8、质量：≤1.6Kg			
27	坐式半（全）身安全吊带	1、技术标准：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、材质：涤纶高强丝/7075 铝合金，由腰部织带、腰带带扣、腿带带扣、拉环等零部件组成。 3、安全吊带的承重织带宽度：43mm，厚度：1.5mm，金属拉环厚度：10mm，重量：1100g。 4、安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少有一个承载连接部件。两侧各有 1 个工作定位挂点，腰部配有 4 个器材挂点，安全带的带扣的边角半径 6mm。设计负荷≥1.33KN。 5、半身型安全吊带上所有承载连接部件应进行正立方向静拉力试验。试验后安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带的织带在带扣和调节装置内的滑移距离应不超过 25 mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 6、抗冲击性能：安全吊带不出现影响其安全性能的明显损伤。 7、耐高温性能：经 204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全吊带的织带和缝线不出现熔融、焦化现象。 8、金属零件经 GB/T 10125 规定的 48h 中性盐雾试验后，外观应符合 GB/T6461 外观等级评定轻微级的要求。 9、安全带能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。 10、用途：登山、探洞、拓展、电力救援、高空作业、工程保护。	2	条	
28	消防护目镜	应符合 GA 1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准。 1. 与佩戴者接触的部分不应使用影响健康或安全的材料，不应存在致敏、致癌、变异、和毒性作用的因素。	10	副	

		2. 头带：应可调节，宽度$\geq 20\text{mm}$。 3. 质量：$\leq 110\text{g}$ 4. 球镜度：$\pm 0.06\text{D}$；柱镜度：$\leq 0.06\text{D}$。 5. 光透射比（%）：≥ 85。 6. 光透射比局部变化（%）：≤ 2。 7. 广角散射（%）：≤ 1。 8. 抗重物锥击性能： 分别在温度为$(55 \pm 2)^\circ\text{C}$和$(20 \pm 2)^\circ\text{C}$环境下持续 1h 后，护目镜应能承受高度为 1270mm、质量不小于 500g 的锥击重物的冲击，试验后不应出现下列缺陷： a) 镜片破损：镜片出现碎裂，或有材料从撞击后镜片上脱落： b) 镜片穿透：弹头尖部穿过镜片：c) 镜片牢固性受影响：镜片从防护架或外框中弹出：d) 镜片变形：镜片接触头模。 9. 镜片防雾性能：在防雾试验期间，护目镜镜片应在 8s 内不起雾，但最初起雾的 0.5s 不作为起雾的时间。			
29	消防员防蜂服	1、应符合 XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》XF 770-2008《消防员化学防护服装》XF 7-2004《消防手套》的要求。 2. 防蜂服是消防员在摘除黄蜂窝时穿着的防止黄蜂叮咬人体的防护品。应采用阻燃处理的聚氯乙烯材料研制而成。由头罩、连体服、胶靴、防穿刺手套等组成。具有防割、防酸碱，防毒液等多种防护功能，款式新颖，结构合理。面罩由不锈钢网材料制成，透气孔及呼吸孔可有效防止黄蜂喷射毒针。 3. 撕裂强力：经向：$\geq 100\text{N}$ 纬向：$\geq 30\text{N}$ 4. 耐热老化性能（$125^\circ\text{C} \times 24\text{h}$）试样经 125°C、5min 后，应无发沾，发脆的现象。 3. 耐寒性能（-25°C 5min）试样经 -25°C、5min 后，表面应无裂纹。 4. 耐穿刺力（手套）$\geq 80\text{N}$ 5. 灵巧性能：试穿条件下拾起最小测试棒的直径为$\leq 11.0\text{mm}$ 性能等级：≥ 1 级 6. 电绝缘性能：二级化学防护靴的击穿电压不小于 5000V，泄露电流：$\leq 3\text{mA}$。 7. 防滑性能 $\geq 20^\circ$。 8. 质量 $\leq 5\text{kg}$ 9. 耐静水压性能 $> 17\text{kPa}$ 10. 耐切割性能：$\geq 9\text{N}$	2	套	

30	过滤式消防自救呼吸器	1、符合产品标准:GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分:过滤式消防自救呼吸器》规定 2、结构特点:过滤式消防自救呼吸器应由防护头罩、过滤装置和半面罩组成,防护头罩采用具有反光特性材料制造,过滤装置与防护头罩间的连接应牢固可靠,呼吸器的密封一经打开,应无法恢复原样。 3、佩戴质量:呼吸器的佩戴质量不应大于500g。 4、防毒对象:一氧化碳(煤气)、毒烟、毒雾 5、一氧化碳防护性能:在额定防护时间内,任何单个5min过程中,一氧化碳透过浓度的时间加权平均值不应大于200mL/m³,吸气温度不应大于65℃,吸气阻力不应大于800Pa,呼气阻力不应大于300Pa。 6、滤烟性能:滤烟效率不应小于95%。 7、防护头罩:防护头罩眼区的漏气系数不应大于20%,呼吸区的漏气系数不应大于5%。防护头罩的总视野不应小于70%,双目视野不应小于55°,下方视野不应小于35°,吸入气体中的二氧化碳的含量按体积计算不应大于2%,视窗的透光率不应小于85%。 8、在高浓度一氧化碳条件下,呼吸器应保持其机械结构完整性,不对佩戴者形成危害。 9、过滤装置与防护头罩间连接能承受的轴向拉力不应小于50N。	10	具	
		合计	145		
		9个乡镇合计	1305		

乡镇专职队视频会议

序号	货物名称	规格参数	数量	单位	备注
基地台					
1	基地电台	1、电源箱和电台一体化设计。 2、支持 DMR 协议 Tier1 和 Tier2 模式，兼容其它标准 DMR 终端，支持直通双时隙功能，同一频率同时支持两路通话，节省频率资源，同时支持中转模式双时隙功能。 3、支持同频中转功能，中转模式支持基地台与基地台间 IP 互联。 4、所投产品提供第三方软件测试报告，检测机构出具的有效检验检测报告复印件。 5、所投产品支持显示中文/英文操作界面，1.8 英寸彩色显示屏和全数字键盘，操作灵活便捷。 6、所投产品信道数量不少于 1024 个，区域数量不少于 248 个，支持 12.5/20/25KHz 带宽选择。 7、工作频率：350-400MHz； 8、投产品支持内置北斗定位模块，支持实时定位功能，实时发送地理位置信息，可配合调度系统，实现实时定位查询。 9、支持一键呼叫功能包含文本消息、语音呼叫和补充业务。 10、接口采用可靠性的航空接口设计，军用品质手持麦克风接口设计，坚固耐用，保障通话和数据传输的可靠性。 11、所投产品支持的工作模式如：数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规模式，手动切换模式时，切换过程中无需重启对讲机，能够在不同条件下选择不同的模式，增加了终端的使用多样性，提高使用的可靠性。 12、所投产品支持漫游功能，设置为漫游的对讲机在通常情况下首先锁定在本中转台，一旦接收到的本中转台的信道弱于设定值时，终端会自动搜索信号更强的中转台信号，并且自动进行信号判断，自动切换并且锁定。 13、所投产品支持双声码器选择，双声码如：AMBE++和 NVOC，同时支持在菜单中切换声码器。 14、所投产品支持公安部一所硬件加密，保障用户更高的通信保密性。	9	台	

		15、所投产品支持发射中断功能，使用发射中断后，高级别对讲机具有更高的管理权限。 16、所投产品支持模拟扰频和数字加密，数字加密最大满足 256 位，保障通信内容的安全性。			
消防接警系统					
1	接警一体机	1.屏幕：≥11 英寸电容触摸屏、分辨率≥1920×1080； 2.自带 USB 高清摄像头，视频分辨率≥1080P，带物理遮光罩； 3.自带 1 路鹅颈麦克风，内置扬声器，功率≥3W； 4.接口：≥3 个 USB2.0，≥1 个 3.5mm 四段式耳机接口，≥1 个 mini HDMI 接口，自定义功能按键：≥2 个； 5.支持查看警情详细信息、自动打印警情出动单； 6.支持展示值班信息、人员信息、车辆信息、天气信息、网络状态、打印机状态等； 7.支持点名、点名超时提醒、查看点名记录； 8.支持地图展示警情地点、导航路径规划； 9.支持队站管理，包括队站基础信息、人员、车辆、装备、值班信息管理； 10.支持与濮阳市消防救援支队智能接处警系统对接，实现在接处警系统的管理、调度，接处警系统可直接推送警情信息到队站处置终端。	9	台	
录音接警电话					
1	录音电话	强制录音：可设置通话自动录音，全程记录 手动录音：通话中一键启动 / 停止录音 来电自动录音：接通即录，不漏接 现场录音：支持会议 / 现场声音录制 录音查询：按序号、日期、号码三种方式检索 来电显示：FSK/DTMF 双制式兼容，来电号码 / 时间显示 免提通话：高清免提，多级音量可调 号码管理：来电 / 去电记录存储，常用号码快速拨号 中文菜单：全中文操作界面，设置简便 来电过滤：支持黑名单设置，防骚扰 USB 导出：连接电脑导出 MP3 录音，无需驱动	18	台	

		防雷设计：具备防雷击、抗电磁干扰能力 时钟显示：实时时钟 / 日期显示			
视频会议系统					
1	一体化视频终端	1、设备结构：采用一体化设计，集成了摄像机、云台、Wi-Fi、蓝牙模块为一体。 2、摄像机：CMOS 图像传感器，图像像素≥200 万 3、分辨率：满足 1080P@30fps 4、变焦：≥12 倍 5、音频接口：1×3.5mm、1×LINE IN 输入, 1×MIC IN 输入 6、监控调度：支持监控浏览、云镜控制、语音对讲 7、网络：1×2.4G/5G 双模 WiFi 、1×10/100M 以太网 8、视频输入：支持 1×HDMI 输入，支持会议摄像机接入 9、麦克风：内置 2 个麦克风 10、拾音距离≥5M 11、视角：7.5°~78.3° 12、转动：水平转动：-170°~+170°，俯仰转动：-30°~+90° 13、接口：2×USB 接口、1×HDMI IN、2×HDMI OUT 接口 14、蓝牙：支持蓝牙 5.0 15、为确保兼容性，产品支持接入濮阳市消防支队原有高清会议系统。	9	台	
2	显示终端	尺寸：65 英寸，16:9 全面屏，DLED 直下式背光 分辨率：4K（3840×2160） 刷新率：全通道 120Hz+MEMC 运动防抖，6.5ms 响应时间 色域：110% BT.709 高色域，ΔE≤1.2 专业色准调校 亮度：200~300 尼特，三重护眼（低蓝光 + 无频闪） 推荐观看：3.0~3.5 米处理器：四核 A55 CPU + Mali-G57 MC1 GPU 运存 / 存储：2GB+32GB 大内存 系统：Android 智能系统，WiFi6、蓝牙 5.0 能效：一级能效，整机功耗 170W，待机≤0.5W	9	台	
3	辅料	配套用适配器、数据线等	9	套	

营区监控系统					
1	高清摄像头	400 万 PoE 摄像头/室外/双光全彩/智能补光/高清夜视/防水/内置麦克风 最高分辨率可达 2560 × 1440 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议 1 个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高	18	台	
2	监控支架	类型：壁装支架 材质：压铸铝合金，表面喷塑防锈 尺寸：约 65×95×188.5mm 重量：约 360g 最大承重：≥2.5kg 水平旋转：360° 垂直调节：-45°~+45° 安装孔距：13~33mm，孔径≤6.5mm	18	个	
3	监控电源	类型：室外防水监控专用开关电源 额定功率：12V2A 输入电压：AC 180-265V，50/60Hz 输出电压：DC 12V ±0.5% 输出电流：最大 2A，持续稳定 外壳：阻燃 PC 材质，防雨、防虫、防尘 防水等级：IP66	18	个	
4	网线	导体：无氧铜、24AWG、直径 0.50mm±0.01mm 绝缘：HDPE 高密度聚乙烯 护套：环保 PVC，外径 5.1±0.3mm 直流电阻：≤9.5Ω/100m 类别：超五类（CAT5e）	1800	米	

		带宽: $\geq 100\text{MHz}$ 速率: 支持千兆 特性阻抗: $100\Omega \pm 15\Omega$ 传输延迟: $\text{NVP} \approx 67\%$			
5	录像机	可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流 支持 8 路 1080P 解码 支持 6MP 高清网络视频的预览、存储与回放 支持 HDMI 与 VGA 同源输出, HDMI 最大支持超高清 4K 输出, VGA 支持高清 1080P 输出 支持 1 个 SATA 接口, 最大支持 8T 硬盘 支持后智能分析能力, 支持智能移动侦测去误报, 可精准过滤非人、非车移动侦测误报, 大幅提升移动侦测报警准确性 针对人、车及事件类型, 支持快速回放与智能检索功能, 大幅提升录像回放和检索效率	9	台	
6	交换机	PoE 交换机 整机端口数量: 总计 10 个 RJ45 接口, 包含 8 个百兆 PoE 供电端口、2 个千兆以太网上联端口 外壳采用塑铝混合材质, 支持桌面、壁挂两种安装方式, 标配安装配件 速率: 支持 10/100/1000Mbps 自适应, 全 / 半双工自动协商 交换容量 $\geq 5.6\text{Gbps}$, 满足全线速转发要求。 PoE 标准: 完全兼容 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 国际 PoE 供电协议 整机 PoE 总输出功率 $\geq 120\text{W}$ 供电电压: 标准 48V 直流供电, 供电引脚符合行业规范 输入电源: 支持 AC 90V~240V 宽电压交流输入, 适配国内各类供电环境	9	台	
7	6T 硬盘	规格: 3.5 英寸监控级机械硬盘, 容量 6TB 接口: SATA 6Gb/s 转速: 5400rpm, 缓存 256MB 最大持续读写速度 $\geq 190\text{MB/s}$ 平均无故障时间 $\text{MTBF} \geq 100$ 万小时 年工作负载 $\geq 180\text{TB}$, 支持 7×24 小时不间断运行	9	块	

		平均延迟≤5.5ms，适配多路监控视频并发存储			
车载台					
1	车载电台	1.符合 GA/T 1255-2016 警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法，具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证，提供权威机构出具的检验报告。 2.支持 DMR 协议 Tier1 和 Tier2 模式，兼容其它标准 DMR 终端，支持直通双时隙功能，同一频率同时支持两路通话，节省频率资源，同时支持中转模式双时隙功能。 3.所投产品通过国军标（GJB150A-2009）和 IP54 工业防护标准，提供第三方检测机构出具的有效检验报告。 4.所投产品支持显示中文/英文操作界面，1.8 英寸彩色显示屏和全数字键盘，操作灵活便捷。 5.所投产品信道数量不少于 1024 个，区域数量不少于 248 个，支持 12.5/20/25KHz 带宽选择。 6.工作频率：350-400MHz； 7.投产品支持内置北斗定位模块，支持实时定位功能，实时发送地理位置信息，可配合调度系统，实现实时定位查询。 8.支持一键呼叫功能包含文本消息、语音呼叫和补充业务。 9.接口采用可靠性的航空接口设计，军用品质手持麦克风接口设计，坚固耐用，保障通话和数据传输的可靠性。 10.所投产品支持的工作模式如：数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规模式，手动切换模式时，切换过程中无需重启对讲机，能够在不同条件下选择不同的模式，增加了终端的使用多样性，提高使用的可靠性。 11.所投产品支持漫游功能，设置为漫游的对讲机在通常情况下首先锁定在本中转台，一旦接收到的本中转台的信道弱于设定值时，终端会自动搜索信号更强的中转台信号，并且自动进行信号判断，自动切换并且锁定。 12.所投产品支持双声码器选择，双声码如：AMBE++和 NVOC，同时支持在菜单中切换声码器。 13.所投产品支持公安部一所硬件加密，保障用户更高的通信保密性。 14.所投产品支持发射中断功能，使用发射中断后，高级别对讲机具有更高的管理权限。	9	台	

		15.所投产品支持模拟扰频和数字加密，数字加密最大满足 256 位，保障通信内容的安全性。			
公网集群对讲机					
1	公网对讲机	尺寸 126mm*60mm*28mm 防护等级 IP54 电池容量 4000mAh 适用网络 GSM/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE	45	台	
单兵图传设备					
1	嵌入式高清执法记录仪	1、平台接入：支持接入支队指挥调度系统，实现执法现场视频实时传输，语音回传，北斗定位功能，实现统一调度，远程支援等一体化指挥调度功能 2、屏幕：≥2.4 英寸，分辨率 240*320 3、功能：支持实时双向高清视音频通讯，实现可视化指挥调度 4、系统：≥主频 2.0GHz，Android10.0 系统 5、摄像头：前后四摄像头设计，大广角摄录，零畸变，2K(真高清):2560×1440(30fps)/默认 6、内存：不少于 4GB+64GB 7、视频编解码：H.264、H.265 8、对讲：支持与指挥调度系统对讲 9、麦克风：双 MIC 、喇叭：额定功率 2W，最大功率 2.5W，支持智能功放,主动降噪 10、网络：≥1×5G 全网通 11、USB 接口：≥1×USB2.0，≥1×Type-c 接口 12、防护等级：≥IP68 13、电池：≥3400mAh 可拆卸电池 14、备用电池：高倍率放电，支持不关机更换电池 15、TF 卡：支持接入≥256GB 16、支持红外补光，信号指示灯≥1 颗、闪光灯≥1 颗 17、定位：北斗 18、蓝牙：1×蓝牙，支持蓝牙 5.1 协议；WIFI：1×WIFI，支持 IEEE802.11ac/a/b/g/n,2.4G/5G、NFC：1×NFC，支持卡模式、Reader 模式	9	台	

		19、ESD 静电：接触±8KV，空气±10KV 20、尺寸：≤98mm×64mm×28mm 21、重量：带背夹≤190g			
项目实施					
1	系统集成	设备运输、安装、调试	1	项	

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

投 标 文 件

采购项目编号：

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、投标承诺函
- 四、法定代表人身份证明及授权委托书
- 五、分项报价表
- 六、技术规格偏离表
- 七、供应商资格审查内容
- 八、商务部分
- 九、技术部分
- 十、供应商及投标产品简介
- 十一、政府采购反商业贿赂承诺书
- 十二、中小企业声明函
- 十三、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 十四、监狱企业证明材料（如有）
- 十五、节能产品、环境标志产品明细表
- 十六、《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）
- 十七、关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如有）
- 十八、其他资料

一、投 标 函

致：_____ 采购人名称 _____

根据贵方为_____（项目名称）（采购项目编号：_____）的招标公告及招标文件，授权代表（姓名、职务）_____经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）_____提交下述文件：

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、投标承诺函
- 4、法定代表人身份证明及授权委托书
- 5、分项报价表
- 6、技术规格偏离表
- 7、供应商资格审查内容
- 8、商务部分
- 9、技术部分
- 10、供应商及投标产品简介
- 11、政府采购反商业贿赂承诺书
- 12、中小企业声明函
- 13、残疾人福利性单位声明函
- 14、监狱企业证明材料（如有）
- 15、节能产品、环境标志产品明细表
- 16、《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）
- 17、关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如有）
- 18、其他资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 1、投标总价为人民币大写：_____小写：_____元。
- 2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及有关附件，我方完全接受招标文件中所规定的合同条款及其他部分的全部内容。
- 3、投标有效期为自投标截止时间起_____日历天。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

邮箱：_____

供应商：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

_____年_____月_____日

二、开标一览表

项目名称	
供应商名称	
投标报价（元）	（大写）人民币：_____ （小写）人民币：_____元
供货期限	
核心产品及品牌	
交货地点	
质量要求	
质保期	_____年
其他说明	

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）
法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）
日期： 年 月 日

三、投标承诺函

我单位在参加_____（项目名称、采购项目编号）的投标活动中，郑重承诺如下：

1. 我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现带给虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

2. 我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律职责；

3. 我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

4. 我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5. 我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的投标总报价、供货期限、项目地点、等资料组织实施；

6. 我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同；

7. 如果我公司中标，我公司承诺在中标通知书发出之日起_7_个工作日内向采购代理机构交纳足额的中标服务费。若没有按时足额缴纳中标服务费，每逾期一日，我方按照中标服务费的千分之一支付违约金；同时，承担采购代理机构因追索中标服务费而支付的诉讼费、律师代理费、差旅费一切费用；

8. 其他未尽事宜，按相关法律法规执行。

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

日期： 年 月 日

四、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：_____

姓名：_____

性别：_____

年龄：_____

职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面。

供应商：_____（企业电子签章或公章）

_____年_____月_____日

（二）法定代表人授权委托书

_____ (供应商名称)的法定代表人_____ (姓名、职务)授权_____ (供应商代表姓名、职务)为本公司的供应商代表，就_____ (项目名称、采购项目编号)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

特此声明。

授权代表身份证明复印件

供应商名称(企业电子签章或公章)：_____

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：_____

授权代表（个人电子签章或盖章或签字）：_____

_____年____月____日

五、分项报价表

货币单位：元（人民币）

序号	货物名称	品牌	规格 型号	生产 厂家	数量	单位	单价	合计	备注
...									
...									

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不按照此表要求提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）
法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）
日期： 年 月 日

六、技术规格偏离表

序号	产品名称	技术参数及要求		对招标文件 偏离情况	备注
		招标参数	投标响应参数		
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注：1. 技术规格偏离表中技术参数必须如实响应。

2. 偏离情况请填写：正偏离、负偏离、无偏离。

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

日期： 年 月 日

七、供应商资格审查内容

附资格审查内容证明资料

濮阳市政府采购供应商信用承诺书

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未曾作出虚假采购承诺；
- （七）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（企业电子签章或公章）：

法定代表人或授权代表（个人电子签章或盖章或签字）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

八、商务部分

（详见评标方法）

九、技术部分

（详见评标方法）

十、供应商及投标产品简介

供应商应当但不限于提供以下内容：

- 1、供应商简介：包括公司概况、人员状况等；
- 2、投标产品的介绍（如有必要）；
- 3、供应商认为需要提供的其他材料。

十一、政府采购反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在____（项目名称、采购项目编号）____招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

日期： 年 月 日

十二、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章或公章）：

日 期：

注：1、若是，填写、盖章；否，可不提供。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（企业电子签章或公章）：

日 期：

十四、监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

注：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

十五、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期
1					
2					
3					
.....					

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

日期： 年 月 日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期
1					
2					
3					
.....					

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

日期： 年 月 日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号应与货物分项报价一览表一致。
2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。**投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委员会有权不予认可。**
3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。**投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件，否则评委委员会有权不予认可。**
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
5. 没有相关产品可不提供本表。

十六、《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1） 1，生产厂为 （厂名） 2，厂址为 （生产厂址）。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称 1） 的 （关键组件） 4 在中国境内生产。（产品名称 1） 的 （关键工序） 5 在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为 （厂名），厂址为 （生产厂址）。（产品名称 2） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2） 的 （关键组件） 在中国境内生产。（产品名称 2） 的 （关键工序） 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十七、关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如有）

我单位为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和（_____元）
占我单位提供的全部产品成本之和（_____元）的比例为_____%。

特此承诺！

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

十八、其他资料