

濮阳县政府采购

文件编号：濮财县磋商采购-2026-15

竞争性磋商文件

濮阳县政府采购中心

2026年9月

目 录

- 第一部分 磋商邀请函
- 第二部分 磋商项目要求
- 第三部分 磋商须知
- 第四部分 竞争性磋商项目内容要求
- 第五部分 竞争性磋商评分标准
- 第六部分 合同（文本）
- 第七部分 政府采购相关政策评审指引
- 第八部分 附件一商谈文件格式

第一部分 磋商邀请函

一、采购项目名称：濮阳县卫生健康委员会濮阳县公办托育综合服务中心设施设备采购项目

二、采购项目编号：濮财县磋商采购-2026-15

三、预算：702509.04 元

四、采购需求：采购内容为办公家具、厨房设备、窗帘、空调、教室家具及教具等设备。见电子招标文件附件

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

①本项目属于制造业。为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规定，给予小微型企业供应商的投标报价 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），供应商提供《中小企业声明函》。（格式见磋商文件附件）

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

④政府强制采购的节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

⑤本国产品标准及相关政策。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

⑥政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、投标人资格及特殊要求:

- ①符合《中华人民共和国政府采购法》规定,具有独立承担民事责任能力。
 - ②2024 或 2025 年度经审计的财务审计报告或财务报告(提供具有法律效力的财务审计报告或银行出具的资信证明,新成立的公司应提供成立以来的财务报告,成立不足一年,仅需提供财务报表);
 - ③参加政府采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录;
 - ④2025 年度 6 月份以来任意 3 个月缴纳税收和社会保障资金的证明(新成立公司不足 3 个月除外),依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金);
 - ⑤通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)进行信用查询,被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动;
- 供应商在投标(响应)时,按照规定提供相关承诺函(详见附件),无需再提交上述证明材料。
- ⑥、本项目不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品: 否

八、获取招标文件:

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台,进行信息发布、竞争性磋商文件的获取、响应性文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。温馨提醒:濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口,各交易主体可以申请电子营业执照,通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。操作手册见:

<https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/content?infoId=1735615200032266&channelCode=H701001>”

- 1、时间: 公告发布之日起至投标文件提交的截止时间前;
 - 2、地点: 濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyzggzy.cn/>);
 - 3、方式: 登陆濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyzggzy.cn/>)下载招标文件;
 - 4、售价及代理费: 无
- 九、投标保证金: 不收取。

十、响应文件提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

- 1、时间：2026 年 10 月 13 日 10 时 00 分。（北京时间）
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyssggzy.cn/>)
- 3、投标文件递交方式：网上递交
- 4、下载招标文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。
- 5、投标文件递交流程，供应商登录濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>)凭企业数字证书点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。
- 6、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时进入网络与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。
- 7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台 <https://www.pyssggzy.cn/>（注：使用 IE 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十一、响应文件的开启时间及地点：

- 1、时间：2026 年 10 月 13 日 10 时 00 分（北京时间）。
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>)（综合 3 室）。

十二、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》上发布。公告期限为五个工作日。

十三、联系方式

- 1、采购人（采购文件的质疑答复人）：濮阳县卫生健康委员会

地址：濮阳县红旗路东段 49 号

联系人：邢志远

联系方式：18236098777

2、代理机构：濮阳县政府采购中心

联 系 人：王濮瑞

联系电话：0393-3329076

地址：濮阳县综合办公楼一楼东

3、监督单位：濮阳县财政局政府采购股

地址：濮阳县红旗路 97 号

联系方式：0393-3318604

发布人：濮阳县政府采购中心

发布时间： 2026 年 9 月 28 日

第二部分 磋商项目要求

序号	项 目	内 容
1	项目名称	濮阳县卫生健康委员会濮阳县公办托育综合服务中心设施设备采购项目
2	合格投标人的资格条件	详见磋商邀请函
3	供应商要求	参加本次磋商的供应商必须由法定代表人或委托代理人网上参加磋商，并随时接受磋商小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝磋商。
4	付款方式	货物全部到场安装、调试、验收合格后，甲方一次性付清。
5	履约保证金	不收取
6	供货安装期限	合同生效后 30 日历天内完成供货、安装、调试并验收合格。
7	供货地址	濮阳县国庆路与吉庆路交叉口西北角濮阳县公办托育综合服务中心院内。
8	质保期	一年
9	服务质量及验收	满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求；经检验核实，采购单位按招标文件要求验收合格出具报告。
10	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向濮阳县政府采购中心提出质疑。 3、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11	电子投标文件的编制	1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台(https://www.pysggzy.cn/)”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。 2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。
12	电子标书解密	解密方式：网上解密 1. 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(https://www.pysggzy.cn/)按时解密。 2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。 注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。
143	磋商小组	磋商小组人数：抽取专家2人，采购人代表1人。
14	支持本国产品内容	1、☒适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料， 无形资产。 2、☐不适用

第三部分 磋商须知

1、竞争性磋商文件构成。

竞争性磋商文件用以阐明项目要求、磋商程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

- (1)磋商邀请函
- (2)磋商项目要求
- (3)磋商须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件—磋商文件格式
- (7)反商业贿赂书

2、供应商磋商文件的编写及其主观因素评审方案（暗标部分）编制要求

(1)电子投标文件编制

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

②主观因素评审方案（暗标部分）编制要求：

1、主观因素评审方案要与整体标书分离，投标时单独上传至交易系统内项目对应的暗标项。

2、主观因素评审方案中“暗标”部分的内容：评分标准中主观因素评审要求的内容。

3、暗标的编制要求：

1、采用电子评标系统评标的项目应符合以下要求：

1.1 主观因素评审方案（暗标部分）封皮：使用黑体一号字体（黑色），顶行居中对齐，不得出现目录、日期和空白页，无需标注页码（提醒：上传系统的主观因素部分，相对应的每一部分内容都需要封皮）。

1.2 字体：一级标题所用文字采用“宋体”三号字（黑色）；二级及以下标题及技术标正文所用文字均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）；图表内部的字体内容统一使用小4号宋体字（黑色），图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。

1.3.正文标题序号以阿拉伯数字编排，一级为1、2、3...；二级为1.1、1.2、.....2.1、2.2....；三级为1.1.1、1.1.2..1.2.1、1.2.2....，以此类推。

正文标题阿拉伯数字后应加入顿号，例如“1、”。

1.4.页码：全文所有版面均不得设置页眉、页脚，全文内容不允许使用页码。

1.5.版面：全部内容版面应为A4大小，页边距要求左边距为3.17厘米，右边距及上下边距为2.54厘米（误差不超过10%）：正文行距采用固定值30磅，字符间距为标准，标题及文字一律两端对齐、首行缩进2字符，不得有空格，段落前后不设置空行，不得勾选其他任何未要求选项；主观因素评审方案（暗标部分）全文的文字及图表连续编排。

1.6.其他：潜在投标人在编制主观因素评审方案（暗标部分）部分投标文件时，应按照招标文件中对暗标评审的格式等相关要求进行编制，主观因素评审方案（暗标部分）文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标识图形，所有文字不得做加粗、倾斜处理，所有线条、边框不得做加粗处理；不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的微标、文字、语句及其他任何不符合常规、有别于其他投标人的做法；不得出现涂改、行间插字或删除痕迹。

1.7.如潜在投标人不符合以上主观因素评审方案（暗标部分）部分编制要求，视为实质性不响应标书要求，磋商小组应于废标。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理

说明或者不能提供证明材料)的,均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一,将被按照相关规定进行处理并予以公布:

(1) 供应商未按规定时间提交磋商文件的。

(2) 供应商恶意串通(标书出现雷同、加盖非本公司公章等)、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

(3) 成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

5、磋商文件的规定

投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人签字或盖章并加盖投标人公章。

6、供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等),供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料,或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险,有可能导致其磋商文件被拒绝,或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7、递交磋商文件的密封状态和标记

投标文件按照电子投标的规则密封和标记。

8、磋商文件的递交

(1) **电子投标文件递交方式:网上递交。**

(2) **投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传,投标截止时间前未完成电子投标文件上传的,视为投标无效。**

9、递交磋商文件的截止时间

磋商文件的递交截止时间与磋商开始时间见采购公告。

10、迟交的磋商文件

采购方将拒绝在磋商文件递交截止时间后递交的磋商文件。

11、磋商文件解密

网上解密。投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pyssggzy.cn/>) **按时解密**。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

12、磋商程序

(1) 竞争性磋商可以根据项目情况采取多轮磋商，濮阳县政府采购中心在磋商邀请函规定的时间和地点组织磋商。

(2) 磋商小组对上一轮磋商中所提出的问题与供应商进行下一轮网上磋商，在磋商中磋商内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或分公司负责人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或分公司负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13、磋商小组

根据本次采购项目的特点组建磋商小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

14、成交原则

(1) 磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加磋商的供应商。

(2) 严格按照竞争性磋商文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后综合评分最高的原则确定成交供应商。

15、供应商应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

16、保密及其他注意事项

（1）在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商的磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

（2）为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

（3）不向未成交方解释未成交原因。

17、成交通知

磋商结束后由濮阳县政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

18、签定合同

根据成交通知书在约定的时间、地点与需方签定合同。

第四部分 技术参数

濮阳县公办托育综合服务中心建设项目

序号	产品名称	规格	单位	数量
(一) 办公室家具				
1. 园长室家具				
1	办公桌	1. 尺寸：≥160*160*75cm; 2. 基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.12mg/m ³ ，总挥发性有机化合物≤0.5mg/(m ³ ·h)，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。 3. 饰面：选用品牌三聚氰纸，甲醛释放量≤0.12mg/m ³ ，总挥发性有机化合物≤50μg/m ³ ，耐磨、防污，硬度高。表面哑光效果持久、强度高、刚性好、不变形，所有板板均为经防虫防腐化学处理。 4. 封边：优质品牌 2.0mm 厚 PVC 热熔封边，耐磨抗老化，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。 5. 热熔胶：采用优质品牌热熔胶，苯、卤代烃未检出，总挥发性有机物≤20g/L，黏合强度大，稳定性强 6. 五金：优质品牌铰链	个	1
2	座椅	1. 尺寸：≥64*64*125cm; 2. 面料：优质品牌阻燃网布，耐磨透气性好，面料颜色干摩擦色牢度，禁用致癌性可分解芳香。 3. 海绵：优质定型海绵，回弹性能好。 4. 椅轮：优质品牌椅轮，塑料件表面光洁，金属件经防锈处理，脚轮转动、平动轻快灵活。 5. 塑料件：采用优质 PP 材料，坚固抗老化，不得含有邻苯二甲酸脂、多溴联苯、多环芳烃等有害物质。	个	2
3	办公椅	1. 尺寸：≥60*50*87cm; 2. 面料：背加密加厚 OS 网布面耐磨亲肤弹力座布 3. 海绵：高密度海绵 4. 配件：黑色 pp 玻纤背框和扶手 5. 架子：电镀 30*20 方管 1.0 管壁	个	1
4	文件柜	1. 尺寸：≥85*39*180cm; 2. 基材：采用成品 0.35mm 冷轧钢板。经十一位工艺处理，焊接平整，折边平直，组装后的资料柜突出部分无毛刺、锐角、突出物和棱角，色泽一致，各部位零件安装牢固，无松动现象，承重不变形，冲击强 3. 磷化液：零部件喷涂前均进行酸洗、磷化处理。	个	1
2. 财务室家具				
1	双排桌	1. 尺寸：≥170*120*75cm; 2. 基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.12mg/m ³ ，总挥发性有机化合物≤0.5mg/(m ³ ·h)，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。 3. 饰面：选用品牌三聚氰纸，甲醛释放量≤0.12mg/m ³ ，	个	1

		总挥发性有机化合物$\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$，耐磨、防污，硬度高。表面哑光效果持久、强度高、刚性好、不变形，所有板板均为经防虫防腐化学处理。 4. 封边：优质品牌 2.0mm 厚 PVC 热熔封边，耐磨抗老化，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。。 5. 热熔胶：采用优质品牌热熔胶，苯、卤代烃未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$，黏合强度大，稳定性强 6. 五金：优质品牌铰链		
2	座椅	1. 尺寸：$\geq 64*64*125\text{cm}$; 2. 面料：优质品牌阻燃网布，耐磨透气性好，面料颜色干摩擦色牢度，禁用致癌性可分解芳香。 3. 海绵：优质定型海绵，回弹性能好。 4. 椅轮：优质品牌椅轮，塑料件表面光洁，金属件经防锈处理，脚轮转动、平动轻快灵活。 5. 塑料件：采用优质 PP 材料，坚固抗老化，不得含有邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多环芳烃等有害物质。	个	2
3	文件柜	1. 尺寸：$\geq 85*39*180\text{cm}$; 2. 基材：采用成品 0.35mm 冷轧钢板。经十一位工艺处理，焊接平整，折边平直，组装后的资料柜突出部分无毛刺、锐角、突出物和棱角，色泽一致，各部位零件安装牢固，无松动现象，承重不变形，冲击强 3. 磷化液：零部件喷涂前均进行酸洗、磷化处理。	个	1
4	文件柜	1. 尺寸：$\geq 85*39*180\text{cm}$; 2. 基材：采用成品 0.35mm 冷轧钢板。经十一位工艺处理，焊接平整，折边平直，组装后的资料柜突出部分无毛刺、锐角、突出物和棱角，色泽一致，各部位零件安装牢固，无松动现象，承重不变形，冲击强 3. 磷化液：零部件喷涂前均进行酸洗、磷化处理。	个	1
3. 会议室家具				
1	讲台桌	1. 尺寸：$\geq 360 \times 45 \times 75\text{cm}$; 2. 基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物$\leq 0.5\text{mg}/(\text{m}^3 \cdot \text{h})$，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。 3. 饰面：选用品牌三聚氰纸，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物$\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$，耐磨、防污，硬度高。表面哑光效果持久、强度高、刚性好、不变形，所有板板均为经防虫防腐化学处理。 4. 封边：优质品牌 2.0mm 厚 PVC 热熔封边，耐磨抗老化，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。。 4. 热熔胶：采用优质品牌热熔胶，苯、卤代烃未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$，黏合强度大，稳定性强 5. 五金：优质五金	个	1
2	办公椅	1. 尺寸：$\geq 64*64*125\text{cm}$; 2. 面料：优质品牌阻燃网布，耐磨透气性好，面料颜色干摩擦色牢度，禁用致癌性可分解芳香。 3. 海绵：优质定型海绵，回弹性能好。	个	6

		4. 椅轮：优质品牌椅轮，塑料件表面光洁，金属件经防锈处理，脚轮转动、平动轻快灵活。 5. 塑料件：采用优质 PP 材料，坚固抗老化，不得含有邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多环芳烃等有害物质。		
3	培训椅	1. 尺寸：≥55*44*81cm; 2. 面料：背加密加厚 OS 网布面耐磨亲肤弹力座布 3. 海绵：高密度海绵 4. 配件：黑色 pp 玻纤背框和扶手	个	36
4	培训桌	1. 尺寸：≥360×45×75cm; 2. 基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.12mg/m ³ ，总挥发性有机化合物≤0.5mg/(m ³ ·h)，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。 3. 饰面：选用品牌三聚氰纸，甲醛释放量≤0.12mg/m ³ ，总挥发性有机化合物≤50 μg/m ³ ，耐磨、防污，硬度高。表面哑光效果持久、强度高、刚性好、不变形，所有板板均为经防虫防腐化学处理。 4. 封边：优质品牌2.0mm厚PVC热熔封边，耐磨抗老化，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。 4. 热熔胶：采用优质品牌热熔胶，苯、卤代烃未检出，总挥发性有机物≤20g/L，黏合强度大，稳定性强 5. 五金：优质五金	个	7
4. 医务室家具				
1	单排桌	1. 尺寸：≥120*60*75cm; 2. 基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.12mg/m ³ ，总挥发性有机化合物≤0.5mg/(m ³ ·h)，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。 3. 饰面：选用品牌三聚氰纸，甲醛释放量≤0.12mg/m ³ ，总挥发性有机化合物≤50 μg/m ³ ，耐磨、防污，硬度高。表面哑光效果持久、强度高、刚性好、不变形，所有板板均为经防虫防腐化学处理。 4. 封边：优质品牌 2.0mm 厚 PVC 热熔封边，耐磨抗老化，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。 5. 热熔胶：采用优质品牌热熔胶，苯、卤代烃未检出，总挥发性有机物≤20g/L，黏合强度大，稳定性强 6. 五金：优质品牌铰链	个	1
2	办公椅	1. 尺寸：≥64*64*125cm; 2. 面料：优质品牌阻燃网布，耐磨透气性好，面料颜色干摩擦色牢度，禁用致癌性可分解芳香。 3. 海绵：优质定型海绵，回弹性能好。 4. 椅轮：优质品牌椅轮，塑料件表面光洁，金属件经防锈处理，脚轮转动、平动轻快灵活。 5. 塑料件：采用优质 PP 材料，坚固抗老化，不得含有邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多环芳烃等有害物质。	个	1
3	坐椅	1. 尺寸：≥60*50*87cm; 2. 面料：背加密加厚 OS 网布面耐磨亲肤弹力座布 3. 海绵：高密度海绵	个	1

		4. 配件：黑色 pp 玻纤背框和扶手 5. 架子：电镀 30*20 方管 1.0 管壁		
4	文件柜	1. 尺寸：≥85*39*180cm; 2. 基材：采用成品 0.35mm 冷轧钢板。经十一位工艺处理，焊接平整，折边平直，组装后的资料柜突出部分无毛刺、锐角、突出物和棱角，色泽一致，各部位零件安装牢固，无松动现象，承重不变形，冲击强 3. 磷化液：零部件喷涂前均进行酸洗、磷化处理.	个	2
5	简约床箱	1. 材质：生态板; 2. 尺寸：≥150*200*26cm;	个	1
5. 值班室家具				
1	单排桌	1. 尺寸：≥120*60*75cm; 2. 基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.12mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.5mg/(m³·h)，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。 3. 饰面：选用品牌三聚氰纸，甲醛释放量≤0.12mg/m³，总挥发性有机化合物≤50 μg/m³，耐磨、防污，硬度高。表面哑光效果持久、强度高、刚性好、不变形，所有板板均为经防虫防腐化学处理。 4. 封边：优质品牌 2.0mm 厚 PVC 热熔封边，耐磨抗老化，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。。 5. 热熔胶：采用优质品牌热熔胶，苯、卤代烃未检出，总挥发性有机物≤20g/L，黏合强度大，稳定性强 6. 五金：优质品牌铰链	个	1
2	简约办公椅	1. 尺寸：≥60*50*87cm; 2. 面料：背加密加厚 OS 网布面耐磨亲肤弹力座布 3. 海绵：高密度海绵 4. 配件：黑色 pp 玻纤背框和扶手 5. 架子：电镀 30*20 方管 1.0 管壁	个	2
3	文件柜	1. 尺寸：≥85*39*180cm; 2. 基材：采用成品 0.35mm 冷轧钢板。经十一位工艺处理，焊接平整，折边平直，组装后的资料柜突出部分无毛刺、锐角、突出物和棱角，色泽一致，各部位零件安装牢固，无松动现象，承重不变形，冲击强 3. 磷化液：零部件喷涂前均进行酸洗、磷化处理.	个	1
4	防爆器材柜	1. 尺寸：≥90*40*180cm; 2. 颜色：蓝色/白色 3. 基材：采用成品 0.35mm 冷轧钢板。经十一位工艺处理，焊接平整，折边平直，组装后的资料柜突出部分无毛刺、锐角、突出物和棱角，色泽一致，各部位零件安装牢固，无松动现象，承重不变形，冲击强 4. 磷化液：零部件喷涂前均进行酸洗、磷化处理.	个	1
6. 办公室家具				
1	双排桌	1. 尺寸：≥170*120*75cm; 2. 基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.12mg/m³，	个	6

		总挥发性有机化合物 $\leq 0.5\text{mg}/(\text{m}^3 \cdot \text{h})$ ，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。 3. 饰面：选用品牌三聚氰纸，甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 $\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，耐磨、防污，硬度高。表面哑光效果持久、强度高、刚性好、不变形，所有板板均为经防虫防腐化学处理。 4. 封边：优质品牌 2.0mm 厚 PVC 热熔封边，耐磨抗老化，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。。 5. 热熔胶：采用优质品牌热熔胶，苯、卤代烃未检出，总挥发性有机物 $\leq 20\text{g}/\text{L}$ ，黏合强度大，稳定性强 6. 五金：优质品牌铰链		
2	办公椅	1. 尺寸： $\geq 60*50*87\text{cm}$ ； 2. 面料：背加密加厚 OS 网布面耐磨亲肤弹力座布 3. 海绵：高密度海绵 4. 配件：黑色 pp 玻纤背框和扶手 5. 架子：电镀 30*20 方管 1.0 管壁	个	12
3	文件柜	1. 尺寸： $\geq 85*39*180\text{cm}$ ； 2. 基材：采用成品 0.35mm 冷轧钢板。经十一位工艺处理，焊接平整，折边平直，组装后的资料柜突出部分无毛刺、锐角、突出物和棱角，色泽一致，各部位零件安装牢固，无松动现象，承重不变形，冲击强 3. 磷化液：零部件喷涂前均进行酸洗、磷化处理。	个	12
7. 办公设备				
1	台式电脑	CPU： $\geq$ Intel 第十三代 i5 处理器(核数 ≥ 10 核，主频 $\geq 2.5\text{GHz}$ ，缓存 $\geq 20\text{MB}$)。主板：Intel B700 系列芯片组及以上。内存： $\geq 8\text{G DDR5}$ 内存，提供至少 2 个内存槽位。显卡：集成显卡。 硬盘： $\geq 256\text{G M.2 NVME SSD}$ 。网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡。显示器： ≥ 23.8 英寸液晶显示器或更大，分辨率 $\geq 1920*1080$ ；键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠；电源：不低于 180W。	台	6
2	打印机	1. 输稿器：支持输稿。2. 打印速度： ≥ 25 页/分钟。3. 基础功能：打印 复印 扫描。4. 扫描功能：馈纸式扫描。5. 网络打印：支持有线和无线网络打印。6. 支持双面打印。7. 最大支持幅面 A4；8. 类型：彩色；	台	3
8. 会议室音响设备				
1	音箱	分频器具有高频保护电路；★额定/峰值功率： $\geq 120\text{W}/\geq 480\text{W}$ ；额定阻抗： 8Ω ；★特性灵敏度： $91\text{dB}/\text{W}/\text{m}$ ；输出声压级： $112\text{dB}/\text{W}/\text{m}(\text{Continues})$ ； $118\text{dB}/\text{W}/\text{m}(\text{Peak})$ ；额定频率范围： $50 \sim 20000\text{Hz}$ ；覆盖角度 HxV： $90^\circ \times 60^\circ$ ；★扬声器单元：LF:1*10 英寸。HF:1* 1. 英寸；	套	1
2	功放机	★额定功率： $\geq 2 \times 200\text{W}/8\Omega$ ， $\geq 2 \times 300\text{W}/4\Omega$ ；频率响应： $20\text{Hz} \sim 20\text{kHz} \pm 1\text{dB}$ ；★输入灵敏度： 0dBu （775mV）；输入阻抗：平衡 $20\text{k}\Omega$ ，非平衡 $10\text{k}\Omega$ ；总谐波失真(1kHz)： $\leq 0.1\%$ ；★信噪比(A 计权)： $\geq 100\text{dB}$ ；串音衰减(1kHz)：	台	1

		≥70dB; 电压适应范围: AC110-242V, 50Hz/60Hz;		
3	调音台	★频响: 0.4~-1.5dB 20Hz-20KHz @4dBu 输出。总谐波失真: <0.1% 20Hz-20KHz @4dBu 输出。★等效输入噪声: <-118dB (增益@30dB, 推子置 0, A+权)。串扰: <-80dB @1KHz。增益: >70/46(话筒/线路)。最大输入电平: 9/25(话筒/线路)。最大输出电平: 19dBu。输出阻抗: <300Ω。输出阻抗: <5kΩ/50KΩ (平衡/非平衡); 最大功耗: <30W;	台	1
4	反馈抑制器	★频率响应: 80Hz~15kHz ±2dB; ★总谐波失真(1kHz): ≤0.01%; ★信噪比(A 计权): ≥105dB; 最大输入电平: ≥18dBu; 最大输出电平: ≥11dBu; 串音: ≥100dB; 增益差: ≤0.5dB; 过载源电动势≥6.1V ;	台	1
5	一拖四会议话筒	1、采用 UHF 四通道设计, 运用高精度锁相环频率合成 PLL 技术, 传输更稳定; 2、接收机采用 1.8 寸 TFT 彩色显示屏, 多个通道频道号、频率、电量、音量、音频电平一目了然; ★3、接收机内置啸叫抑制, 可根据需要开启或关闭; ★4、接收机内置 4 种 EQ 模式——直通、低切、高切及用户模式, 其中用户模式可灵活调节 13 段 EQ 增益, 适配更多场合使用; 5、接收机采用真分集接收技术, CPU 自动选讯, 保证接收稳定, 有效预防断频; 6、使用无声轻触电源开关, 有效避免开关噪声; 7、采用动态随机 ID 设计, 杜绝串频, 接收机只接收最后一次对频的发射器; 8、接收机预置多组规避干扰的频率, 有效提高多套同时使用的安装效率; 9、使用无线对频方式, 无需发射器对准接收机红外发射口也能进行对频; 10、发射器带 2.8 寸 LCD 彩色显示屏, 外形简洁稳重, 抗静电设计; 11、发射器显示屏带发言计时功能, 方便发言人员了解发言时间; 12、超心形高保真驻极体电容咪芯, 拾音灵敏、语音清晰; 13、发言按键带透光发言指示, 发言时常亮, 关闭时熄灭; 14、发射器采用 3 节 AA 电池供电, 可连续发言 8 小时以上, 待机 12 小时以上。	套	1

9. 多功能活动室音响设备

1	音箱	分频器具有高频保护电路; 额定/峰值功率: ≥120W/≥480 W ; 额定阻抗: 8 Ω; 特性灵敏度: 91dB/W/m; 输出声压级: 112 dB/W/m(Continues); 118 dB/W/m(Peak) 额定频率范围: 50 ~ 20000Hz; 覆盖角度 HxV: 90° x60°; 扬声器单元: LF:1*10 英寸。HF:1* 1. 英寸;	套	1
2	功放机	★额定功率: ≥2×300W/8Ω, ≥2×450W/4Ω; 频率响应: 20Hz~20kHz ±1dB; 输入灵敏度: 0dBu (775mV); 输入阻抗: 平衡 20kΩ, 非平衡 10kΩ; 总谐波失真(1kHz): ≤0.1%; 信噪比(A 计权): ≥100dB; 串音衰减(1kHz): ≥70dB; 电压适应范围: AC110-242V, 50Hz/60Hz;	台	1
3	调音台	每路话放带低切功能 支持蓝牙接收功能; 内置 99 种 DSP 效果器 辅助 1 支持推子前后切换; 主输出 7 段图示均衡器 14 个 60mm 行程推子; 支持通道监听 支持声音控	台	1

		制（话筒优先）； ★频率响应：20Hz～20kHz（+1dB，-3dB）；总谐波失真： ≤0.1% 信噪比≥95dB（A 计权）；增益≥70dB；串音>60dB （@1kHz）； 最大输入电平≥18dBu；最大输出电平≥18dBu；		
4	反馈抑制器	频率响应：80Hz～15kHz ±2dB；总谐波失真（1kHz）： ≤0.01%； 信噪比（A 计权）：≥105dB；最大输入电平：≥18dBu； 最大输出电平：≥11dBu；串音：≥100dB；增益差：≤0.5dB； 过载源电动势≥6.1V；	台	1
5	一拖四会议话筒	1、采用 UHF 四通道设计，运用高精度锁相环频率合成 PLL 技术，传输更稳定；2、接收机采用 1.8 寸 TFT 彩色显示屏，多个通道频道号、频率、电量、音量、音频电平一目了然；3、接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；4、接收机内置 4 种 EQ 模式——直通、低切、高切及用户模式，其中用户模式可灵活调节 13 段 EQ 增益，适配更多场合使用；5、接收机采用真分集接收技术，CPU 自动选讯，保证接收稳定，有效预防断频；6、使用无声轻触电源开关，有效避免开关噪声；7、使用红外对频方式，话筒红外窗口对准主机红外发射口进行对频；8、采用动态随机 ID 设计，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射器；9、接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；10、发射器带 1 寸 LCD 显示屏，外形简洁稳重，抗静电设计；11、专业动圈式拾音头，语音清晰保真；12、发射器采用 2 节 AA 电池供电，可连续发言 8 小时以上，待机 10 小时以上。	套	1
6	竖式标箱	1. 门厅造型大树；	个	1
（二）厨房设备				
1. 主食加工区				
1	和面机	1. 25-50L 容量，食品级接触材质，低噪音，易清洁无死角；	台	1
2	压面机	1. 不锈钢机身，可调节面皮厚度（0.5-20mm），安全防护装置，易拆卸清洗；	台	1
3	馒头机	1. 小型全自动，成型规格 50-100g/个，不锈钢材质，产能≥300 个/小时，易清洁；	台	1
4	电饭煲	1. 大容量（≥28L/台），智能控温，食品级不粘内胆，防干烧保护，2 台并行供餐；	台	2
5	电煮面炉	1. 小型台式，功率≤5kW，食品级不锈钢锅体，温控范围 30-100℃，防溢设计；	台	1
6	面粉车	1. ≥500*500mm； 2. 食品级密封防污染；	台	1
7	米桶	1. ≥550 型； 2. 食品级密封防污染；	个	1
2. 副食处理区				

1	水池	1. 不锈钢 304 材质，双槽设计（单槽尺寸 $\geq 60*60\text{cm}$ ），带沥水篮，冷热进水接口，4 组并行；	组	4
2	切菜机	1. 可调节切片/切丝（厚度 1-10mm），不锈钢机身，功率 $\leq 1.5\text{kW}$ ，安全联锁装置；	台	1
3	绞肉机	1. 立式全钢，功率 2.2KW, 220V, 刀组可拆卸、可清洗、安全卫生，产量大于 100kg/h。 2. 一机多用，可切片、切丝、绞肉。	台	1
4	操作台	1. 不锈钢 304 台面，尺寸 $\geq 180*80*80\text{cm}$ ，带储物抽屉/层架，4 组拼接满足多人操作；	组	4
3. 烹饪区				
1	电磁炒炉	1. 电磁大锅灶 80 型，功率 20KW, 380V，先进的主板控制设计和控制技术，过热保护自动切断电源。 2. 配备智能显示和自动报警装置。 3. 八段功率调节确保温度均匀和食品美味。 4. 干净卫生、无噪音，经久耐用。	台	2
2	电磁低汤灶	1. 功率 $\geq 15\text{KW}$, 380V，先进的主板控制设计和软件技术，过热保护自动切断电源。 2. 配备智能显示和自动报警装置。 3. 八段功率调节确保温度均匀和食品美味。 4. 干净卫生、无噪音，经久耐用。 5. 配备耐高温、抗冲击、高强度微晶玻璃。 6. 配 50 汤桶。	台	2
3	蒸锅	1. 多层设计（ ≥ 4 层），功率 $\leq 6\text{kW}$ ，温控范围 30-100℃，定时功能，不锈钢腔体；	台	1
4	排烟系统	不锈钢罩体，罩体选用加厚 0.7mm 优质不锈钢板； 集烟箱，精致加厚 0.7mm 不锈钢板材； 排烟管道，精致加厚 0.7mm 镀锌板材； 弯头，精致加厚 0.7mm 镀锌板材； 变径，精致加厚 0.7mm 镀锌板材； 风机： 1、功率 7.5KW, 380V，排烟量 19100m ³ /h； 2、压力 1900Pa； 3、产品材质采用优质材料制作； 4、具有风量大送风远、噪音低、结构简单、易清洗、坚固耐用等特点。油烟净化器油烟净化率高，高压电离，低压吸附原理变频控制技能，电源具有过流过压自动保护装置，确保设备稳定运行。节能减排处理风量为 20000m ³ /h，功率 1200W，220V，阻力小于 150pa，通过中国环境保护产品认证。启动保护器保护风机电机。防止电路漏电、缺项、短路、过载烧毁电机。”	套	1
4. 烧烤区				
1	电蒸箱	1. 多层独立腔体（12 层），功率 $\geq 12\text{KW}$ ，380V，具备定时/预约功能，多功能菜单可蒸制多种食物，数显多模块操作简单，一键启动。 2. 具备温度可调节保温功能。	台	2

5. 消毒保洁区				
1	消毒柜	1. 高温蒸汽（≥100℃）+紫外线双重消毒，容量≥200L/台，适配 100 人餐具，自动断电保护；	台	2
2	保洁柜	1. 不锈钢 304 密封柜体，容量≥300L/台，带门防尘，分层储物，4 台并行存储；	台	2
6. 存储区				
1	冷藏冰箱	1. 立式双门，容量≥600L，温控范围 0-10℃，304 不锈钢内胆，自动除霜，能效 2 级以上；	台	1
2	冷冻冰箱	1. 立式双门，容量≥500L，温控范围-18~-24℃，304 不锈钢内胆，快速冷冻功能；	台	1
3	干货仓库货架	1. 食品级金属材质，层高可调（≥30cm），离地≥15cm、离墙≥10cm，2 组并行存储；	台	2
4	留样冰箱	1. 专用冷藏冰箱，容量≥100L，温控范围 0-4℃，带锁设计，温度记录功能；	台	1
7. 辅助设备				
1	工具挂架	1. 不锈钢材质，壁挂式，带挂钩/挂杆，尺寸≥120*60cm，承重≥50kg；	组	1
2	送餐车	1. 不锈钢 304 材质，多层设计（≥3 层），带静音轮、刹车装置，容量≥50 份餐/车，2 组并行；	组	2
（三）窗帘				
1. 一层				
1	窗帘	1. 乳儿班 2. 尺寸：≥6000*3200mm； 3. 布帘：1. 克重>900g/m ² ；2. 遮光率>90%；3 阻燃 B1 级；4. 水洗尺寸变化率±3.0%；5. 隔音≥20dB；	套	2
2	窗帘	1. 乳儿班、托小班 2. 尺寸：≥3500*3200mm； 3. 布帘：1. 克重>900g/m ² ；2. 遮光率>90%；3 阻燃 B1 级；4. 水洗尺寸变化率±3.0%；5. 隔音≥20dB；	套	2
3	窗帘	1. 喂奶室、托小班 2. 尺寸：≥2500*3200mm； 3. 布帘：1. 克重>900g/m ² ；2. 遮光率>90%；3 阻燃 B1 级；4. 水洗尺寸变化率±3.0%；5. 隔音≥20dB；	套	2
4	窗帘	1. 托小班 2. 尺寸：≥6200*3200mm； 3. 布帘：1. 克重>900g/m ² ；2. 遮光率>90%；3 阻燃 B1 级；4. 水洗尺寸变化率±3.0%；5. 隔音≥20dB；	套	4
5	窗帘	1. 警卫保安监控室 2. 尺寸：≥1750*2180mm； 3. 遮阳卷帘：1. 聚酯纤维涂层材料；2. 防紫外线≥95%；3. 收卷无卡顿；4. 耐候性>3 年；	套	1
6	窗帘	1. 会议室 2. 尺寸：≥3000*3200mm； 3. 布帘：1. 克重>900g/m ² ；2. 遮光率>90%；3 阻燃 B1 级；4.	套	4

		水洗尺寸变化率±3.0%;5. 隔音≥20dB;		
7	窗帘	1. 卫生间 2. 尺寸: ≥680*2468mm; 3. 百叶帘: 硬质 PVC 共挤料(含稳定剂、抗老化剂), 纯度>95%, 无再生料掺杂;	套	3
2. 二层				
1	窗帘	1. 托大班 2. 尺寸: ≥6000*3200mm; 3. 布帘: 1. 克重>900g/m ² ;2. 遮光率>90%;3 阻燃 B1 级;4. 水洗尺寸变化率±3.0%;5. 隔音≥20dB;	套	7
2	窗帘	1. 托大班 2. 尺寸: ≥3500*3200mm; 3. 布帘: 1. 克重>900g/m ² ;2. 遮光率>90%;3 阻燃 B1 级;4. 水洗尺寸变化率±3.0%;5. 隔音≥20dB;	套	2
3	窗帘	1. 托大班 2. 尺寸: ≥2500*3200mm; 3. 布帘: 1. 克重>900g/m ² ;2. 遮光率>90%;3 阻燃 B1 级;4. 水洗尺寸变化率±3.0%;5. 隔音≥20dB;	套	1
4	窗帘	1. 多功能活动室 2. 尺寸: ≥3000*3200mm; 3. 布帘: 1. 克重>900g/m ² ;2. 遮光率>90%;3 阻燃 B1 级;4. 水洗尺寸变化率±3.0%;5. 隔音≥20dB;	套	10
5	窗帘	1. 办公室 2. 尺寸: ≥1500*2200mm; 3. 遮阳卷帘: 1. 聚酯纤维涂层材料;2. 防紫外线≥95%;3. 收卷无卡顿;4. 耐候性>3 年;	套	1
6	窗帘	1. 办公室 2. 尺寸: ≥1800*2200mm; 3. 遮阳卷帘: 1. 聚酯纤维涂层材料;2. 防紫外线≥95%;3. 收卷无卡顿;4. 耐候性>3 年;	套	2
7	窗帘	1. 办公室 2. 尺寸: ≥700*2500mm; 3. 遮阳卷帘: 1. 聚酯纤维涂层材料;2. 防紫外线≥95%;3. 收卷无卡顿;4. 耐候性>3 年;	套	1
8	窗帘	1. 卫生间 2. 尺寸: ≥700*2500mm; 3. 百叶帘: 硬质 PVC 共挤料(含稳定剂、抗老化剂), 纯度>95%, 无再生料掺杂;	套	3
3. 三层				
1	窗帘	1. 教具制作间 2. 尺寸: ≥6000*3200mm; 3. 布帘: 1. 克重>900g/m ² ;2. 遮光率>90%;3 阻燃 B1 级;4. 水洗尺寸变化率±3.0%;5. 隔音≥20dB;	套	7
2	窗帘	1. 教具制作间、亲子教育室 2. 尺寸: ≥3500*3200mm;	套	2

		3. 布帘：1. 克重>900g/m ² ;2. 遮光率>90%;3 阻燃 B1 级;4. 水洗尺寸变化率±3.0%;5. 隔音≥20dB;		
3	窗帘	1. 亲子教育室 2. 尺寸：≥2500*3200mm; 3. 布帘：1. 克重>900g/m ² ;2. 遮光率>90%;3 阻燃 B1 级;4. 水洗尺寸变化率±3.0%;5. 隔音≥20dB;	套	1
4	窗帘	1. 办公室 2. 尺寸：≥1500*2200mm; 3. 遮阳卷帘：1. 聚酯纤维涂层材料;2. 防紫外线≥95%;3. 收卷无卡顿;4. 耐候性>3 年;	套	1
5	窗帘	1. 办公室 2. 尺寸：≥1800*2200mm; 3. 遮阳卷帘：1. 聚酯纤维涂层材料;2. 防紫外线≥95%;3. 收卷无卡顿;4. 耐候性>3 年;	套	2
6	窗帘	1. 办公室 2. 尺寸：≥700*2500mm; 3. 遮阳卷帘：1. 聚酯纤维涂层材料;2. 防紫外线≥95%;3. 收卷无卡顿;4. 耐候性>3 年;	套	3
7	窗帘	1. 卫生间 2. 尺寸：≥700*2500mm; 3. 百叶帘：硬质 PVC 共挤料(含稳定剂、抗老化剂)，纯度>95%，无再生料掺杂;	套	3

(四) 教室家具

1. 乳儿班

1	双镜面扶手	1、尺寸：120*14*90cm 2、材质及配件：使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 3、表面处理：表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁；边缘使用环保水性漆两底两面处理 4、结构设计：使用五金件连接，本品含有两块亚克力材质安全防爆镜面（★提供亚克力符合 GB/T 22048-2022 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的邻苯二甲酸酯检测要求），扶手为一根直径 30mm 的橡胶木实木圆棒。五金件选用环保五金、安全无毒。	组	4
2	婴儿床	1、尺寸：103*65*87cm 2、材质及配件：五金件选用环保五金、安全无毒。底部有 4 个静音带刹车； 2.5 寸 TPE 材质万向轮，单只可承重至少 20kg。 3、表面处理：床侧使用 18mm 厚度优质环保枫木纹双饰面多层板，床板采用 12mm 厚度优质环保枫木纹双饰面多层板。四周围板做了均匀镂空的长条设计，方便老师随时观察幼儿睡觉时的状态，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。边缘使用环保水性漆两底两面处理。 4、结构设计：整体结构设计合理，连接稳固。 5、功能配置：产品满足日常教学及活动使用需求。	张	20

		6、安全要求：床底部有两个储物空间，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（★提供床垫符合 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》中重金属与邻苯二甲酸酯限量要求）。		
3	音乐教学毯	1、尺寸：300*200cm 2、材质：尼龙，耐磨耐脏、易清洗、底部防滑设计 3、厚度：0.7cm	张	2
4	儿童餐椅	1. 材质：实木多层板； 2. 尺寸：≥45*55*43cm，座高：≥19cm；	个	10
5	幼教桌	1. 材质：木质+软包； 2. 桌面尺寸：≥80*60cm； 3. 高度：36/42/46cm；	张	2
6	可叠椅	1. 材质：木质+软包； 2. 尺寸：座高≥16cm；	个	10
7	中空二层柜	1、尺寸：82*32*51cm。 2、材质及配件：柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。 3、表面处理：表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁；边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计；侧板与顶板及其边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 3、结构设计：柜子最高层顶板与两侧侧板使用塑料连接件，增加柜子整体稳定性。塑料件不易老化变色，塑料件能有效防止霉菌的侵蚀（★提供塑料件在 GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》检测菌种为黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉的抗真菌效果实验中，检测结果为 1 级。检测结果根据 ISO 16869-2008《塑料 塑料成份中抑制真菌化合物的效果评估》标准判定）。使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。	个	4
8	图书柜	1. 材质：实木多层板； 2. ≥80*30*50cm；	个	2
9	婴儿学步车	1. 材质：实木多层板； 2. 尺寸：≥39*49*47cm；	个	2
10	玩具支架	1. 材质：实木多层板； 2. 尺寸：≥53*40*45cm；	个	2
2. 托小班				
1	12 人书包柜鞋柜	1、尺寸：124*30*120cm 2、材质及配件：柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板，背板采用双贴枫木纹中密度板；五金件选用环保五金、安全无毒。。	个	2

		3、表面处理：表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁； 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计（★提供热熔胶符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》VOC 含量限值要求，以及符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物限值要求）。 4、结构设计：柜体为书包柜、鞋柜一体式设计，书包柜 2 层 12 格，内格尺寸为 188*400*280mm；鞋柜 2 层 4 格，内格尺寸为 595*125*280mm；柜体上面两排面板下方设有 12 个可拆卸亚克力磁性名字贴，名字贴底座开直径 25mm 孔洞，便于更换名字卡片。 5、功能配置：亚克力名字贴通过磁吸原理固定于柜体，无需额外使用其它五金件；书包与鞋柜分区收纳，便于日常分类整理。 6、安全要求：柜体采用踢脚板设计，增加整体稳定性，并可防止杂物进入柜底；所有外露边、外露角均进行圆角倒角处理，避免形成锐利边缘；柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。		
2	6 人书包柜鞋柜	1、尺寸：63*30*120cm 2、材质及配件：柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板，背板采用双贴枫木纹中密度板。柜体上面两排面板下方有 6 个亚克力磁性贴，可以通过磁吸原理固定在柜体上 3、表面处理：表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁； 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计 4、结构设计：使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。 5、安全要求：柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。	个	2
3	毛巾架	1、尺寸：69*40*70cm 2、材质及配件：材料使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。毛巾架上方有 32 个塑料件挂钩，每个挂钩有三个塑料钩。底部有 4 个静音带刹车 1.5 寸 TPE 材质万向轮，单只可承重至少 20kg 3、表面处理：表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁；边缘使用环保水性漆两底两面处理（★提供水性漆符合 GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第 2 部分：工业涂料》中水性涂料中 VOC 含量、苯系物总和含量、SVOC 含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、甲醛含量、烷基酚聚氧	个	2

		乙烯醚（APEO）总和含量、总重金属含量：铅、镉、六价铬、汞、可溶性元素[铬]含量限量要求）。 3、结构设计：使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。 4、安全要求：整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。		
4	20 人保温杯柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥119*26*77cm； 3. 含 20 人水杯位，水杯格尺寸：≥10*12*21cm；	个	2
5	可堆叠便捷儿童床	1、尺寸：130*57*23cm 2、材质及配件：床脚使用四个高强度 ABS 塑料件。，塑料件不易老化变色，塑料件能有效防止霉菌的侵蚀 3、表面处理：四周床侧使用 15mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板，床板采用 9mm 实木多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。（★提供饰面胶合板甲醛释放量符合 GB 18580-2025 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准）；边缘使用环保水性漆两底两面处理。 3、结构设计：使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。 4、安全要求：整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。	张	28
6	可移动床架	1、尺寸：57*10*15cm 2、材质及配件：使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。底部有 4 个静音带刹车 1.5 寸 TPE 材质万向轮，单只可承重至少 20kg 3、表面处理： （1）表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。边缘使用环保水性漆两底两面处理（★提供水性漆符合 GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》检测菌种为黑曲霉、蜡叶芽枝霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢的耐霉菌性能检测结果为 0 级）。 4、结构设计：使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。 5、安全要求：对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB 28007-2024 《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。	对	4
7	幼教桌	1、桌面尺寸：120*60 高度：44cm 2、材质及配件： （1）桌面材料采用 25mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板 （2）桌脚采用 52mm*52mm 无结疤橡胶木，外露面做倒圆处理。桌腿底部配以塑料材质防滑脚钉、对地板、地毯等	张	4

		地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。 3、表面处理： （1）桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁 （2）桌腿使用环保水性漆处理 4、结构设计： （1）使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。 （2）桌面下方使用立水与桌脚连接，增加整体的稳定性。立水材质使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板 5、安全要求： （1）桌面边缘使用 1.5mm 厚度 PVC 封边条，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。PVC 材质封边条邻苯物质检测符合国家标准规范的要求 （2）整体边角防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（★提供幼教桌符合 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中学前儿童桌主要尺寸、技术要求、木材含水率、木制品外观、家具五金件外观、塑料件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性、表面理化性能要求、软、硬质覆面理化性能、桌面垂直静载荷、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、桌面水平静载荷、甲醛释放量、可迁移元素的检测要求）。		
8	幼教桌	1. 材质：生态板； 2. 桌面尺寸：≥80*60cm； 3. 高度：34/40/44cm；	张	4
9	幼教桌	1. 材质：生态板； 2. 桌面尺寸：≥80cm 直径； 3. 高度：34/40/44cm；	张	2
10	幼教桌	1. 材质：实木多层板； 2. 座高：≥19cm； 3. 包含防滑塑料脚垫；	张	28
11	洗涤台	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥52*30*69cm；	个	2
12	灶台柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥52*30*50cm；	个	2
13	教具盒柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥78*30*55cm； 3. 本品不含教具盒；	个	2
14	教具盒	1. 材质：安全塑料； 2. 尺寸：≥26*23*10cm；	个	18
15	贩卖台	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥80*30*115cm； 3. 本品包含黑板；	个	2
16	中空二层柜	1、尺寸：80*30*50cm 2、材质及配件：	个	2

		(1) 柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。 3、表面处理： (1) 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁 (2) 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计 4、结构设计： (1) 使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒（★提供五金件抗氧化性能符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的 18h 中性盐雾试验，试验后根据 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行外观评级需达到 10 级的）。 5、安全要求：柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，整体边角安全防撞设计，对所有外露表面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害）		
17	二层 90 度弧形柜	1、尺寸：85*39*50cm 2、材质及配件： (1) 柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板（★提供饰面刨花板甲醛释放量符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准）。 2、表面处理： (1) 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁 (2) 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计 3、结构设计：使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。 4、安全要求：柜体采用圆柱脚设计，能有效增加了稳定性，边角安全防撞设计，对所有外露表面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。	个	2
18	实木晾衣架	1. 材质：实木多层板； 2. 尺寸：≥60*30*108cm；	个	2
19	背板六格柜	1、尺寸：80*30*50cm 2、材质及配件：柜体使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板（★提供饰面多层板符合 GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》中多溴联苯、多溴二苯醚要求）。 3、表面处理：表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁；边缘使用环保水性漆两底两面处理 4、结构设计：使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。 5、安全要求：边角安全防撞设计，对所有外露表面、外露	个	2

		角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB 28007-2024 《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。		
20	黑板柜	1. 材质：实木多层板； 2. 尺寸：≥80*30*50cm；	个	2
21	实木入口	1. 材质：实木； 2. 尺寸：≥80*5*110cm； 3. 可书写黑板入口；	个	2
22	六格柜	1. 材质：实木多层板； 2. 尺寸：≥80*40*50cm；	个	2
23	90 度转角柜	1、尺寸：59*59*50cm 2、材质及配件： （1）柜体使用 18mm 厚度优质环保枫木纹双饰面多层板； （2）五金件选用环保五金、安全无毒。 3、表面处理： （1）表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁； （2）边缘使用环保水性漆两底两面处理（★提供水性漆符合 GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴露》与 GB/T 250-2008《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样》的光老化试验中，检测时间不低于 600 小时，外观等级不低于 3 级）。 3、结构设计：整体结构设计合理，连接稳固。 4、功能配置：产品满足日常收纳与整理使用需求。 5、安全要求：柜体采用圆柱脚设计，能有效增加了稳定性，边角安全防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合儿童家具的标准要求。	个	2
24	三格柜	1. 材质：实木多层板； 2. 尺寸：≥80*40*50cm；	个	2
25	立式图书柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥60*30*50cm；	个	2
26	单格柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥40*30*33cm；	个	2
27	主题装饰板-树 4	1. 主题装饰板-树 4； 2. 材质：实木多层板；	个	2
28	方块教学毯	1. 材质：尼龙，厚度：≥0.7cm； 2. 尺寸：≥240*200cm；	张	2
29	启蒙画架	1. 材质：级实木多层板； 2. 尺寸：≥62*60*81cm； 3. 包含双面白板，有磁性、可书写；	个	2
30	中空美劳用品柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥60*30*61cm；	个	2
31	多功能收纳晾纸架	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥75*30*64cm；	个	2
32	二层 90 度弧形柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥85*39*50cm；	个	2

33	中空二层柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥80*30*50cm；	个	2
34	感统攀爬组	1. 材质：实木多层板； 2. 尺寸：≥180*180*60cm；	个	2
3. 托大班				
1	12 人书包柜鞋柜	1、尺寸：124*30*120cm 2、材质及配件：柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板，背板采用双贴枫木纹中密度板；五金件选用环保五金、安全无毒。。 3、表面处理：表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁；边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计（★提供热熔胶符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》VOC 含量限值要求，以及符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物限值要求）。 4、结构设计：柜体为书包柜、鞋柜一体式设计，书包柜 2 层 12 格，内格尺寸为 188*400*280mm；鞋柜 2 层 4 格，内格尺寸为 595*125*280mm；柜体上面两排面板下方设有 12 个可拆卸亚克力磁性名字贴，名字贴底座开直径 25mm 孔洞，便于更换名字卡片。 5、功能配置：亚克力名字贴通过磁吸原理固定于柜体，无需额外使用其它五金件；书包与鞋柜分区收纳，便于日常分类整理。 6、安全要求：柜体采用踢脚板设计，增加整体稳定性，并可防止杂物进入柜底；所有外露边、外露角均进行圆角倒角处理，避免形成锐利边缘；柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。	个	3
2	6 人书包柜鞋柜	1、尺寸：63*30*120cm 2、材质及配件：柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板，背板采用双贴枫木纹中密度板。柜体上面两排面板下方有 6 个亚克力磁性贴，可以通过磁吸原理固定在柜体上 3、表面处理：表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁；边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计 4、结构设计：使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。 5、安全要求：柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。	个	3

3	毛巾架	1、尺寸：69*40*70cm 2、材质及配件：材料使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。毛巾架上方有 32 个塑料件挂钩，每个挂钩有三个塑料钩。底部有 4 个静音带刹车 1.5 寸 TPE 材质万向轮，单只可承重至少 20kg 3、表面处理：表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁；边缘使用环保水性漆两底两面处理（★提供水性漆符合 GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第 2 部分：工业涂料》中水性涂料中 VOC 含量、苯系物总和含量、SVOC 含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量、总重金属含量：铅、镉、六价铬、汞、可溶性元素[铬]含量限量要求）。 3、结构设计：使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。 4、安全要求：整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。	个	3
4	20 人保温杯柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥119*26*77cm； 3. 含 20 人水杯位，水杯格尺寸：≥10*12*21cm；	个	3
5	可堆叠便捷儿童床	1、尺寸：130*57*23cm 2、材质及配件：床脚使用四个高强度 ABS 塑料件。，塑料件不易老化变色，塑料件能有效防止霉菌的侵蚀 3、表面处理：四周床侧使用 15mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板，床板采用 9mm 实木多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。（★提供饰面胶合板甲醛释放量符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准）；边缘使用环保水性漆两底两面处理。 3、结构设计：使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。 4、安全要求：整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。	张	54
6	可移动床架	1、尺寸：57*10*15cm 2、材质及配件：使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。底部有 4 个静音带刹车 1.5 寸 TPE 材质万向轮，单只可承重至少 20kg 3、表面处理： （1）表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。边缘使用环保水性漆两底两面处理（★提供水性漆符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测菌种为黑曲霉、蜡叶芽枝霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢的耐霉菌性能检测结果为 0 级）。 4、结构设计：使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。	对	9

		5、安全要求：对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB 28007-2024 《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。		
7	幼教桌	1、桌面尺寸：120*60 高度：44cm 2、材质及配件： （1）桌面材料采用 25mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板 （2）桌脚采用 52mm*52mm 无结疤橡胶木，外露面做倒圆处理。桌腿底部配以塑料材质防滑脚钉、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。 3、表面处理： （1）桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁 （2）桌腿使用环保水性漆处理 4、结构设计： （1）使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。 （2）桌面下方使用立水与桌脚连接，增加整体的稳定性。立水材质使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板 5、安全要求： （1）桌面边缘使用 1.5mm 厚度 PVC 封边条，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。PVC 材质封边条邻苯物质检测符合国家标准规范的要求 （2）整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（★提供幼教桌符合 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中学前儿童桌主要尺寸、技术要求、木材含水率、木制件外观、家具五金件外观、塑料件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性、表面理化性能要求、软、硬质覆面理化性能、桌面垂直静载荷、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、桌面水平静载荷、甲醛释放量、可迁移元素的检测要求）。	张	9
8	幼教桌	1. 材质：生态板； 2. 桌面尺寸：≥80cm 直径； 3. 高度：34/40/44cm；	张	3
9	幼教椅	1、尺寸：28*34*44cm 座高：22cm。 2、材质及配件： （1）材料采用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板 （2）椅子脚底使用四个全包围塑料件，有效保护椅子与地面的同时，能方便清洁，塑料件不易老化变色，塑料件能有效防止霉菌的侵蚀。 3、表面处理：边缘使用环保水性漆处理 4、结构设计：使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。	张	54

		5、安全要求：整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（★提供幼教椅成品符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》中甲醛释放量，苯，甲苯，二甲苯，总挥发性有机化合物(TVOC)，家具涂层可迁移元素，多环芳烃，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)，放射性等限量要求）。		
10	洗涤台	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥52*30*69cm；	个	3
11	灶台柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥52*30*50cm；	个	3
12	教具盒柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥78*30*55cm； 3. 本品不含教具盒；	个	3
13	教具盒	1. 材质：安全塑料； 2. 尺寸：≥26*23*10cm；	个	27
14	贩卖台	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥80*30*115cm； 3. 本品包含黑板；	个	3
15	中空二层柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥80*30*50cm；	个	3
16	婴儿床	1. 材质：实木多层板； 2. 尺寸：≥77*40*30cm；	张	3
17	移动坐垫收纳架-矮	1. 材质：实木多层板； 2. 尺寸：≥74*36*49cm；	个	3
18	阅读坐垫	1. 材质：布艺+海绵； 2. 尺寸：Φ30*3.5cm；	套	3
19	收纳图书柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥80*30*81cm；	个	3
20	立式图书柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥80*30*81cm；	个	3
21	墙面书架	1、尺寸：50*12*85cm 2、材质及配件：柜体全部采用 16mm 厚度 ENF 级优质环保 AAA 级泰国无结巴橡胶木（★提供饰面实木板甲醛释放量符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准）。 3、表面处理：表面使用两底两面环保水性漆 4、结构设计：使用五金件连接，五金件选用环保五金、安全无毒。 5、安全要求：整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。	个	6
22	知识海洋教学毯	1. 材质：尼龙，厚度：≥0.7cm； 2. 尺寸：≥300*200cm；	张	3
23	美劳用品柜	1. 材质：生态板； 2. 尺寸：≥98*30*65cm；	个	3

		3. 含带静音带刹车万向轮;		
24	教具盒	1. 材质: 安全塑料; 2. 尺寸: $\geq 26*23*10\text{cm}$;	个	24
25	多功能收纳晾纸架	1. 材质: 生态板; 2. 尺寸: $\geq 75*30*64\text{cm}$;	个	3
26	实木入口	1. 材质: 实木; 2. 尺寸: $\geq 89*5*146\text{cm}$;	个	3
27	中空二层柜	1. 材质: 生态板; 2. 尺寸: $\geq 80*30*50\text{cm}$;	个	6
28	画板柜-高	1. 材质: 生态板; 2. 尺寸: $\geq 80*40*97\text{cm}$; 3. 包含双面白板+黑板;	个	3
29	洞洞板柜	1. 材质: 生态板; 2. 尺寸: $\geq 80*40*97\text{cm}$; 3. 包含一组原木挂钩;	个	3
30	幼儿滑梯攀爬活动组合	1. 尺寸: $\geq 200*220*60\text{cm}$;	个	3
(五) 空调				
1	柜机空调	3 匹柜机; 定频/变频: 变频; 能效等级: 2 级; 额定制冷量 $\geq 7200\text{W}$; 额定制热量 $\geq 9000\text{W}$; 全年能源消耗效率: 4.12; 制冷输入功率(W): ≥ 2000 ; 制热输入功率(W): ≥ 2700 ; 电辅热输入功率(W) (PTC): 2100; 额定电压/频率: 220V~/50Hz;	台	21
2	壁挂空调	1.5 匹挂机; 定频/变频: 变频; 能效等级: 1 级; 额定制冷量 $\geq 3500\text{W}$; 额定制热量 $\geq 5000\text{W}$; 全年能源消耗效率: 5.27; 制冷输入功率(W): ≥ 800 ; 制热输入功率(W): ≥ 1200 ; 电辅热输入功率(W) (PTC): 1000; 额定电压/频率: 220V~/50Hz;	台	8
(六) 教具				
1. 乳儿班				
1	硅胶串串乐	材质: 硅胶; 规格: 14 个/套; 食品级硅胶材质, 安全健康, 清新无味, 大珠大孔设计, 易串防误吞; 用途: 用于幼儿游戏使用;	套	2
2	软胶浮雕积木	材质: 软胶; 包装尺寸: $\geq 24.3\text{cm}*18.3\text{cm}*6.3\text{cm}$; 3D 立体呈现, 软捏软胶积木; 用途: 用于幼儿游戏使用;	套	2
3	色彩分类钓鱼	材质: 布; 尺寸: 垫子 $\geq 70\text{cm}*29\text{cm}$, 钓鱼竿 $\geq 19\text{cm}*19\text{cm}$, 鱼 $\geq 3\text{cm}*6\text{cm}$, 碗 $\geq 6.5\text{cm}*5.7\text{cm}$; 采用亲肤布料, 触感细腻可水洗; 用途: 用于幼儿游戏使用;	套	2

4	软包围栏 a	材质：PVC 软包皮、填充棉； 尺寸：38cm*92.2cm*30cm（±1cm）； PVC 软包皮通过规定检测；填充绵通过填充材料可燃性测试的要求。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用，辅助幼儿进行感统运动，设置障碍和保护身体不受伤害。	个	4
5	软包围栏 b	材质：PVC 软包皮、填充棉； 尺寸：38cm*92.2cm*30cm（±1cm）； PVC 软包皮通过规定检测；填充绵通过填充材料可燃性测试的要求。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用，辅助幼儿进行感统运动，设置障碍和保护身体不受伤害。	个	4
2. 托小班				
2.1 美术区				
1	蜡笔	材质：食品级蜡、树脂、有机色粉； 外包装尺寸：≥22.5cm*16cm*2.3cm； 规格：12 色/一盒； 易上色不脏手，安全色素，笔触细腻无粉削。 用途：用于幼儿绘画；	套	1
2	儿童白板笔	笔尺寸：≥9.5cm*1.5cm； 规格：12 色/盒，内含 1 个板擦； 无异味，好擦洗，易打理； 用途：供教师使用；	盒	1
3	板擦	材质：海绵； 尺寸：≥11cm*5cm*2.2cm； 擦动方便，拿取轻便，坚固耐用； 用途：供教师使用；	个	1
2.2 语言区				
1	有声挂图	材质：铜版纸、塑胶； 尺寸：≥42cm*59cm； 规格：5 张/套； 灰尘污渍，一擦即净，圆润包边，柔韧材质，音量可调，安心无味； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	1
2	发声书	材质：纸； 尺寸：≥16.5cm*16.5cm； 规格：3 本/套； 加厚覆膜，圆角设计，撕不烂，弄不脏，更耐用； 用途：用于幼儿阅读使用；	套	1
3	布撕书	材质：聚酯纤维； 外包装尺寸：≥33.5cm*22.5cm*4cm； 规格：6 本/套； 严选布料纤维，采用环保染料，触感柔软，耐撕扯可水洗。 用途：用于幼儿阅读使用；	套	1
4	好习惯绘本	材质：纸；	套	1

		尺寸：≥12.5cm*12.5cm； 规格：10 本/套； 多工序打磨棱角，厚纸板，更安全； 用途：用于幼儿阅读使用；		
5	宝宝的脸	材质：胶版纸； 尺寸：24K； 多工序打磨棱角，厚纸板，更安全； 用途：用于幼儿阅读使用；	本	1
2.3 娃娃家扮演区 1. 所投木质玩具 / 玩教具须符合国家强制标准 GB 6675《玩具安全》系列，提供带 CMA 资质的第三方检测报告；套装中塑胶、金属、电动等可独立玩耍部件，须取得 3C 强制认证并提供证书。 2. 产品不得存在锐利边角、危险小零件，木材无毛刺，涂料重金属迁移满足国标限值，产品标注厂名、厂址、适用年龄、安全警示。				
1	蛋糕切切乐	材质：木质； 规格：1 套包含蛋糕托盘 1 个，蛋糕 1 个，草莓插件 1 个， 蜡烛 6 个，刀 1 个； 精致工艺，安全打磨无毛刺，横切面采用优质白磁铁，切 割时会有清晰的顿挫感，磁性强，清晰简单，内部图案精 美，高度仿真； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	1
2	牛奶面包切切乐	材质：木质； 尺寸：≥23.5cm*18cm； 甄选木质，圆润打磨无毛刺，萌趣仿真造型，白色磁吸， 吸力强，经得起反复贴合，无异味不刺激； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	1
3	水果切切乐	材质：木质； 尺寸：≥23.5cm*18cm； 甄选木质，圆润打磨无毛刺，萌趣仿真造型，白色磁吸， 吸力强，经得起反复贴合，无异味不刺激； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	1
4	硅胶茶具组合	材质：硅胶； 外包装尺寸：≥30cm*18cm*8cm； 规格：17 件/套； 食品级硅胶，安全健康，柔软亲肤，回弹不变形，易清洗， 可煮沸或蒸汽消毒； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	1
5	锅具组合九件套	材质：木质； 外包装尺寸：≥28cm*14cm*7.3cm； 规格：9 件/套； 甄选木质，圆润打磨无毛刺，萌趣仿真造型，无异味不刺 激； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	1
6	硅胶仿真医生工 具	材质：铂金硅胶； 规格：8 个/套； 食品级硅胶材质，安全健康，清新无味； 用途：用于幼儿自主游戏使用；	个	1

2.4 建构区

1. 所投木质玩具 / 玩教具须符合国家强制标准 GB 6675《玩具安全》系列，提供带 CMA 资质的第三方检测报告；套装中塑胶、金属、电动等可独立玩耍部件，须取得 3C 强制认证并提供证书。
2. 产品不得存在锐利边角、危险小零件，木材无毛刺，涂料重金属迁移满足国标限值，产品标注厂名、厂址、适用年龄、安全警示。

1	二线绕珠	材质：实木； 尺寸：≥22.5cm*18cm*15cm； 甄选木材，加厚用料，圆润倒角； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	1
2	硅胶串串乐	材质：硅胶； 规格：14 个/套； 食品级硅胶材质，安全健康，清新无味，大珠大孔设计， 易串防误吞； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	1
3	软胶浮雕积木	材质：软胶； 包装尺寸：≥24.3cm*18.3cm*6.3cm； 3D 立体呈现，软捏软胶积木； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	1
4	动物园小抓手拼图	材质：木质； 包装尺寸：≥29cm*20cm*2.2cm； 优选木材，不易开裂变形、无毒、无毛边； 用途：用于幼儿游戏；	套	1
5	交通工具小抓手拼图	材质：木质； 包装尺寸：≥29cm*20cm*2.2cm； 优选木材，不易开裂变形、无毒、无毛边； 用途：用于幼儿游戏；	套	1
6	农场动物小抓手拼图	材质：木质； 包装尺寸：≥29cm*20cm*2.2cm； 优选木材，不易开裂变形、无毒、无毛边； 用途：用于幼儿游戏；	套	1
7	里奥学爬小车	材质：木质； 包装尺寸：≥17.5cm*12cm*7cm； 实木材质，不易开裂变形、无毒、无毛边； 用途：用于幼儿游戏；	个	1
8	鳄鱼学爬小车	材质：木质； 包装尺寸：≥17.5cm*12cm*7cm； 实木材质，不易开裂变形、无毒、无毛边； 用途：用于幼儿游戏；	个	1
9	猪猪学爬小车	材质：木质； 包装尺寸：≥17.5cm*12cm*7cm； 实木材质，不易开裂变形、无毒、无毛边； 用途：用于幼儿游戏；	个	1
10	敲敲乐	材质：木质； 尺寸：≥20.3cm*10.7cm*10cm； 颜色印刷饱满、大小适中、不易变形不易脱色； 用途：用于游戏使用；	套	1

11	色彩分类钓鱼	材质：布艺； 尺寸：垫子≥70cm*29cm，钓鱼竿≥19cm*19cm，鱼≥3cm*6cm，碗≥6.5cm*5.7cm； 采用亲肤布料，触感细腻可水洗； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	1
3. 托大班				
3.1 美术区				
1	蜡笔	材质：食品级蜡、树脂、有机色粉； 外包装尺寸：≥22.5cm*16cm*2.3cm； 规格：12色/一盒； 易上色不脏手，安全色素，笔触细腻无粉削。 用途：用于幼儿绘画；	套	2
2	高级无尘粉笔	材质：高级碳酸钙； 尺寸：≥7.5cm*11.5cm； 规格：5支/盒； 无尘粉笔，颗粒细，不扬尘，安全放心，圆形笔杆，握感更舒适，坚固笔身，不易断； 用途：用于涂鸦使用；	盒	2
3	水性马克笔	规格：12色/盒； 不含酒精，沾水即化，速干不透墨，笔杆易握，0异味安全可水洗； 用途：用于幼儿创作使用；	盒	2
4	儿童白板笔	尺寸：≥9.5cm*1.5cm； 规格：12色/盒，内含1个板擦； 无异味，好擦洗，易打理； 用途：供教师使用；	盒	2
5	彩纸	材质：木浆； 规格：A4； 色彩稳定，还原纸张颜色，中性纸，不产生酸性气体，安全放心； 用途：用于幼儿手工使用；	包	2
6	素描纸	材质：木浆； 规格：8K/160g； 纸张中性无酸，防霉处理，不含荧光增白剂。耐擦画，可反复修改； 用途：用于幼儿手工使用；	包	2
7	手掌印泥	材质：塑料+印油； 尺寸：直径24cm； 环保材质、无异味； 用途：幼儿艺术区手工用；	个	4
8	印染刷	材质：猪鬃、铝管、桦木杆； 尺寸：11.5cm~12.5cm； 规格：5支/套； 甄选猪鬃笔头，桦木笔杆，握持舒适； 用途：用于幼儿绘画；	套	4

9	板擦	材质：海绵； 尺寸：≥11cm*5cm*2.2cm； 擦动方便，拿取轻便，经久耐用； 用途：供教师使用；	个	2
3.2 集中学习区				
1	发声书	材质：纸； 尺寸：≥16.5cm*16.5cm； 规格：3 本/套； 加厚覆膜，圆角设计，撕不烂，弄不脏，更耐用； 用途：用于幼儿阅读使用；	套	2
2	布撕书	材质：聚酯纤维； 外包装尺寸：≥33.5cm*22.5cm*4cm； 规格：6 本/套； 严选布料纤维，采用环保染料，触感柔软，耐撕扯可水洗。 用途：用于幼儿阅读使用；	套	2
3	好习惯绘本	材质：纸； 尺寸：≥18.5cm*18.5cm； 规格：10 本/套； 多工序打磨棱角，厚纸板，更安全； 用途：用于幼儿阅读使用；	套	2
4	宝宝的脸	材质：纸； 尺寸：24K； 多工序打磨棱角，厚纸板，更安全； 用途：用于幼儿阅读使用；	本	2
3.3 娃娃家扮演区				
1. 所投木质玩具 / 玩教具须符合国家强制标准 GB 6675《玩具安全》系列，提供带 CMA 资质的第三方检测报告；套装中塑胶、金属、电动等可独立玩耍部件，须取得 3C 强制认证并提供证书。 2. 产品不得存在锐利边角、危险小零件，木材无毛刺，涂料重金属迁移满足国标限值，产品标注厂名、厂址、适用年龄、安全警示。				
1	蛋糕切切乐	材质：木质； 规格：1 套包含蛋糕托盘 1 个，蛋糕 1 个，草莓插件 1 个，蜡烛 6 个，刀 1 个； 精致工艺，安全打磨无毛刺，横切面采用优质白磁铁，切割时会有清晰的顿挫感，磁性强，清晰简单，内部图案精美，高度仿真； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	2
2	牛奶面包切切乐	材质：木质； 尺寸：≥23.5cm*18cm； 甄选木质，圆润打磨无毛刺，萌趣仿真造型，白色磁吸，吸力强，经得起反复贴合，无异味不刺激； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	2
3	水果切切乐	材质：木质； 尺寸：≥23.5cm*18cm； 甄选木质，圆润打磨无毛刺，萌趣仿真造型，白色磁吸，吸力强，经得起反复贴合，无异味不刺激； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	2

4	茶具组合	材质：木质； 外包装尺寸：≥23.2cm*23cm*7cm； 甄选木质，坚韧耐玩，不易变形开裂，做工精细，细致打磨，圆润光滑无毛刺，无异味； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	2
5	锅具组合九件套	材质：木质； 外包装尺寸：≥28cm*14cm*7.3cm； 规格：9 件/套； 甄选木质，圆润打磨无毛刺，萌趣仿真造型，无异味不刺激； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	2
6	家具组合	材质：木质； 外包装尺寸：≥36.5cm*24cm*9cm； 甄选木质，圆润打磨无毛刺，萌趣仿真造型，无异味不刺激； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	2
7	小人套装	材质：木质； 规格：6 个/套； 甄选木质，圆润打磨无毛刺，萌趣仿真造型，无异味不刺激； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	2
8	消防玩具组合	材质：木质； 外包装尺寸：≥25cm*10cm*19cm； 甄选木质，圆润打磨无毛刺，萌趣仿真造型，无异味不刺激； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	2
9	理发师玩具组合	材质：实木、荷木、布； 尺寸：≥22cm*16cm*8cm； 甄选木质，圆润打磨无毛刺，无异味不刺激，大容量收纳包； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	2
10	警察玩具组合	材质：木质； 尺寸：≥24cm*13.7cm*8cm； 甄选木质，圆润打磨无毛刺，无异味不刺激； 用途：用于幼儿游戏使用；	套	2

第五部分 竞争性磋商评分标准

类别	评分因素	评分标准
报价部分 (30 分)	报价评分 (30 分)	价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分= (基准价/磋商报价) ×100% ×30 注: 1. 政府采购评审中出现异常低价的,评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序。 2. 价格分计算保留小数点后两位。
	设备技术参数 性能 (22 分)	所投货物技术参数、性能及产品功能为实质性响应项,需完全符合招标文件要求。其中标★项为重要参数,须提供相关检测报告或有效证明材料。每提供一项得1分,本项最多得22分,未提供或提供的证明材料无效的不得分。
	企业环保、品质认证 (14 分)	1、办公室家具备以下认证: 1、所投产品制造商具有在有效期内的中国环境标志产品认证证书,认证类别包括但不限于:人造板类家具、综合类木家具、其他家具、实木家具;满足得2分。 2、所投产品制造商具有在有效期内的中国绿色产品认证证书,认证单元包括: 1. 木家具(板木家具、人造板类家具): 认证产品类别包括柜架类;全部满足得2分,缺项不得分。 注:以上证书需提供在国家认证认可监督管理委员会信息平台或官网查询的有效认证截图及证书复印件。 教室家具类产品: 1、所投货物“幼教桌”符合GB/T3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》标准对幼教桌主要尺寸进行检测:儿童桌标准要求桌

	面高(h_1)$\geq 492\pm 2$、桌下净空高(h_2)≥ 420、实测结果桌面高$\geq 400/492$，桌下净空高$\geq 400/431$，桌面不应倾斜角度，四角成圆弧形，实测结果符合标准要求评定符合；符合 GB18584-2024 《家具中有害物质限量》标准、GB/T 35607-2024 《绿色产品评价家具》标准对幼教桌进行检测：甲醛释放量实测结果$\leq 0.012\text{mg}/\text{m}^3$；苯，甲苯，二甲苯未检出判定合格，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$判定合格；判定合格满足以上要求，得2分。 2、所投货物“幼教椅”依据GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》，对材料进行检测，木材含水率值范围：7%-11%；对木制件外观检测，无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、外表节子宽度不应超过材宽的1/3,直径不超过12mm、无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、实测结果符合标准要求评定符合；依据GB/T3324- 2024《木家具通用技术条件》，对家具五金件外观检测，镀层表面应无锈蚀，毛刺，露底，镀层表面应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等实测结果符合标准要求评定符合；木工要求，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂、零部件的结合应严密、牢固实测结果符合标准要求评定符合；符合GB/T10357.2-2013 《家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性》标准对幼教椅椅子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后倾翻试验实测结果为未倾翻进行检查判定合格的；判定合格满足以上要求，得2分。 3、所投货物使用的亚克力符合 GB/T 22048-2022 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》标准对亚克力邻苯二甲酸酯进行测试：检测结果邻苯二甲酸二丁酯(DBP)0.001%，邻苯二甲酸
--	--

	丁苅酯(BBP)0.001%，邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)0.001%，邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)0.005%，邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)0.001%，邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)0.005%，邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)0.001%。判定合格满足以上要求，得2分。 4、所投货物使用的水性漆（水性涂料）符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》标准对水性漆进行甲醛含量(乙酰丙酮法)(限室内用常温自干型涂料)测试：检验结果未检出判定合格判定合格；其他有害物质含量的限量值要求进行测试：苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)-木器涂料、乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料、辅助材料)-现场涂装用-室内、SVOC含量(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)-清漆、甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)、烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)、铅、镉、六价铬、汞、可溶性元素[铬]含量限量检验结果未检出判定合格的。判定合格满足以上要求，得2分。 5、符合GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准对水性漆耐霉菌性进行测试：耐霉菌性等级-黑曲霉、耐霉菌性等级-黄曲霉、耐霉菌性等级-腊，(蜡)叶芽枝霉(多主枝孢霉)、耐霉菌性等级-宛氏拟青霉、耐霉菌性等级-桔青霉、耐霉菌性等级-绿色木霉、耐霉菌性等级-出芽短梗霉、耐霉菌性等级-链格孢检验结果0级判定合格；符合GB30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》在国标的基础上优于，苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和测试：实测结果未检出；评定符合；N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量测试、实测结果未检出判定合格：评定符合；重金属元素含量(限木器和地坪用色漆和腻子)测试：铅(Pb)、镉(Cd)、六价铬(Cr⁶⁺)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、硒(Se)、
--	---

		锑(Sb)实测结果未检出。判定合格满足以上要求，得2分。 以上产品需提供检验检测报告复印件，必须具有CMA或CNAS标识，未提供不得分。
	综合服务能力 (6分)	1. 投标人或计算机厂商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境健康管理体系认证证书，每提供1项在有效期内证书扫描件得2分，未提供不得分，本项最高6分。（提供以上证书复印件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分）
主观因素 评分 28 分 (暗标)	项目实施方案 (8分)	项目实施方案，包含不限于以下内容： 1. 项目实施进度计划； 2. 工作内容安排； 3. 具体实施流程； 4. 设备质量保障； 5. 设备的包装方式，确保在运输过程中能有效保护设备； 上述内容完整、思路清晰、层次细化，有具体详细阐述的得8分；每缺少一项内容的扣1.6分，每有一处内容存在缺陷的扣0.5分(缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形)，扣完为止(本项最高得8分)
	售后服务方案 (5分)	售后服务方案，包含不限于以下内容： 1. 售后服务承诺内容； 2. 服务团队； 3. 服务流程； 4. 故障处理的响应措施； 5. 售后服务计划； 上述内容完整、思路清晰、层次细化，有具体详细阐述的得5分；

		每缺少一项内容的扣1分，每有一处内容存在缺陷的扣0.5分(缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形)，扣完为止(本项最高得5分)。
	安装、调试方案（5分）	安装、调试方案，包含不限于以下内容： 1. 安装流程规划及安装人员安排； 2. 安全注意事项； 3. 调试的具体内容与出现的问题制定应对预案； 上述内容完整、思路清晰、层次细化，有具体详细阐述的得5分； 每缺少一项内容的扣1分，每有一处内容存在缺陷的扣0.5分(缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形)，扣完为止(本项最高得5分)。
	培训方案（5分）	培训方案，包含不限于以下内容： 1. 培训目标； 2. 培训课程内容； 3. 培训师资； 4. 培训的时间和方式的安排； 上述内容完整、思路清晰、层次细化，有具体详细阐述的得5分； 每缺少一项内容的扣1分；每有一处内容存在缺陷的扣0.5分(缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形)、扣完为止(本项最高得5分)。
	质量保证措施（5分）	质量保证措施方案，包含不限于以下内容： 1. 产品与服务质量标准； 2. 项目过程安全保障措施； 3. 质量风险管理；

		4. 质量承诺； 5. 工艺与流程管控； 上述内容完整、思路清晰、层次细化，有具体详细阐述的得 5 分；每缺少一项内容的扣 1 分，每有一处内容存在缺陷的扣 0.5 分(缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形)，扣完为止(本项最高得 5 分)。
--	--	--

第六部分 政府采购合同模板

（仅限参考，具体以签订为准）

供方：

需方：

供需双方根据____年__月__日濮阳县政府采购中心签发的____招标采购中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称、品牌型号、数量及金额。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务：_____。

质保期：_____。

三、交货时间、地点、方式：

____年__月__日至____年__月__日，供方负责将货物按需方要求在____交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：见招标文件

五、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额 5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 1%的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值 10%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值 1%的违约金。

六、合同签订后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，县政府采购中心一份。

供方：

需方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

帐号：

签订时间：

签订地点：

第七部分 政府采购相关政策评审指引

政策 1

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

政策 2

政府采购中实施本国产品标准及相关政策

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知(国办发〔2025〕34号)要求,政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》

(格式详见投标文件格式)或财政部会同有关部门规定的有关证明文件,《声明函》或有关证明文件符合要求的,该产品视为本国产品。

本项目适用情形详见“谈判项目要求”的规定。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

政府采购项目的价格评审优惠的政策

为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库[2017]141 号）等政策规定，给予提供的（货物/服务）全部由符合政策要求的小微企业（制造/提供）的，投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度一律按照 6% 顶格执行。

政府采购工程项目的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定顶格 5%执行。

监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三部门联合发布关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

政策 5

节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知

依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1. 强制采购节能产品条款（★类品目）

本项目采购产品中属于《节能产品政府采购品目清单》标注★的强制采购范围，依据财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件要求：

①投标人所投该类产品必须提供有效期内的节能产品认证证书，证书信息可在中国政府采购网认证结果查询平台核验有效。

②未提供有效认证证书、证书信息与所投产品不符的，投标文件未实质性响应，按无效投标 / 无效响应处理。

③采购人不接受非认证产品的替代方案，不允许采购清单外未认证产品。

2. 优先采购节能 / 环境标志产品条款

①本项目采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》优先类、《环境标志产品政府采购品目清单》范围，依据财库〔2019〕9号、财库〔2019〕18号文件要求：

②技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先选择提供有效节能 / 环境标志产品认证证书的产品。

③投标人须在投标文件中附产品认证证书扫描件，未提供的不享受优先采购及评审优惠。

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机（制冷量>14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1）；《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）
		A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
			房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。
10	A020618 生活用电器	★A0206180203 空调机	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）

			单元式空气调节机（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576） 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）

15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》 (GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28378)

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

环境标志产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计 算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输 入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多 功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文 印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载 货汽车（含自卸 汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘 用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专 用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车

11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器
13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制

				品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品
30	A090101 复印纸(包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒(包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材,相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板(地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材

	建筑材料及制品	A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷材（片）材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料
43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料（建筑涂料除外）			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

政策6

关于推动解决政府采购异常低价问题的通知

一、强化政府采购异常低价审查

（一）采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 50%；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3

项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律責任。

第八部分 附件一磋商文件格式

附件 1

声 明 书

致：濮阳县政府采购中心

_____（供应商名称、地址）授
权_____（代表姓名）_____（职务、职称）为签
字代表，参加贵方为采购人采购_____项目名称_____项目（文件编号：_____）
的竞争性磋商采购，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、濮阳县政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、资格声明函
- 5、法定代表人身份证明书
- 6、法定代表人授权委托书
- 7、资质证明文件
- 8、反商业贿赂承诺书
- 9、中小企业声明函
- 10、残疾人福利性单位声明函
- 11、关于符合本国产品标准的声明函
- 12、节能产品、环境标志产品认证证书
- 13、投标人认为还需要提交的其它材料
- 14、主观因素评审方案（暗标部分）

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目最低报价为：_____，即（人民币大写）_____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位名称：（公章）：

日期：

附件 2

濮阳县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳县政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺, 本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后, 应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后, 由濮阳县政府采购中心发出(成交)通知书。

附件 3

报价一览表

供应商名称：

文件编号：

序号	名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
						
合计总报价						
备注						

法定代表人或被授权人代表签字：

单位公章：

日 期：

联系方式：

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写,不能照抄招标要求)	是否偏离 (无偏离/ 正偏离/ 负偏离)	偏离简述
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
.....						

注:

- 1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
- 2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。
- 3、本表内容不得擅自删减。
- 4、**完全照抄**招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附件 4

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性磋商项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加磋商，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人身份证或法定代表人授权书、法定代表人授权代表身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件 5

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我 （公司全称）的法定代表人。现就参加濮阳县政府采购中心组织的 （采购项目名称） （项目编号） 的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证复印件※）

公司名称： （加盖公章）

年 月 日

附件 6

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人（姓名）：

身份证号码：

住所地：

受委托人（姓名）：

身份证号码：

工作单位：

住所地：

联系方式：办公电话_____ 手机_____

现委托_____为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署_____采购项目名称_____

（项目编号_____）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于____年____月____日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称：

年 月 日

附件 7

资质和评分证明文件

附件 8

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

附件 9

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46 号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，非小型、微型企业提供的服务，投标时不用提供该声明。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（全称并加盖电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

日 期： 年 月 日

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》）

附件 11

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府 采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。 具体情况如下:

1. (产品名称1)¹,生产厂为(厂名)²,厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (产品名称2),生产厂为 (厂名),厂址为 (生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称2)的 (关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

-
1. 产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公 司 (单 位) 名 称 (盖 章):

日 期 : 年 月 日

附件 12

节能产品、环境标志产品认证证书
(如有)

附件13

投标人认为还需要提交的其它材料
(如有)

濮阳县政府采购

文件编号：

主观因素评审方案

(暗标部分)

供应商磋商文件的编写及其主观因素评审方案（暗标部分）编制要求

一、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

二、主观因素评审方案（暗标部分）编制要求：

1、主观因素评审方案要与整体标书分离，投标时单独上传至交易系统内项目对应的暗标项。

2、主观因素评审方案中“暗标”部分的内容：评分标准中标注的主观因素评审要求的内容。

3、暗标的编制要求：

1、采用电子评标系统评标的项目应符合以下要求：

1.1 主观因素评审方案（暗标部分）封皮：使用黑体一号字体（黑色），顶行居中对齐，不得出现目录、日期和空白页，无需标注页码（提醒：上传系统的主观因素部分，相对应的每一部分内容都需要封皮）。

1.2 字体：一级标题所用文字采用“宋体”三号字（黑色）；二级及以下标题及技术标正文所用文字均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）；图表内部的字体内容统一使用小4号宋体字（黑色），图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。

1.3. 正文标题序号以阿拉伯数字编排，一级为1、2、3…；二级为1.1、1.2、…….2.1、2.2…；三级为1.1.1、1.1.2、1.2.1、1.2.2…，以此类推。正文标题阿拉伯数字后应加入顿号，例如“1、”。

1.4. 页码：全文所有版面均不得设置页眉、页脚，全文内容不允许使用页码。

1.5. 版面：全部内容版面应为A4大小，页边距要求左边距为3.17厘米，右边距及上下边距为2.54厘米（误差不超过10%）：正文行距采用固定值30磅，字符间距为标准，标题及文字一律两端对齐、首行缩进2字符，不得有空格，段落前后不设置空行，不得勾选其他任何未要求选项；主观因素评审方案（暗标部分）全文的文字及图表连续编排。

1.6. 其他：潜在投标人在编制主观因素评审方案（暗标部分）部分投标文件时，应按照招标文件中对暗标评审的格式等相关要求进行编制，主观因素评审方案（暗标部分）文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标识图形，所有文字不得做加粗、倾斜处理，所有线条、边框不得做加粗处理；不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的微标、文字、语句及其他任何不符合常规、有别于其他投标人的做法；不得出现涂改、行间插字或删除痕迹。

1.7. 如潜在投标人不符合以上主观因素评审方案（暗标部分）部分编制要求，视为实质性不响应标书要求，磋商小组应于废标。