

二、投标报价明细表

(格式自拟, 下表仅供参考)

价格单位: 人民币元

序号	投标产品名称 (标的名称)	品牌及型号	产品规格(参数)	单位	数量	单价	小计	免费质保期	备注
1	留样柜	山东铭润金来特 MR-580	1. 有效容积: $\geq 150L$ 2. 箱门结构: 单玻璃门 3. 温度控制: 多档位可调, 温度范围 $2^{\circ}C \sim 8^{\circ}C$, 温度均匀 4. 结构配置: 4.1 箱体配备移动脚轮 4.2 门体配备可拆卸密封门条 4.2 配置 LED 节能照明灯 4.4 配备门锁装置 5. 性能要求: 5.1 采用压缩机直冷制冷系统 5.2 双层隔热玻璃门, 整体发泡保温层 5.3 具备良好隔热、锁冷、防紫外线照射效果 5.4 产品节能、低噪音、低振动、制冷迅速稳定 6. 内部结构: 层架采用高承重设计, 层架高度可调 7. 材料要求: 食品接触部位采用食品接触级材料, 符合国家食品安全相关标准 8. 强制性认证: 产品须通过中国强制性产品认证 (CCC 认证), 提供有效的 CCC 证书	台	5	900	4500	整机质保 1 年, 主要部件 (如有): 压缩机、风扇电机、温控器、蒸发器、电磁阀、过滤器、冷凝器、毛细管) 质保 3 年	无
2	消毒柜	志高 700ZG-D 1KY	1. 额定功率: $\geq 400W$ 2. 有效容积: $\geq 205L$ 3. 开门方式: 双开门 (对开门) 4. 层架层数: ≥ 5 层 5. 消毒方式: 臭氧消毒+红外线中温烘干 6. 箱体材质: 箱体采用不锈钢材质, 门框、面板、拉手等采用耐用、耐高温、易清洁的优质材料, 满足食品卫生及使用安全要求。 7. 层架结构: 层架间距合理, 满足餐具、厨具等常规物品放置及消毒需求, 结构牢固可靠。 8. 产品外观与尺寸: 外形尺寸满足使	台	5	1100	5500	1 年	无

			用及安装需求，整体结构稳固，做工精细。						
3	冰箱	美的 BCD-239 WTGPM	1. 总容积：≥238 升，内部有效尺寸满足总容积及实际 2. 使用需求，保障储物空间充足 3. 控温方式：电脑控温 4. 面板材质：采用耐用、易清洁的优质面板材质，满足使用需求 5. 温度范围：冷藏温度范围0℃~10℃，冷冻温度范围-30℃~-12℃（环境温度 16℃空载条件下） 6. 冷冻能力：≥3.5kg/12h 7. 食品接触要求：与食品接触的部位采用食品接触级材料，符合国家食品安全相关标准 8. 强制性认证：产品须通过中国强制性产品认证（CCC认证），提供有效的 CCC 认证证书。	台	5	2850	14250	整机质保1年，主要部件（如有）：压缩机、风扇电机、温控器、蒸发器、电磁阀、过滤器、冷凝器、毛细管质保3年	无
4	电蒸箱	金来宝 SZXT13/ 26-GLB2 01	1. 产品尺寸：≥390mm×600mm×780mm，满足实际安装及使用需求； 2. 电压功率：220V，功率≥3KW，符合国家用电安全标准； 3. 蒸盘尺寸：≥300mm×400mm×45mm，材质符合食品接触要求，保障使用便利性； 4. 食品接触要求：与食品接触的部位采用食品接触级材料，符合国家食品安全相关标准； 5. 强制性认证：产品须通过中国强制性产品认证（CCC认证），提供有效的 CCC 认证证书。	台	3	1600	4800	1年	无
5	四层不锈钢货架	欧俊毅 国标 304，加强筋201 不锈钢	1. 层数：4 层，结构稳固，满足日常储物使用需求； 2. 材质要求： 2.1 主体材质：采用不锈钢材质，立柱、层板为不锈钢材质； 2.2 配件材质：螺丝配件、地脚、顶盖采用镀锌材质，防锈耐腐蚀，保障使用寿命； 3. 结构规格：立柱直径≥3.8cm，立柱壁厚、层板厚度不低于 0.38mm、0.4mm（误差在合理范围内），保障货架承重性能； 4. 承重要求：单层平均承重≥80 斤，整体结构承重稳定，符合日常使用安全要求。	组	10	750	7500	1年	无
6	抽油烟	万家乐	1. 产品尺寸：≥120cm×60cm×45cm，	台	5	1300	6500	整机质	无

	机	CXW-320-M7C1	<p>满足实际安装及使用需求；</p> <p>2. 电压功率：功率$\geq 880W$，运行稳定，符合国家用电安全标准；</p> <p>3. 材质要求：主体采用不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，满足日常使用及卫生要求，不含油烟净化器；</p> <p>4. 安装方式：支持多种常规安装方式，适配不同安装场景需求；</p> <p>5. 强制性认证：产品须通过中国强制性产品认证（CCC认证），提供有效的CCC 认证证书。</p>					保1年，主要部件（如有）：电机质保3年	
7	操作台	星辰 201无磁 不锈钢	<p>1. 整体尺寸：外形尺寸$\geq 1500mm \times 600mm \times 750mm$，满足日常操作及摆放需求；</p> <p>2. 材质要求：主体采用加厚不锈钢材质，台面耐磨、抗腐蚀、易清洁，符合食品加工卫生规范；</p> <p>3. 结构加固：台面内置高质量密度板，搭配横撑加固设计，提升台面承重能力与结构稳定性，不易变形、经久耐用。</p>	套	10	750	7500	1年	无
8	保温桶	莲梅 优质 304、特厚 不锈钢3层	<p>1. 容量规格：额定容量$\geq 70L$，满足大容量储物保温需求；</p> <p>2. 外形尺寸：外部直径$\geq 44cm$，总高度$\geq 45cm$，适配日常存放与搬运场景；</p> <p>3. 材质要求：整体采用特厚 304 不锈钢材质或更高质量的食品级不锈钢，耐高温、耐腐蚀、易清洁，食品接触安全合规。</p>	台	4	330	1320	1年	无
9	三连洗菜盆	金鑫 201无磁 不锈钢	<p>1. 材质要求：整体采用不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，食品接触部位符合国家食品安全相关标准；</p> <p>2. 外形尺寸：$\geq 1200mm \times 500mm \times 800mm$，满足厨房操作及安装使用需求；</p> <p>3. 质量要求：做工精细，结构稳固，无毛刺、无渗漏。</p>	台	5	1180	5900	1年	无
10	热水器	万家乐 D60-H11 1B（S）	<p>1. 基础规格：额定容量$\geq 60L$，加热功率$\geq 2000W$，运行稳定，满足日常热水供应需求；</p> <p>2. 能效指标：符合现行 GB21519-2008《储水式电热水器能效限定值及能效等级》国家标准，能效等级达到二级（含二级）及以上，提供有效的中国节能产品认证证书；</p> <p>3. 功能配置：配备调温装置、水温显示功能；具备防触电保护设计；采用耐腐蚀内胆，耐锈蚀、抗水压，延长</p>	台	5	1300	6500	1年	无

			<p>整机使用寿命；</p> <p>4. 质量要求：整体做工精良，密封严实无渗漏，温控精准；</p> <p>5. 强制性认证：产品须通过中国强制性产品认证（CCC认证），提供有效的CCC 认证证书。</p>						
1 1	大电饭煲	正鑫三角牌 TG-G230 10ZK	<p>1. 容量规格：额定容量$\geq 20\text{L}$，满足多人集体用餐需求。</p> <p>2. 功能要求：具备节能保温功能，保温时长≥ 24 小时，采用一体式锅盖设计。</p> <p>3. 材质与安全：内胆采用食品级材质，与食品接触部位符合国家食品接触材料安全标准。</p> <p>4. 强制性认证：产品须通过中国强制性产品认证（CCC认证），提供有效的CCC 认证证书。</p>	个	5	850	4250	1年	无
1 2	电炒锅	苏泊尔 ZN32YK1 2	<p>1. 基础规格：额定容量$\geq 10\text{L}$，适配10-20 人用餐使用需求，满足集体餐饮操作场景。</p> <p>2. 材质要求：锅体主体采用耐用金属材料，内胆导热均匀、耐用耐磨；与食品接触部位全部采用食品接触级材料，严格符合国家食品接触材料安全相关标准）。</p> <p>3. 质量要求：整体结构稳固、做工精良。</p> <p>4. 强制性认证：产品须通过中国强制性产品认证（CCC认证），提供有效的CCC 认证证书。</p>	台	5	850	4250	1年	无
1 3	微波炉	美的 M22J	<p>1. 基础电气参数：额定电压/频率220V/50Hz，额定输出功率$\geq 800\text{W}$，运行稳定适配常规用电场景。</p> <p>2. 容量与尺寸规格：产品额定容量$\geq 23\text{L}$，产品外形尺寸（长*宽*高）$\geq 467*377*280\text{mm}$，内腔尺寸（长*宽*高）$\geq 329*328*228\text{mm}$，转盘直径$\geq 288\text{mm}$，各项尺寸匹配标准使用需求，安装摆放便捷。</p> <p>3. 材质与控制方式：内胆采用纳米材质，耐腐蚀易清洁；控制方式为机械式或电子式，操作简单、耐用可靠，适配日常高频使用。</p> <p>4. 质量要求：产品做工精细，加热均匀性能稳定。</p> <p>5. 强制性认证：产品须通过中国强制性产品认证（CCC认证），提供有效的CCC 认证证书。</p>	台	3	900	2700	整机质保1年，主要部件(如有):电机、磁控管、定时器质保2年	无

1 4	立式空调	创维 KFR-72LW/V3KC1A-N1VCA	<p>1. 能效指标：全年能源消耗效率（APF）≥ 3.7（7100W<CC \leq 14000W），符合现行 GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》国家标准（热泵型房间空气调节器能效等级指标值），能效等级达到二级（含二级）及以上，提供有效的中国节能产品认证证书；</p> <p>2. 电气辅助加热：具备电辅热功能，满足低温环境稳定制热需求；</p> <p>3. 适用场景：适用面积 32-48 m²，适配大中型室内空间使用；</p> <p>4. 风量参数：室内机循环风量$\geq 1250\text{m}^3/\text{h}$，保障高效换热、调温迅速；</p> <p>5. 噪音指标：室内机运行噪音 44-47dB(A)，室外机运行噪音 48-56dB(A)，符合静音使用要求；</p> <p>6. 外形尺寸：室内机（方形、圆形均可）尺寸：高 178 0-1850mm、宽、深 400-450mm；室外机尺寸不作限制性要求，满足安装规范即可；</p> <p>7. 质量保障：整机运行稳定、材质耐用，符合国家空调产品质量标准；</p> <p>8. 强制性认证：通过中国强制性产品认证（CCC 认证），提供有效的 CCC 认证证书。</p>	台	12	6380	76560	整机质保1年，主要部件(如有)：压缩机、风扇电机、温控器、蒸发器、电磁阀、过滤器、冷凝器、毛细管质保3年	无
1 5	挂式空调	创维 KFR-35GW/V3ADI A-N1MA	<p>1. 能效指标：全年能源消耗效率（APF）≥ 4.0（4500W<CC \leq 7100W），符合现行 GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》国家标准（热泵型房间空气调节器能效等级指标值），能效等级达到二级（含二级）及以上，提供有效的中国节能产品认证证书。</p> <p>2. 电气辅助加热：具备电辅热功能，满足低温环境稳定制热需求</p> <p>3. 适用场景：适用面积 16-23 m²，适配中小型室内空间使用</p> <p>4. 风量参数：室内机循环风量$\geq 650\text{m}^3/\text{h}$，保障高效换热、调温迅速</p> <p>5. 噪音指标：室内机运行噪音 38-41dB(A)，室外机运行噪音 37-52dB(A)，符合静音使用要求</p> <p>6. 外形尺寸：室内机为超薄窄体设计，宽度$\leq 880\text{mm}$，高度$\leq 300\text{mm}$，深度$\leq 205\text{mm}$；室外机尺寸不作限制性要求，满足安装规范即可；</p> <p>7. 质量保障：整机运行稳定、材质耐用，符合国家空调产品质量标准</p> <p>8. 强制性认证：通过中国强制性产品认</p>	台	20	2700	54000	整机质保1年，主要部件(如有)：压缩机、风扇电机、温控器、蒸发器、电磁阀、过滤器、冷凝器、毛细管质保3年	无

			证（CCC 认证），提供有效的 CCC 认证证书。						
1 6	50 英寸电视	创维 50GT3	1. 屏幕参数：屏幕尺寸≥50 英寸，分辨率≥1920*1080，刷新率≥60Hz，显示清晰、运行稳定； 2. 硬件配置：存储容量≥8GB，CPU 核心数≥4 个，满足日常使用需求； 3. 质量保障：整机运行稳定、材质耐用，符合国家平板电视产品质量标准； 4. 能效指标：符合现行 GB 24850-2020《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》国家标准，能效等级达到二级（含二级）及以上，提供有效的中国节能产品认证证书； 5. 强制性认证：通过中国强制性产品认证（CCC 认证），提供有效的 CCC 认证证书。	台	9	2300	20700	整机质保1年，主要部件（如有）：显示屏、背光组件、逻辑组件、高频调谐器质保3年	无
1 7	电视柜	悦木生活 优质橡胶 实木、环保油漆	1. 材质：优质实木，材质坚实、纹理均匀，满足使用强度与耐用性要求； 2. 尺寸：≥长 1800mm×宽 400mm×高 450mm； 3. 设计：台面及四边做倒圆、倒角处理，边角打磨光滑，无尖锐棱角，使用安全； 4. 油漆/涂层：采用符合国家强制性标准的环保型木器涂料，满足 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	套	9	1200	10800	1年	无
1 8	适老化桌椅	顺德实木 优质橡胶 实木、环保油漆	1. 适老桌参数 1.1. 材质：优质实木，材质纹理均匀、结构稳固、承重达标，满足日常使用强度及耐用性要求 1.2. 尺寸：长 1400mm×宽 800mm×高 750mm（尺寸误差允许±5mm，符合人体工学及适老使用场景） 1.3. 适老规格要求： （1）边角处理：台面、桌身所有外露棱角均做圆角、弧面钝化处理，无尖锐凸起、无毛刺，防止磕碰受伤 （2）功能设计：配备适老化握手位、导水槽，弧位过渡顺滑，贴合老年人使用习惯，保障起身、用餐安全 2. 适老椅参数 2.1 数量：每套 4 把，材质与适老桌配套适配 2.2 安全设计：椅身所有外露边角做圆滑钝化处理，无尖锐棱角、无毛刺，触感温润舒适	套	42	1800	75600	1年	无

			<p>2.3 清洁设计：整体结构简洁，无复杂凹槽、夹缝等卫生死角，便于日常清扫、擦拭维护</p> <p>2.4 基础性能：椅身结构稳固，承重性能达标，久坐不易变形，符合家具使用安全规范</p> <p>3. 油漆/涂层：采用符合国家强制性标准的环保型木器涂料，满足 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。</p>						
19	书柜	漫木生活 优质橡胶 实木、环保油漆	<p>1. 材质：纯实木</p> <p>2. 尺寸：高 1800mm×宽 850mm×深 390mm，尺寸误差允许±5mm，结构稳固、比例协调，满足日常收纳使用需求</p> <p>3. 规格设计：柜体配备对开玻璃门，通透美观、便于取放物品；内部配置四块层板，层板高度可自由调节，适配不同尺寸物品收纳；柜体边角做钝化处理，无尖锐棱角，使用安全</p> <p>4. 颜色：主体色调为灰白色，漆面均匀、色泽柔和，无掉色、色差缺陷（允许同色系细微色差，不影响整体观感）</p> <p>5. 质量要求：满足 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。</p>	套	18	950	17100	1年	无
20	书画案	一品轩仿 古木 优质橡胶 实木、环保油漆	<p>1. 尺寸：长 1200mm×宽 600mm×高 750mm，尺寸误差允许±5mm，符合人体工学与老年人书写、作画使用习惯，结构稳固不晃动；</p> <p>2. 材质：优质实木，材质纹理均匀、质地坚实、承重性能优异，满足日常书画使用强度；</p> <p>3. 适老框架设计：整体框架外露棱角均做圆角钝化处理，无尖锐毛刺、凸起，杜绝老人磕碰风险；案身合理位置设置挖孔抓手，抓握手感舒适、受力均匀，便于老人借力起身、支撑身体；</p> <p>4. 储物设计：采用双抽屉结构，开合顺畅、阻尼适中，便于老年人轻松取放物品，有效扩充储物空间，收纳文具、书画用品更便捷。</p>	张	9	1100	9900	1年	无
21	茶几	旗亿家具 优质橡胶 实木、环保油漆	<p>1. 尺寸：长 1200mm×宽 600mm×高 450mm（尺寸误差允许±5mm，高度贴合适老场景使用需求，搭配座椅高度适配）；</p> <p>2. 工艺与材质：采用优质实木制作，木质工艺精细，漆面均匀顺滑，整体造型美观大方，结构牢固耐用，满足日常摆</p>	套	9	900	8100	1年	无

			放、使用需求；所有外露边角做圆滑钝化处理，无尖锐棱角，适配老年人使用安全； 3. 油漆/涂层：采用符合国家强制性标准的环保型木器涂料，满足 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。						
2 2	适老化 麻将桌	小 y 实 木 之家优质 橡 胶 实 木、环保 油漆	1. 适老化麻将桌： 1.1 尺寸：长 900mm×宽 900mm×高 750mm，尺寸误差允许±5mm，符合老年人棋牌娱乐人体工学，台面平整、整体平衡不晃动 1.2 材质：优质实木，材质强度高、纹理均匀，经过防腐、防虫防潮处理，无腐朽、虫蛀材质，板材拼接严密牢固，无松动缝隙 1.3 工艺与适老设计： （1）木材加工精细，无裂纹、无缺棱、无毛刺，漆面均匀顺滑 （2）整体结构牢固稳定，承重达标，经久耐用 （3）专业化适老设计：台面及桌身所有外露棱角做圆角钝化处理，无尖锐凸起，防止老人磕碰，贴合老年人使用习惯。 2. 麻将桌配套椅： 2.1 数量：每套 4 把，与适老化麻将桌高度、风格配套适配 2.2 安全设计：椅身所有外露边角做圆滑钝化处理，无尖锐棱角、无毛刺，坐感稳固、手感温润舒适 2.3 清洁设计：整体造型简洁，无复杂凹槽、夹缝等卫生死角，便于日常擦拭、清扫维护 2.4 基础性能：椅架结构牢固，承重性能达标，久坐不易变形，符合家具安全使用规范 3. 油漆/涂层：采用符合国家强制性标准的环保型木器涂料，满足 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	套	9	2400	21600	1 年	无
2 3	适老化 棋牌桌	小 y 实 木 之家优质 橡 胶 实 木、环保	1. 适老化棋牌桌 1.1 尺寸：桌面边长 800mm×高度 750mm，尺寸误差允许±5mm，符合老年人棋牌娱乐人体工学，高度适配坐姿使用 1.2 材质与结构：桌面采用优质刨花板	套	9	950	8850	1 年	无

		油漆	<p>或同档次人造板基材，板材环保达标、板面平整；桌腿采用钢制支架（铁架）材质，整体具备可折叠功能，收纳便捷、展开后稳固不晃动</p> <p>1.3 适老安全要求：桌面、桌腿所有外露棱角均做圆滑钝化处理，无尖锐毛刺、凸起，防止老年人磕碰受伤；折叠关节顺滑，操作省力，适配老年人使用力度</p> <p>2. 配套椅子</p> <p>2.1 数量：每套 4 把，与适老化棋牌桌高度、风格配套适配</p> <p>2.2 尺寸：座面尺寸 500mm×530mm，整体高度850mm，尺寸误差允许±5mm，与棋牌桌高度适配，贴合老年人坐姿习惯</p> <p>2.3 材质与设计：椅架采用钢制支架材质，结构牢固、承重达标；椅面靠背采用网布或同档次透气面料，手感舒适、透气性好；所有外露边角做圆滑钝化处理，无卫生死角，便于日常清扫维护</p> <p>3. 人造板部件有害物质限量符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，钢制部件符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》通用安全要求</p>						
2 4	连排椅	微笑排椅 加厚不锈钢架、高弹海绵座板	<p>1. 尺寸：总长 1750mm×总宽 650mm×总高 780mm，尺寸误差允许±5mm，结构比例协调，符合公共场景、适老使用人体工学；</p> <p>2. 材质与工艺：主体框架采用优质不锈钢材质，框架加厚设计、加固处理，结构稳固承重、经久耐用；配备加厚坐垫，坐垫材质柔软舒适、透气耐磨，贴合久坐使用需求；整体无尖锐棱角，外露边角做圆滑钝化处理，保障使用安全；</p> <p>3. 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》通用安全要求。</p>	排	27	700	18900	1年	无
2 5	三人沙发	天瑶 688-4	<p>1. 尺寸：≥总长 1900mm×坐深（不含靠背）400mm×宽度（扶手/整体宽度）500mm，结构稳固、坐姿舒适；</p> <p>2. 材质与工艺：面料采用优质皮艺或同档次皮质面料，皮质细腻柔韧、耐磨透气、易清洁；框架结构牢固稳定，承重达标；坐垫回弹适中、久坐不易变形；整体外露边角做圆滑钝化处理，无尖锐</p>	个	9	1450	13050	1年	无

			凸起，保障使用安全，无毛刺、无异味； 3. 产品符合 GB 18584-2024《家具中有 害物质限量》国家标准，布艺/皮质家 具力学性能符合 GB/T 39237-2020 《家具 沙发》通用技术要求。						
2 6	护理床	迈瑞 C款防侧 滑款	1. 外形尺寸： 1.1 外尺寸：长 2050mm×宽 960mm× 高 500mm（尺寸误差允许 ±5mm） 1.2 倾斜角度：背部倾斜度 $75\pm 5^{\circ}$ ， 腿部倾斜度 $25\pm 5^{\circ}$ ，满足护理使用 需求 2. 材质与结构要求： 2.1 床体框架： （1）床框：采用优质碳钢矩形钢管， 规格 $\geq 40\text{mm}\times 80\text{mm}\times$ 壁厚 1.0mm，材 质强度达标、焊接牢固 （2）床脚：采用优质碳钢矩形钢管， 规格 $\geq 40\text{mm}\times 40\text{mm}\times$ 壁厚 0.8mm，支 撑稳固、承重可靠 （3）床面板：采用厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 优质 C 形钢板焊接成型，结构坚固、平整耐用 2.2 核心部件： （1）升降系统：手摇床丝杆采用 45# 钢，丝杆表面光滑耐用；摇杆采用万向 联轴节结构，操作省力、运行无噪音， 摇柄可折叠收放，便于收纳 （2）床头床尾板：采用ABS 材质吹塑 一次成型，表面光滑、抗冲击、易清洁； 锁紧件采用钢件，配置对称式快速插 座，支持快速拆卸 （3）侧面护栏：全覆式设计，采用铝 合金材质，表面经硬化处理，五支护栏 支柱耐磨不变形；护栏可收缩平放，收 缩时略高出床垫，有效防止床垫移位； 配备双按键保险快速定位开关，具备防 夹手功能，保障使用安全。 （4）移动系统：床脚配置 ≥ 5 寸静音 万向轮，高耐磨、运行无噪音，自带刹 车装置，提升床体停放稳定性 （5）床垫：厚度 $\geq 60\text{mm}$ （4 公分优质 椰棕+2公分高密度海绵），柔软舒适、 回弹性好、经久耐用；外套采用高级防 水帆布，颜色为绿色或蓝色，床套前后 配置拉链，可便捷拆装清洗 3. 承载能 力： 静态承载： $\geq 250\text{Kg}$ 动态承载： $\geq 150\text{Kg}$ 床面底部采用全支撑结构设计，降低摇	张	34	1800	61200	1年	无

			杆受力，摇动操作更省力 4. 喷涂工艺：表面经不少于三次抛丸除锈处理，采用静电喷涂工艺，经高温烘烤固化，涂层均匀、牢固、耐腐蚀、不易脱落 5. 配件配置： 床架标配 2 个点滴架插孔，方便患者各个部位输液需求 标配 2 个不锈钢输液架 标配 1 个餐桌板，与床体尺寸匹配，使用便捷 6. 产品质量符合国家现行护理床、金属家具、塑料家具相关质量安全强制性标准						
27	健身器材七件套	鑫易达 上肢牵引器， XYD-2410 腿部按摩器， XYD-2415 腰背按摩器， XYD-2402 太极推揉器， XYD-2404 坐蹬扭腰器 XYD-2416 单杠腿部器 XYD-2419 三位压腿器 XYD-2413	1. 腿部按摩器： 1.1 外形尺寸： $\geq 630 \times 270 \times 1550\text{mm}$ 1.2 管材规格：主要承载立柱 $\geq \Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；主要承载横梁 $\geq \Phi 32 \times 3\text{mm}$ ；按摩轮转轴直径 $\geq 25\text{mm}$ 1.3 安装方式：采用直埋式结构 1.4 安全设计：无衣物、头发钩挂/缠绕风险，无与使用功能无关的凸出物；紧固件坚固可靠，具备防锈、防松、防盗性能 1.5 锻炼方法：单手握住扶手，单腿放在按摩轮上，小腿往复滚动按摩轮，双腿交替进行锻炼 1.6 质量要求：符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》 2. 三位压腿器： 2.1 外形尺寸： $\geq 2570 \times 114 \times 1130\text{mm}$ 2.2 管材规格：主要承载立柱 $\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$ ；主要承载横梁 $\geq \Phi 32 \times 3\text{mm}$ 2.3 安装方式：采用直埋式结构 2.4 安全设计：无衣物、头发钩挂/缠绕风险，无与使用功能无关的凸出物；紧固件坚固可靠，具备防锈、防松、防盗性能 2.5 锻炼方法：根据自身身高选择合适高度横杆，单腿伸直放于横杆上，身体前倾做正面或侧面弹压训练 2.6 质量要求：符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》 3. 上肢牵引器： 3.1 外形尺寸： $\geq 810 \times 770 \times 2560\text{mm}$ 3.2 管材规格：主要承载立柱 $\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$ ；主要承载横梁 $\geq \Phi 60 \times 3\text{mm}$	套	5	7800	39000	1年	无

		<p>3.3 结构要求:活动杆件底部距地面不小于1850mm,拉杆处设缓冲限位;紧固件防锈、防松、防盗</p> <p>3.4 安装方式:采用直埋式结构</p> <p>3.5 安全设计:无衣物、头发钩挂/缠绕风险,无与使用功能无关的凸出物;紧固件坚固可靠,具备防锈、防松、防盗性能</p> <p>3.6 锻炼方法:双手握两个手柄,左右交替、上下拉伸,上肢尽量伸直</p> <p>3.7 质量要求:符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》</p> <p>4.坐蹬扭腰组合训练器</p> <p>4.1 外形尺寸: $\geq 2250 \times 550 \times 1600\text{mm}$</p> <p>4.2 管材规格: \geq主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$; 主要承载横梁 $\geq \Phi 76 \times 3\text{mm}$</p> <p>4.3 安装方式:采用直埋式结构</p> <p>4.4 安全设计:无衣物、头发钩挂/缠绕风险,无与使用功能无关的凸出物;紧固件坚固可靠,具备防锈、防松、防盗性能</p> <p>4.5 锻炼方法:双手握扶手,站稳后向左右转动身体</p> <p>4.6 质量要求:符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》</p> <p>5.腰背按摩器</p> <p>5.1外形尺寸: $\geq 1160 \times 780 \times 1550\text{mm}$</p> <p>5.2管材规格: 主要承载立柱 $\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$; 主要承载横梁 $\geq \Phi 42 \times 3\text{mm}$</p> <p>5.3安装方式:采用直埋式结构</p> <p>5.4安全设计:无衣物、头发钩挂/缠绕风险,无与使用功能无关的凸出物;紧固件坚固可靠,具备防锈、防松、防盗性能</p> <p>5.5锻炼方法:腰部按摩:站于按摩轮前,腰部靠紧按摩轮,腿部下蹲、直立往复运动;背部按摩:双手握紧把手,背靠按摩轮,身体左右运动</p> <p>5.6质量要求:符合GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》</p> <p>6.太极揉推器</p> <p>6.1外形尺寸\geq: $1180 \times 1140 \times 1480\text{mm}$</p> <p>6.2管材规格: 主要承载立柱$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$, 外扣式冲压封头防雨水流入; 主要承载横梁$\geq \Phi 60 \times 3\text{mm}$; 其余管材壁厚$\geq 3\text{mm}$</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>6.3结构参数：转盘直径$\geq 400\text{mm}$，两转盘开口距离$\geq 259\text{mm}$；立柱埋深$\geq 400\text{mm}$；配备符合人体生物学规律的阻尼结构</p> <p>6.4安装方式：采用直埋式结构</p> <p>6.5无衣物、头发钩挂/缠绕风险，无与使用功能无关的凸出物；紧固件坚固可靠，具备防锈、防松、防盗性能</p> <p>6.6锻炼方法：双脚呈马步，双手握转动手把，同向或反向转动锻炼</p> <p>6.7执行标准：符合GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》</p> <p>7.单杠腿部组合训练器</p> <p>7.1外形尺寸：$\geq 1950 \times 140 \times 1950\text{mm}$</p> <p>7.2管材规格：主要承载立柱$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$；主要承载横梁$\geq \Phi 32 \times 3.5\text{mm}$</p> <p>7.3安装方式：采用直埋式结构</p> <p>7.4安全设计：无衣物、头发钩挂/缠绕风险，无与使用功能无关的凸出物；紧固件坚固可靠，具备防锈、防松、防盗性能</p> <p>7.5锻炼方法：单腿伸直放横杆上，身体前倾做正面/侧面弹压训练；站按摩轮一侧，腿部前后勾起按摩</p> <p>7.6质量要求：符合GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》</p>						
2 8	按摩椅	奥克斯 AYA-22A-845A	<p>1.外形尺寸：\geq长 1150mm\times宽 1100mm \times高 730mm，符合常规按摩椅人体工学设计，空间占用合理</p> <p>2.电气参数：额定电压 220V，额定频率 50Hz，额定功率满足使用需求，符合国家电气安全规范</p> <p>3.功能与规格要求：</p> <p>3.1 具备多种仿真人按摩模式，涵盖颈部深度揉捏、背部推拿揉捏、足底滚轮按摩等主流按摩方式，满足不同部位放松需求；</p> <p>3.2 配备静音电机，运行噪音符合国家标准限值，不影响周边环境；</p> <p>3.3 支持三档按摩力度调节，适配不同使用者的按摩力度偏好；</p> <p>3.4 所有外露边角做圆滑钝化处理，无尖锐棱角、毛刺，保障使用安全。</p> <p>4.质量要求：符合 GB 4706.20-2022《家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：按摩椅的特殊要求》及 GB/T 26182-2024《按摩椅》</p>	张	9	3020	27180	1年	无

29	窗帘（小）	金蝉布艺雪尼尔	1. 安装方式：采用罗马杆或其他常规安装方式，安装牢固、平整顺滑，开合顺畅，符合日常使用安全规范 2. 面料要求：采用优质遮光面料，具备良好的遮光性能；面料环保，无刺激性异味，甲醛等指标符合国家现行室内纺织产品环保强制性标准，亲肤透气、垂坠感良好、耐磨耐用 3. 尺寸：≥2.5*2.4 米 4. 质量要求：产品符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》	套	107	390	41730	1年	无
30	窗帘（大）	金蝉布艺雪尼尔	1. 安装方式：采用罗马杆或其他常规安装方式，安装牢固、平整顺滑，开合顺畅，符合日常使用安全规范 2. 面料要求：采用优质遮光面料，具备良好的遮光性能；面料环保，无刺激性异味，甲醛等指标符合国家现行室内纺织产品环保强制性标准，亲肤透气、垂坠感良好、耐磨耐用 3. 尺寸：≥4*2.6 米 4. 质量要求：产品符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》	套	27	650	17550	1年	无
31	门头	卫辉市新广告有限公司扣板钛金	材质：焊架固定扣板+拉丝银钛金边+无边发光字； 尺寸：10m 宽 1.5m 高	块	9	9900	89100	1年	无
32	宣传栏	卫辉市新广告有限公司镀锌板	材质：镀锌材质宣传栏+汽车烤漆+钢化玻璃； 尺寸：3m 宽 2.45m 高	个	9	3450	31050	1年	无
33	文化墙	卫辉市新广告有限公司PVC+UV	材质：PVC 雕刻+UV 打印+水晶膜； 尺寸：5m 宽 1.5m 高	块	9	3200	28800	1年	无
34	制度牌	卫辉市新广告有限公司龙卡板	材质：户外写真+亮膜+龙卡板+中银边； 尺寸：0.6m 宽 0.8m 高	块	108	55	5940	1年	无
35	钛金牌	卫辉市新广告有	材质：拉丝银钛金牌+文字腐蚀+黑红内容； 尺寸：0.6m 宽 0.4m 高	块	9	110	990	1年	无

		限公司 拉丝钛金							
投标总价	人民币大写： 柒拾伍万贰仟捌佰柒拾元整 小写： 752870.00								

投标供应商： 新乡市腾硕商贸有限公司 (电子签章)

法定代表人： _____ (电子签章)

日 期： 2026 年 4 月 17 日

注：1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表；

2. “投标报价明细表”中的“投标总价”应当与“第一次报价表”中的“报价金额”一致；

3. 投标人应按竞争性谈判文件中《采购项目需求》所列货物填写本表，投标产品名称对应采购项目需求中的标的名称。

4. 对于质保期未填写部分，视为供应商未响应竞争性谈判文件要求。

5. 响应文件中应详细列明所投报货物的具体品牌型号和真实、完整的参数配置，必须表明产品的品牌、规格型号，如为定制产品应填写厂家编制的编号，不得照抄采购文件中的产品规格（参数）