

南乐县政府采购

文件编号：乐采购磋商-2024-15

竞争性磋商文件

南乐县政府采购中心

2024年9月10日

目 录

第一部分 磋商邀请函

第二部分 磋商项目要求

第三部分 磋商须知

第四部分 竞争性磋商项目内容要求

第五部分 竞争性磋商评分标准

第六部分 合同（文本）

第七部分 附件一商谈文件格式

第一部分 磋商邀请函

一、采购项目：南乐县城关镇初级中学餐厅设施项目（第二次）

二、文件编号：乐采购磋商-2024-15

三、预算：47 万元（最高限价 45 万元）

四、采购需求：见电子招标文件附件

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

①为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）等政策规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、投标人资格及特殊要求:

- ①符合《中华人民共和国政府采购法》规定，具有独立承担民事责任能力。
- ②2023 年度经审计的财务审计报告或财务报告（自批准之日算起，成立不足一年，仅需提供财务报表）；
- ③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；
- ④2024 年度以来任意 1 个月缴纳税收和社会保障资金的证明（新成立公司不足 3 个月除外；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；
- ⑤通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。
- ⑥本项目不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否

八、获取招标文件

本次采购活动通过公共资源电子化交易平台进行信息发布、磋商文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

- 1、时间：公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。
- 2、地点：公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)
- 3、方式：登陆公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)下载招标文件；
- 4、售价：无

九、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

十、响应文件提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

- 1、时间：2024 年 9 月 25 日 9 时 30 分（北京时间）。
- 2、地点：公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（综合开标室（7））。
- 3、投标文件递交方式：网上递交。
- 4、下载招标文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入公共资源交易平台

2、采购代理机构：南乐县政府采购中心

地址：南乐县昌州路 83 号北三楼

联系人：王洋洋

联系方式：13303935169

3、监督单位：南乐县政府采购监督股

地址：南乐县昌州路财政局

联系方式：0393-6224087

发布人：南乐县政府采购中心

发布时间： 2024 年 9 月 10 日

第二部分 磋商项目要求

序号	项 目	内 容
1	项目名称	南乐县城关镇初级中学餐厅设施项目（第二次）
2	合格投标人的资格条件	详见磋商邀请函
3	供应商要求	参加本次磋商的供应商必须由法定代表人或委托代理人网上参加磋商，并随时接受磋商小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝磋商。
4	供货安装时间	自合同签订之日起 10 日历天
5	履约保证金	不收取
6	服务质量及验收标准	满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求；经检验核实，采购单位按招标文件要求验收合格出具报告。
7	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向南乐县政府采购中心提出质疑。
8	付款方式	验收合格后 5 个工作日付款 100%
9	电子投标文件的编制	1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“公共资源交易平台 (http://www.pyggzy.com/) ”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。 2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。

10	电子标书解密	<p>解密方式：网上解密</p> <p>1. 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《公共资源交易平台》(http://sj.pyggzy.com/)按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。</p>
11	投标有效期	自投标截止之日起60日历天

第三部分 磋商须知

1、竞争性磋商文件构成。

竞争性磋商文件用以阐明项目要求、磋商程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

- (1)磋商邀请函
- (2)磋商项目要求
- (3)磋商须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件—磋商文件格式
- (7)反商业贿赂书

2、供应商磋商文件的编写

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

- (1) 供应商未按规定时间提交磋商文件的。
- (2) 供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。
- (3) 成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合

同。

5、磋商文件的规定

投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人（负责人）本人或其授权代理人本人签字或盖章并加盖投标人公章。

6、供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7、递交磋商文件的密封状态和标记

投标文件按照电子投标的规则密封和标记。

8、磋商文件的递交

（1）电子投标文件递交方式：网上递交。

（2）投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

9、递交磋商文件的截止时间

磋商文件的递交截止时间与磋商开始时间见采购公告。

10、迟交的磋商文件

采购方将拒绝在磋商文件递交截止时间后递交的磋商文件。

11、磋商文件解密

网上解密。投标人凭企业机构数字证书登陆《公共资源交易平台》(<http://sj.pyggzy.com/>)按时解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

12、磋商程序

（1）竞争性磋商可以根据项目情况采取多轮磋商，南乐县政府采购中心在磋商邀请函规定的时间和地点组织网上磋商。

(2) 磋商小组对上一轮磋商中所提出的问题与供应商进行下一轮网上磋商，在磋商中磋商内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或分公司负责人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或分公司负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13、磋商小组

南乐县政府采购中心将根据本次采购项目的特点组建磋商小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

14、成交原则

(1) 磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加磋商的供应商。

(2) 严格按照竞争性磋商文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后综合评分最高的原则确定成交供应商。

15、供应商应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

16、保密及其他注意事项

(1) 在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商的磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得将

磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

(3) 不向未成交方解释未成交原因

17、成交通知

磋商结束后由南乐县政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同依据。

18、签订合同

根据成交通知书在约定的时间、地点与需方签订合同。

第四部分 餐厅设施参数

商用厨房设备报价清单

编号	设备名称	尺寸规格 (WxDxH)	产品图片	技术参数	数量	单位
A 主厨房						
A01	三层餐车	850*450*900		1、采用优质 201 不锈钢板制作； 2、台面厚 1.0mm，加强筋厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，加强筋厚 1.0mm； 3、立柱采用 Φ20*1.2mm 厚不锈钢圆管，配两个万向带刹车静音胶轮，两个定胶轮。	6	台
A02	灭蝇灯	426*254*142		-额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS 阻燃材料	3	台
A03	洗地龙头	190*550*440		1、规格：黑色液压管 10 米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM 液压管，出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、可配一把喷枪或喷头。	1	台
A04	双门留样柜	1200*710*1950		1、全不锈钢箱体，风冷压缩机，分层浸塑材料，双温设计，液晶温度显示器。 2、聚氨酯高压发泡，带万向轮。全景不锈钢圆弧门面板，一体式吸塑内胆，降温速度及冷冻能力符合 GB7244-1994 的要求。 3、220V-600W。	1	台
A05	四门高身雪柜	1200*710*1950		220V 372W，不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装 4 个活动胶轮。 ★具有食品接触产品卫生认证证书 ★具有食品接触产品安全认证证书	4	台
A06	平板车	850*600*800		整体采用 SUS201 优质不锈钢板，面板钢板厚 2.0mm，配 4 个 4 寸活动胶轮。	2	台

A07	十五盆饼车	500*650*1360		<p>1、选用 38*38*1.0mm 不锈钢无缝钢管</p> <p>2、全部采用满焊工艺、焊接牢固，所有焊接点均采用满焊工艺，载荷不低于 100kg，变形量<3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。</p> <p>3、支撑脚管选用 38*38*1.0mm 不锈钢无缝钢管，横撑选用 38*38*1.0mm 不锈钢无缝钢管；</p> <p>4、米面架支撑脚底部装配有 4 个 4 寸活动胶轮。</p>	4	台
A08	120 型上翻门万能组合消毒柜	1200*700*1800		<p>整体采用 201 不锈钢制作</p> <p>-电压:220V</p> <p>-功率:3000W</p>	1	台
A09	双层平板工作台	1800*800*800		<p>*整体采用 201 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*下层板厚度 1.0mm；</p> <p>*脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	17	台
A10	四层平板货架	1500*700*1600		<p>1、采用 201 优质不锈钢板，板材厚度 1.0mm；</p> <p>2、立柱采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢圆管，圆管上下采用密封处理；</p> <p>3、货架全部采用满焊焊接工艺，层板边角四周采用钝化 U 型折边工艺；</p>	3	台
A11	立式电炸炉	1000*500*800		<p>整体 SUS201 不锈钢制作，板材厚度 1.0mm，联众一级板材，不锈钢炉身，美观耐用</p>	1	台
A12	单星水池	600*600*800+150		<p>*整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；</p> <p>*台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星斗尺寸：500*500*280mm；</p> <p>*立柱采用 38*38mm 方通，配可调子弹脚；</p> <p>*横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>*不锈钢下水器；</p> <p>*不锈钢水龙头、开孔 Φ22mm。</p>	1	台
A13	压面机	650*645*1200		<p>1、生产能力：25-30Kg/h；</p> <p>2、全 201 优质不锈钢外壳配 1.0mm 切面机刀组，有 3mm、5mm 规格刀组可选。</p>	1	台

A14	精装和面机	740*540*840		<p>-电机功率：2.2KW -额定电压：220V/3V-380V -最大和面量：25Kg 全 201 优质不锈钢外壳，板材厚度 1.0mm</p>	1	台
A15	电饼铛	750*750*745		全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃	2	台
A16	电热导热锅	920*1000*1130		<p>电压：380V 功率：18kw 容量：170L -材质：201 不锈钢 -防水等级：IPX4</p>	3	台
A17	电磁双头高背矮汤炉	1400*750*500+750		<p>1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 2、3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致。 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的不锈钢汤桶，使用安全放心。 ★具有电磁矮汤炉检测报告</p>	1	台
A18	炉拼台连水池	500*1100*800+450		优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25*1.0$ mm 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	1	台
A19	冷藏操作台	1800*800*800		<p>不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃~-5℃，冷冻温度 -6℃~-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装轮子。 ★具有食品接触产品卫生认证证书 ★具有食品接触产品安全认证证书</p>	6	台

A20	星盆连垃圾柜 (背靠式)	1600*700 *800+150		<p>*整体采用 SUS201 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm; *星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; *背板、侧板、底板及门板厚 1.0mm, 推拉门柜; *配不锈钢可调子弹脚;</p>	2	台
A21	面粉车	500*600* 530		<p>1、采用优质 201 不锈钢板制作; 2、台面厚 1.0mm, 加强筋厚 1.0mm, 层板厚 1.0mm, 加强筋厚 1.0mm; 3、配两个万向带刹车静音胶轮, 两个定胶轮。</p>	4	台
A22	木案 工作台	1800*800 *800		<p>*整体采用 SUS201 不锈钢制作; *台面厚度 1.0mm, 内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; *台面是银杏木板; *配不锈钢可调子弹脚。</p>	2	台
A23	双门 蒸饭车(电 热)	1400*650 *1700		<p>选用 SUS201 优质不锈钢板制作, 内胆 δ=1.0mm, 外封板 δ=1.0mm, 插槽 δ=1.0mm, 水箱自动进水, 配优质耐高温材料及进口密封条。电压: 380V 功 率: 24KW ★具有双门蒸饭车检测报告</p>	3	台
A24	炉拼 台	500*1350 *800+450		<p>优质 201#不锈钢磨砂板, 面板 1.0mm、侧板 1.0mm; 置高**mm 不锈钢后挡炉背板; 横通采用 Φ25*1.0mm 不锈钢管连接, 立管采用 Φ38*1.0mm 不锈钢管连可 调节高度子弹脚。</p>	1	台
A25	电磁 单头 大锅 炉	1200*135 0*800+45 0		<p>1、机芯采用分层次散热结构, 机芯外壳采用黑色 汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能, 档位对应功率 显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能, 高精度模拟真实火力, 不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于 IPX4 (IPX7) 大显示屏, 更 智能化。 5、用电度数累计功能, 节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节, 烹饪更细致。 7、高频铜线聚能线盘节能设计, 线圈盘无盲区, 比传统灶加热更快更节能。 8、移相铜条搭桥电路控制技术, 可过载强电流, 性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标 准的不锈钢汤桶, 使用安全放心。 ★具有电磁大锅灶检测报告</p>	3	台

A26	炉拼台	600*1350*800+450		优质 201#不锈钢磨砂板, 面板 1.0mm、侧板 1.0mm; 置高**mm 不锈钢后挡炉背板; 横通采用 $\varnothing 25*1.0$ mm 不锈钢管连接, 立管采用 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	3	台
A27	电磁单头单尾小炒灶	1100*1100*800+450		<ol style="list-style-type: none"> 1、机芯采用分层次散热结构, 机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能, 档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能, 高精度模拟真实火力, 不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于 IPX4 (IPX7) 大显示屏, 更智能化。 5、用电度数累计功能, 节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节, 烹饪更细致。 7、高频铜线聚能线圈节能设计, 线圈盘无盲区, 比传统灶加热更快更节能。 8、移相铜条搭桥电路控制技术, 可过载强电流, 性能卓越运行稳定 9、配备符合食品安全国家标准的不锈钢汤桶, 使用安全放心。 <p>★具有电磁商用灶检测报告</p>	1	台
A28	炉拼台	500*600*800+450		优质 201#不锈钢磨砂板, 面板 1.0mm、侧板 1.0mm; 置高**mm 不锈钢后挡炉背板; 横通采用 $\varnothing 25*1.0$ mm 不锈钢管连接, 立管采用 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	1	台
A29	风幕机	2000*160*200		<ol style="list-style-type: none"> 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙, 隔开室内外空气的同时, 更可将灰尘, 飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳, 风路升级体现高风速, 低噪音运转。 3、220V 300W 	1	台
B 蔬菜加工间						
B01	四层平板货架	1500*700*1600		<ol style="list-style-type: none"> 1、采用 201 优质不锈钢板, 板材厚度 1.0mm; 2、立柱采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢圆管, 圆管上下采用密封处理; 3、货架全部采用满焊焊接工艺, 层板边角四周采用钝化 U 型折边工艺; 	4	台
B02	灭蝇灯	426*254*142		<ul style="list-style-type: none"> -额定功率: 0.008KW -覆盖面积: 30-50 -额定电压: 220V-50HZ -材料等级: ABS 阻燃材料 	1	台

B03	双层平板工作台	1800*800 *800		<p>*整体采用 201 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*下层板厚度 1.0mm；</p> <p>*脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	4	台
B04	冷藏四门高身柜	1200*710 *1980		<p>220V 372W，不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装 4 个活动胶轮。</p> <p>★具有食品接触产品卫生认证证书</p> <p>★具有食品接触产品安全认证证书</p>	1	台
B05	洗地龙头	190*550* 440		<p>1、规格：黑色液压管 10 米；</p> <p>2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM 液压管，出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；</p> <p>3、可配一把喷枪或喷头。</p>	1	台
B06	开水器带底座	520*530* 1300		<p>产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量：≥60L。</p>	1	台
B07	收餐柜	700*800* 800		<p>*整体采用 SUS201 不锈钢制作；</p> <p>*台面及星斗不锈钢厚度 1.0mm；</p> <p>*星斗尺寸：500*500*280mm；</p> <p>*下层、侧板板厚度 1.0mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>*配置不锈钢可调子弹脚。</p>	1	台
B08	大单星盆水池	1000*800 *800+150		<p>*整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；</p> <p>*台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星斗尺寸：800*500*280mm；</p> <p>*立柱采用 38*38mm 方通，配可调子弹脚；</p> <p>*横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>*不锈钢下水器；</p> <p>*不锈钢水龙头、开孔 Φ22mm。</p>	4	台
B09	多功能切菜机	1300*700 *1140		<p>产能：1000kg/h</p> <p>适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。（规格型号）</p>	1	台

B10	土豆脱皮机	640*680*800		生产能力 8kg/2min。机重：75KG 规格：350 型 220V/1.5KW，整体采用 201 优质不锈钢，板材厚度 1.0mm，采用离心旋转，磨擦脱皮。土豆碰撞摩擦同时，冲水管将磨下的皮直接冲洗干净，随排水口流出。	1	台
B11	风幕机	1500*160*200		1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 3、220V 180W	1	台
C 肉类加工间						
C01	四层平板货架	1200*500*1600		1、采用 201 优质不锈钢板，板材厚度 1.0mm； 2、立柱采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢圆管，圆管上下采用密封处理； 3、货架全部采用满焊焊接工艺，层板边角四周采用钝化 U 型折边工艺；	2	台
C02	四层平板货架	1500*500*1600		1、采用 201 优质不锈钢板，板材厚度 1.0mm； 2、立柱采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢圆管，圆管上下采用密封处理； 3、货架全部采用满焊焊接工艺，层板边角四周采用钝化 U 型折边工艺；	1	台
C03	灭蝇灯	426*254*142		-额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS 阻燃材料	1	台
C04	洗地龙头	190*550*440		1、规格：黑色液压管 10 米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM 液压管，出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、可配一把喷枪或喷头。	1	台
C05	收餐柜	800*800*800		*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面及星斗不锈钢厚度 1.0mm； *星斗尺寸：500*500*280mm； *下层、侧板厚度 1.0mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； *配置不锈钢可调子弹脚。	1	台

C06	大单星盆水池	1000*800 *800+150		<p>*整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；</p> <p>*台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星斗尺寸：800*500*280mm；</p> <p>*立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；</p> <p>*横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>*不锈钢下水器；</p> <p>*不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。</p>	2	台
C07	杀鱼台	1500*800 *800+150		<p>*整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；</p> <p>*台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星斗尺寸：500*500*280mm；</p> <p>*立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；</p> <p>*横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>*不锈钢下水器；</p> <p>*不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。</p>	1	台
C08	绞切肉机	1020*600 *900		机身以及与肉类接触部件均为优质 201 不锈钢，输送带及压菜带为无毒橡塑材料，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片 400Kg/h, 切肉丝 200Kg/h, 绞肉 100Kg/h。防水等级不低于 IPX1。	1	台
C09	双层平板工作台	1500*800 *800		<p>*整体采用 201 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*下层板厚度 1.0mm；</p> <p>*脚管采用 ϕ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	1	台
C10	双层平板工作台	1800*800 *800		<p>*整体采用 201 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*下层板厚度 1.0mm；</p> <p>*脚管采用 ϕ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	1	台
C11	冷藏四门高身柜	1200*720 *1980		<p>220V 372W，不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装 4 个活动胶轮。</p> <p>★具有食品接触产品卫生认证证书</p> <p>★具有食品接触产品安全认证证书</p>	2	台
C12	四层平板货架	1500*700 *1550		<p>1、采用 201 优质不锈钢板，板材厚度 1.0mm；</p> <p>2、立柱采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢圆管，圆管上下采用密封处理；</p> <p>3、货架全部采用满焊焊接工艺，层板边角四周采用钝化 U 型折边工艺；</p>	1	台
D 洗消间						

D01	四层 平板 货架	1500*600 *1600		<p>1、采用 201 优质不锈钢板，板材厚度 1.0mm；</p> <p>2、立柱采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢圆管，圆管上下采用密封处理；</p> <p>3、货架全部采用满焊焊接工艺，层板边角四周采用钝化 U 型折边工艺；</p>	3	台
D02	洗地 龙头	190*550* 440		<p>1、规格：黑色液压管 10 米；</p> <p>2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM 液压管，出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；</p> <p>3、可配一把喷枪或喷头。</p>	1	台
D03	单星 水池	850*700* 800+150		<p>*整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；</p> <p>*台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星斗尺寸：500*500*280mm；</p> <p>*立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；</p> <p>*横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>*不锈钢下水器；</p> <p>*配 1 个不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。</p>	3	台
D04	双孔 收餐 工作台	1500*700 *800		<p>*整体采用 201 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*下层板厚度 1.0mm；</p> <p>*脚管采用 ϕ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	1	台
D05	双层 平板 工作台	500*400* 800		<p>*整体采用 201 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*下层板厚度 1.0mm；</p> <p>*脚管采用 ϕ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	1	台
D06	单星 水池	900*700* 800+150		<p>*整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；</p> <p>*台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星斗尺寸：500*500*280mm；</p> <p>*立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；</p> <p>*横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>*不锈钢下水器；</p> <p>*配 1 个不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。</p>	2	台
D07	紫外 线消 毒灯	920*130* 80		<p>1、铝材支架+烤漆工艺；</p> <p>2、紫外线光波杀菌，除螨，消毒；</p> <p>3、采用石英玻璃灯管。 电压:220V 功率:100W</p>	1	台

D08	灭蝇灯	426*254*142		<ul style="list-style-type: none"> -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS 阻燃材料 	1	台
E1 楼售卖间						
E01	风幕机	1800*160*200		<ol style="list-style-type: none"> 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 3、220V 200W 	2	台
E02	紫外线消毒灯	920*130*80		<ol style="list-style-type: none"> 1、铝材支架+烤漆工艺； 2、紫外线光波杀菌，除螨，消毒； 3、采用石英玻璃灯管。 <p>电压:220V 功率:100W</p>	4	台
E03	双层平板工作台	1500*800*800		<ul style="list-style-type: none"> *整体采用 201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 	6	台
E04	保温粥车	700*700*800		<ol style="list-style-type: none"> 1、采用优质 201 不锈钢板制作； 2、台面厚 1.0mm，加强筋厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，加强筋厚 1.0mm； 3、配两个万向带刹车静音胶轮，两个定胶轮。 	6	台
E05	五格售饭台	1800*700*800		<ol style="list-style-type: none"> 1、精准控温 201 不锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固 3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感 4、大容量储存 5、适合多种场所使用 6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤 	6	台
E06	风幕机	1200*160*200		<ol style="list-style-type: none"> 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 3、220V 135W 	1	台
E07	灭蝇灯	426*254*142		<ul style="list-style-type: none"> -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS 阻燃材料 	3	台

F 主食库						
F01	米面架	1200*600*250		1、米面架选用 38*38*1.0mm 不锈钢无缝钢管 2、米面架全部采用满焊工艺、焊接牢固，所有焊接点均采用满焊工艺，载荷不低于 1000kg，变形量 < 3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。 3、米面架支撑脚管选用 38*38*1.0mm 不锈钢无缝钢管，横撑选用 38*38*1.0mm 不锈钢无缝钢管； 4、米面架支撑脚底部装配有 38mm 套用橡胶皮脚。	8	
F02	四层平板货架	1500*500*1600		1、采用 201 优质不锈钢板，板材厚度 1.0mm； 2、立柱采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢圆管，圆管上下采用密封处理； 3、货架全部采用满焊焊接工艺，层板边角四周采用钝化 U 型折边工艺；	7	台
F03	灭蝇灯	426*254*142		-额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS 阻燃材料	1	台
G 副食库						
G01	四层平板货架	1500*500*1600		1、采用 201 优质不锈钢板，板材厚度 1.0mm； 2、立柱采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢圆管，圆管上下采用密封处理； 3、货架全部采用满焊焊接工艺，层板边角四周采用钝化 U 型折边工艺；	7	台
G02	灭蝇灯	426*254*142		-额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS 阻燃材料	1	台
H1 楼餐厅						
H01	灭蝇灯	426*254*142		-额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS 阻燃材料	7	台
H02	收碗车	1060*500*900		1、采用优质 201 不锈钢板制作； 2、台面厚 1.0mm，加强筋厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，加强筋厚 1.0mm； 3、立柱采用 Φ20*1.2mm 厚不锈钢圆管，配两个万向带刹车静音胶轮，两个定胶轮。	8	台

H03	双孔收餐柜带板车	1500*700*800		<p>1、采用优质 201 不锈钢板制作；</p> <p>2、台面厚 1.0mm，加强筋厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，加强筋厚 1.0mm；</p> <p>3、立柱采用 $\Phi 20 \times 1.2$mm 厚不锈钢圆管，配两个万向带刹车静音胶轮，两个定胶轮。</p>	2	台
H04	商用热风循环消毒柜	1290*640*1900		<ul style="list-style-type: none"> 全优质 201 不锈钢打造箱体，容积 36L，设计时尚大方； 内外无磁不锈钢+不锈钢加热管； 整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，； 采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌； 全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用； 设有名厂可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节； <p>220V 4400W.</p>	6	台
H05	筷子消毒车	460*800*800		<p>-电压:220V</p> <p>-功率:350W</p> <p>-材质:201 不锈钢</p> <p>-一次可消毒 1200 双筷子</p>	2	台
H06	洗手池	2000*500*800+150		<ul style="list-style-type: none"> *整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材； *台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *配 4 个不锈钢水龙头、开孔 $\Phi 22$mm。 	2	台
H08	长形洗碗池	3000*500*800+150		<ul style="list-style-type: none"> *整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材； *台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *配 6 个不锈钢水龙头、开孔 $\Phi 22$mm。 	1	台
I2 楼售饭间						
I01	双层平板工作台	1500*800*800		<ul style="list-style-type: none"> *整体采用 201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 	4	台
I02	五格售饭台	1800*700*800		<ol style="list-style-type: none"> 精准控温 201 不锈钢加热管迅速升温 三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固 热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感 大容量储存 适合多种场所使用 油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤 	4	台

I03	暖饭车	700*700*800		<p>1、采用优质 201 不锈钢板制作；</p> <p>2、台面厚 1.0mm，加强筋厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，加强筋厚 1.0mm；</p> <p>3、配两个万向带刹车静音胶轮，两个定胶轮。</p>	3	台
I04	灭蝇灯	426*254*142		<p>-额定功率：0.008KW</p> <p>-覆盖面积：30-50</p> <p>-额定电压：220V-50HZ</p> <p>-材料等级：ABS 阻燃材料</p>	2	台
I05	紫外线消毒灯	920*130*80		<p>1、铝材支架+烤漆工艺；</p> <p>2、紫外线光波杀菌，除螨，消毒；</p> <p>3、采用石英玻璃灯管。</p> <p>电压:220V 功率:100W</p>	2	台
I06	风幕机	1500*160*200		<p>1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。</p> <p>2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。</p> <p>3、220V 180W</p>	1	台
I07	风幕机	1200*160*200		<p>1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。</p> <p>2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。</p> <p>3、220V 135W</p>	1	台
J2 楼餐厅						
J01	灭蝇灯	426*254*142		<p>-额定功率：0.008KW</p> <p>-覆盖面积：30-50</p> <p>-额定电压：220V-50HZ</p> <p>-材料等级：ABS 阻燃材料</p>	6	台
J03	长形洗手池	2500*500*800+150		<p>*整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；</p> <p>*台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；</p> <p>*横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>*不锈钢下水器；</p> <p>*配 5 个不锈钢水龙头、开孔 ϕ22mm。</p>	1	台
J04	长形洗手池	3000*500*800+150		<p>*整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；</p> <p>*台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；</p> <p>*横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>*不锈钢下水器；</p>	1	台

				*配6个不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。		
J05	收碗车	1060*500*900		1、采用优质201不锈钢板制作； 2、台面厚1.0mm，加强筋厚1.0mm，层板厚1.0mm，加强筋厚1.0mm； 3、立柱采用 ϕ 20*1.2mm厚不锈钢圆管，配两个万向带刹车静音胶轮，两个定胶轮。	5	台
J06	双孔收餐柜带板车	1500*700*800		1、采用优质201不锈钢板制作； 2、台面厚1.0mm，加强筋厚1.0mm，层板厚1.0mm，加强筋厚1.0mm； 3、立柱采用 ϕ 20*1.2mm厚不锈钢圆管，配两个万向带刹车静音胶轮，两个定胶轮。	1	台
J07	筷子消毒车	460*800*800		-电压:220V -功率:350W -材质:采用201优质不锈钢，板材厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ -一次可消毒1200双筷子	1	台
J08	商用热风循环消毒柜	1290*640*1900		<ul style="list-style-type: none"> 全优质201不锈钢打造箱体，容积36L，设计时尚大方； 内外无磁不锈钢+不锈钢加热管； 整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，； 采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌； 全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用； 设有名厂可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节； 220V 4400W.	4	台
K 更衣间						
K01	灭蝇灯	426*254*142		-额定功率:0.008KW -覆盖面积:30-50 -额定电压:220V-50HZ -材料等级:ABS阻燃材料	2	台
K02	四门更衣柜	900*500*1800		*整体采用SUS201不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； *并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *配置不锈钢可调子弹脚。	10	台
	水龙头软接			PVC软管，长度1米	27	套

排烟						
1	不锈钢烟罩	7000*1400		采用 201 优质不锈钢制造；壳体面板厚度 1.0mm，配双层隔油网，滴油杯；电源线套管丝牙接驳。烟罩设备需采用符合中性盐雾试验合格的板材制造，防止设备承重部位长时间在高温、油污、水蒸气等环境下使用，发生坍塌、掉落，给操作人员带来安全隐患。	9.8	平方
2	不锈钢集烟室	800*600		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	7	米
3	烟罩专用灯	192*100*86		全铝灯体，磨砂防雾灯罩，E27 陶瓷螺口灯头；防水、防潮、防雾、防眩光	5	个
4	不锈钢烟罩	7000*1200		采用 201 优质不锈钢制造；壳体面板厚度 1.0mm，配双层隔油网，滴油杯；电源线套管丝牙接驳。烟罩设备需采用符合中性盐雾试验合格的板材制造，防止设备承重部位长时间在高温、油污、水蒸气等环境下使用，发生坍塌、掉落，给操作人员带来安全隐患。	8.4	平方
5	不锈钢集烟室	600*600		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	7	米
6	烟罩专用灯	192*100*86		全铝灯体，磨砂防雾灯罩，E27 陶瓷螺口灯头；防水、防潮、防雾、防眩光	5	个
7	不锈钢烟罩	4800*1200		采用 201 优质不锈钢制造；壳体面板厚度 1.0mm，配双层隔油网，滴油杯；电源线套管丝牙接驳。烟罩设备需采用符合中性盐雾试验合格的板材制造，防止设备承重部位长时间在高温、油污、水蒸气等环境下使用，发生坍塌、掉落，给操作人员带来安全隐患。	5.76	平方
8	不锈钢集烟室	500*500		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	4.8	米
9	烟罩专用灯	192*100*86		全铝灯体，磨砂防雾灯罩，E27 陶瓷螺口灯头；防水、防潮、防雾、防眩光	2	个
10	不锈钢烟罩	2800*1000		采用 201 优质不锈钢制造；壳体面板厚度 1.0mm，配双层隔油网，滴油杯；电源线套管丝牙接驳。烟罩设备需采用符合中性盐雾试验合格的板材制造，防止设备承重部位长时间在高温、油污、水蒸气等环境下使用，发生坍塌、掉落，给操作人员带来安全隐患。	2.8	平方

11	不锈钢集烟室	400*400		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	2.8	米
12	烟罩专用灯	192*100*86		全铝灯体，磨砂防雾灯罩，E27 陶瓷螺口灯头；防水、防潮、防雾、防眩光	2	个
13	不锈钢管道	1200*600		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	35	米
14	不锈钢管道	800*600		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	9.6	米
15	不锈钢管道	600*600		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	2.4	米
16	不锈钢管道	500*500		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	3	米
17	不锈钢管道	400*400		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	3.6	米
18	不锈钢弯头	1200*600		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	3	个
19	不锈钢弯头	600*1200		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	3	个
20	不锈钢弯头	600*800		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	1	个
21	不锈钢弯头	600*600		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	1	个

22	不锈钢弯头	500*500		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	1	个
23	不锈钢弯头	400*400		1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	1	个
24	风量调节阀			1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm， 2、所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	4	个
25	烟管变头			1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	2	个
26	净化器变头			1、采用 201 优质不锈钢板，层板厚为 1.0mm，压筋； 2、排烟管道所用板材涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料	2	米
27	三角架			角铁骨架，防锈处理	4	个
28	出风口弯头 45 度			需用 1.0mm 优质不锈钢制作，单双口接驳，接口涂优质防漏胶；	1	个
29	风机架及净化器架			角铁骨架，防锈处理	2	个
30	减震			减轻震动烤漆工艺	4	个
31	软连接			防水防油人造革，不锈钢包圈。	2	项
32	消音管道			采用 1.0mm 厚优质不锈钢板制造，中间内夹吸音棉。	2	节

33	电控箱	18.5千瓦		<p>1. 不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。</p> <p>2. 节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。</p> <p>3. 自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。</p> <p>★所投产品依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求》标准，提供产品机械安全认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。</p> <p>★所投产品依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求》标准，对泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、稳定性和机械危险、结构、接地措施、电气间隙、爬电距离和固体绝缘的检验合格；提供第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 标识的检测报告，检测报告于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。</p> <p>★所投产品满足 GB4706.1-2005、GB/T37391-2019，GB/T10125-2021，GB/T23717.1-2009，GB/T16916.1-2014 的检验标准。对变频器输出电流、功率率(实测功率、待机功率)、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械冲击试验、机械振动试验、短时中断和电压变化的抗扰度进行检测，检测结果符合要求。依据 GB/T3482-2008 标准，产品雷击试验严酷等级 5 级。依据 GB/T 4208-2017 标准，设备防护等级(IP66)测试合格。提供国家法定检测机构具有 CMA 和 CNAS 标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。</p>	1	台
34	电源线			电源线采用 10 平方国标铜线电缆	75	米
35	打洞				3	项
36	运费				1	项
37	吊车				1	项
38	低空净化器	40000风量		<p>1、箱体采用优质不锈钢，处理油烟板块为铝板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，处理油烟气味达到 97% 以上，提供产品净化效率的检测报告，处理风量：40000m^3/h，电源电压：220V/50Hz；</p> <p>2、电极外框架采用$\geq 3.6\text{mm}$厚 316L 耐腐蚀不锈钢材质，电极放电部分采用 1.5mm 厚高密度铝合金制作，电场采用高低压复合式设计，解决出风带静电问题，使用更安全；</p> <p>3、电路控制系统，采用防火、稳流电容模块、智能电源模块，放电均匀、漏电保护、防起火保护、防雷保护；</p>	1	台

			<p>★所投产品依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到 A(A1)级别，提供产品阻燃等级认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。</p> <p>★所投产品依据 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水等级达到 IPX6 级别，提供产品防水等级认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。</p> <p>★所投产品依据 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，防腐蚀等级达到户外 1 级，需提供产品防腐蚀等级认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。</p> <p>★所投产品依据 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，试验次数正负极性各 5 次，电源线雷击试验波形和严酷等级 8 级，提供第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 标识的检测报告，检测报告于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。</p> <p>★所投产品依据 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，防雷等级：8 级，提供产品防雷等级认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。</p> <p>★所投产品依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分 通用要求》标准，提供防变形产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。</p> <p>★所投产品满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象。提供国家法定检测机构具有 CMA 和 CNAS 标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。</p> <p>★所投产品满足 GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求。提供国家法定检测机构具有 CMA 和 CNAS 标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。</p>		
--	--	--	---	--	--

39	低噪 音风 机	18.5 千 瓦	<p>功率：18.5kw；</p> <p>外壳采用≥1.0mm 双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；</p> <p>轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；</p> <p>电机：纯铜芯国标电机；</p> <p>叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；</p> <p>★所投产品依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到 A(A1)级别，提供产品阻燃等级认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。</p> <p>★所投产品依据 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，测试防水等级，防水等级达到 IPX6 级别，提供产品防水等级认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。</p> <p>★所投产品依据 GB/T110125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，户外防强腐蚀等级达到户外 1 级，需提供产品防腐蚀等级认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。</p> <p>★所投产品依据 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，试验次数正负极性各 5 次，电源线雷击试验波形和严酷等级 8 级，提供第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 标识的检测报告，检测报告于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。</p> <p>★所投产品依据 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，防雷等级：8 级，提供产品防雷等级认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。</p> <p>★所投产品依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分 通用要求》标准，提供防变形产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。</p> <p>★所投产品满足 GB/T23717.1-2009，GB/T2298-2010，GB/T16916.1-2014 检测标准，检测机械振动测试、机械冲击测试、破皮测试、漏电、防止松动、外观、防触电保护、绝缘介电强度等项目，检测结果符合要求，判定合格。提供国家法定检测机构具有 CMA 和 CNAS 标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。</p> <p>★所投产品满足 GB/T2423.63-2019、GB/T12085.22-2022 检测标准，进行温度综合试验、温度湿度综合试验、稳态加速度试验，检测结果符合要求；依据 GB/T 2423.58-2008 标准，进行环境检测(振动混合模式)试验，检测结果符合要求；依据 GB/T 2423.17-2008 标准，通过盐雾测试，盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象；依据 GB/T2423.4-2008 标准，在温度 40℃，湿度≥95% 的环境下工作 48 小时，循环次数 6 次，电气性能正常，表面无明显的损坏和变化，样品功能正常；依</p>	1	台
----	---------------	-------------	---	---	---

				据 GB/T2423.43-2008 环境试验(振动、冲击、动力学)冲击试验,检测结果合格。提供国家法定检测机构具有 CMA 和 CNAS 标志的检验报告。报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。		
40	风口网			采用 1.0mm 厚优质不锈钢板制造	1	个

第五部分 竞争性磋商评分标准

条款号	条款内容	编列内容
1	分值组成 (总分100分)	磋商报价：30分 商务部分：28分 技术部分：42分
2	磋商基准价 计算方法	1、高于磋商控制价（不含等于）的磋商报价，其响应文件为无效响应。 2、磋商基准价的确定：有效供应商的最低报价作为磋商基准价。
条款号	评审因素	评分标准
(1)	磋商报价评审标准 (30分)	<p>磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权重值（30%）×100</p> <p>项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。</p> <p>注：价格分计算保留小数点后两位。</p> <p>为了促进中小企业发展，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）文件、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）及《郑州市郑东新区财政局（审计局）关于政府采购支持稳经济促增长的通知》（郑东财审[2022]9号）文件规定，给予小型和微型企业产品（供应商为小微企业且提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标价格=小微企业产品报价×（100%-20%）。</p> <p>在磋商过程中，磋商小组发现供应商的磋商报价明显低于其他磋商报价，使其磋商报价可能低于其个别成本的，磋商小组应当对其质询，并要求该供应商做出书面说明和提供相关的证明材料；该供应商不能合理说明或不能提供证明材料的，按无效响应处理。</p>
(2)	商务部分 (28分)	<p style="text-align: center;">供应商业绩 (6分)</p> <p>供应商2021年1月1日以来承担过的类似项目，提供项目业绩合同协议书或中标通知书，每提供1个类似项目业绩合同或中标通知书得2分，本项最多得6分。</p>
	备品、备件	免费保修期限内外备品备件保障措施考虑非常周全、非常高效、结合实

	(5分)	<p>际，较为可行，完全满足项目要求得 5 分；</p> <p>免费保修期限内外备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，较好满足项目要求得 4 分；</p> <p>免费保修期限内外备品备件保障措施考虑相对周全、高效、可行，基本满足项目要求得 3 分；</p> <p>免费保修期限内外备品备件保障措施考虑片面、效率低、基本可行，基本满足项目要求得 0-2 分；</p>
	质量保证措施 (5分)	<p>质量保证措施合理，控制体系完整，能有效保证服务质量的得 5 分。</p> <p>质量保证措施基本合理，控制体系基本完整，基本能够有效保证服务质量的得 4 分。</p> <p>质量保证措施一般，控制体系一般，服务质量基本得到保障的得 2 分。</p>
	应急方案与措施 (5分)	<p>对项目实施过程中可能出现的突发情况，应急方案与措施得力有效的得 5 分。</p> <p>对项目实施过程中可能出现的突发情况，应急方案与措施基本有效的得 3 分。</p> <p>对项目实施过程中可能出现的突发情况，应急方案与措施一般的得 1 分。</p>
	售后服务方案 (7分)	<p>根据投标供应商针对本项目的售后服务方案内容进行综合评价，方案内容包含：服务范围、服务保证、人员配备、备品备件提供情况及价格情况，保障措施、服务体系等）。根据方案的科学性、合理性、可行性、完整详细进行打分。具体分值范围如下：</p> <p>售后方案内容完整无缺项，完全满足竞争性磋商文件需求标准的得 7 分；</p> <p>售后方案内容基本完整无缺项，满足竞争性磋商文件要求标准的得 5 分；</p> <p>售后方案内容无缺项，基本能够满足竞争性磋商文件要求标准的得 2 分。</p>
注：以上各项如若缺项或不响应，则该项得0分。		
(3)	技术部分 (42)	<p>技术参数 (25分)</p> <p>评委根据投标文件内容及所投产品打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术要求的，得 5 分。带“★”项关键参数提供第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料予以佐证的，每提供一项证明材料得 1</p>

分)		分，满 20 分为止。
	供货方案 (5 分)	<p>本项目供货方案的合理、完整、针对性等方面整体可行，且科学全面得 5 分。</p> <p>本项目供货方案的合理、完整、针对性等方面基本可行，且科学全面的得 4 分。</p> <p>本项目供货方案的合理、完整、针对性，及科学性等方面一般的得 1-3 分。</p>
	安装、调试方案 (6 分)	<p>本项目安装、调试方案切合实际，科学，可行，且方案完整，针对性强的得 6 分。</p> <p>本项目安装、调试方案基本切合实际，科学，可行，且方案基本完整，针对性较强的得 4 分。</p> <p>本项目安装、调试方案一般，方案一般，针对性一般的得 2 分。</p>
	进度计划及保证措施 (6 分)	<p>进度计划及保证措施合理完整，完全满足本项目要求的得 6 分。</p> <p>进度计划及保证措施基本合理，基本满足本项目要求的得 4 分。</p> <p>进度计划及保证措施一般，能够满足本项目要求的得 2 分。</p>
注：以上各项如若缺项或不响应，则该项得 0 分。		

第六部分 政府采购合同模板

供方：

需方：

供需双方根据 年 月 日河南省政府采购中心签发的招标采购中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称、品牌型号、数量及金额。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务： 。

质保期： 。

三、交货时间、地点、方式：

年 月 日至 年 月 日，供方负责将货物按需方要求在交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：见招标文件

五、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额 5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 1%的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值 10%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值 1%的违约金。

六、合同签订后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该

鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式___份，_____

供方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

帐号：

需方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

签订时间：

签订地点：

政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第七部分 附件--磋商文件格式

附件 1

声 明 书

致：河南省南乐县政府采购中心

_____（供应商名称、地址）授权
（代表姓名）_____（职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人采购____项
目名称____项目（文件编号：_____）的竞争性磋商采购，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、南乐县政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、服务方案
- 5、资格声明函
- 6、法定代表人身份证明书
- 7、法定代表人授权委托书
- 8、资质证明文件
- 9、反商业贿赂承诺书
- 10、中小企业声明函
- 11、节能产品、环境标志产品认证证书

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目最低报价
为：_____，即（人民币大写）_____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性磋商文件中规定的每一项
要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。

我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄:

地址:

邮政编码:

电话:

法定代表人或被授权人(签字或盖章):

单位名称:(公章):

日期:

附件 2

南乐县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或南乐县政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后,由南乐县政府采购中心发出(成交)通知书。

附件 3

报价一览表

供应商名称：

文件编号：

序号	名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
					
总报价						
备注						

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位公章：

职 务：

日 期：

联系方式：

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						

注:

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、**完全照抄**招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

附件 4

详细实施方案及售后服务方案

投标人根据技术要求及评分标准，制定详细方案。

附件 5

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性磋商项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加磋商，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人身份证或法定代表人授权书、法定代表人授权代表身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件 6

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，
是我 （公司全称） 的法定代表人。现就参加南乐县政府采购中心组织的
（采购项目名称） （项目编号） 的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证复印件※）

公司名称： （加盖公章）

年 月 日

附件 7

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人（姓名）：_____

身份证号码：_____ 住所地：_____

受委托人（姓名）：_____

身份证号码：_____

工作单位：_____ 住所地：_____

联系方式：办公电话_____ 手机_____

现委托_____为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署_____ 采购项目名称_____

（项目编号_____）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于_____年_____月_____日生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证※）

委托单位名称：

年 月 日

附件 8

供应商证明文件

附件 9

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

附件 10

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中货物所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中货物所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，非小型、微型企业生产的货物投标时不用提供该声明。