

采购买卖合同（货物类）

甲方：平顶山市应急救援保障中心

签订地点：河南平顶山

乙方：程力专用汽车股份有限公司

签订时间：2025年1月13日

第一条 采购项目、数量、单价及金额

序号	货物名称	单位	数量	单价	备注
1	除雪撒盐车	台	2	493500.00	
合计	大写： <u>玖拾捌万柒仟元整</u>		小写： <u>987000.00</u>		

第二条质量标准：合格，符合国家及行业相关标准要求

第三条乙方对质量负责的条件及期限：三年

第四条包装标准、包装物的供应与回收：裸装

第五条采购项目的附（配）件、工具数量及供应办法：严格执行招标要求

第六条合理损耗标准及计算方法：

第七条采购项目所有权自时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，采购项目属于所有。

第八条提供采购项目的方式、地点、时间：物流送货上门，河南平顶山应急救援保障中心，2025年1月31日前

第九条运输方式及到达地和费用负担：乙方承担车辆全额保险及负责车辆入户

第十条检验标准、方法、地点及期限：严格按招标问题要求，河南平顶山应急救援保障中心，质保三年

第十一条采购项目的安装调试：现场安装调试培训

第十二条采购项目的履约验收：购人根据国家有关规定、招标文件、成交投标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

第十三条结算方式、时间及地点：合同签订后，乙方应在合同要求时间内完成车辆交付，货物验收合格后，乙方提交全额发票及质量验收单。甲方审查无误后，采购人向成交人支付合同金额90%的货款，剩余10%于2025年12月31日之前完成支付，地点：河南



平顶山应急救援保障中心

第十四条本合同解除的条件：严格执行招标要求

第十五条违约责任：根据政府采购法执行

第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列__种方式解决。

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向_____人民法院起诉。

第十七条本合同自 2024 年 12 月 25 日 起生效。

第十八条其他约定事项：无

甲方：(公章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

地 址：平顶山市湛河区姚孟村

信用代码：1241040079917713X4

开户银行：中原银行平顶山长安路支行

户 名：平顶山市应急救援保障中心

账 号：600030910421010

项目联系人：张玉奇

项目联系人电话：18537509988

日 期：2025 年 1 月 13 日

乙方：(公章)程力专用汽车股份有限公司

法定代表人或授权代理人：(签字)

地 址：随州市曾都区程力专汽车

信用代码：91421300764141823Q

开户银行：随州市建行曾都支行

户 名：程力专用汽车股份有限公司

账 号：4200 1813 6620 5000 3420

项目联系人：杨艳

项目联系人电话：13886889776

日 期：2025 年 1 月 13 日



第五章 采购内容及要求

一、项目需求

- 1.1 项目名称：平顶山市应急救援保障中心 2024 年雨雪冰冻灾害救助补助资金项目
- 1.2 采购内容：采购除雪撒盐车 2 台，除雪剂一批。
- 1.3 质量要求：合格，符合国家及行业相关标准要求。
- 1.4 交货地点：采购人指定地点。
- 1.5 其他要求：除雪撒盐车应包含所有税费、全额保险，完成当地上牌后再行交付。除雪剂供应商需提供防潮仓库存放一年并在采购人规定的时间内，将货物运输至采购人指定地点。

二、技术要求

一标段技术需求专用条款

序号	货物名称	主要指标及技术参数				单位	数量
1	除雪撒盐车	序号	项 目	单位	技术参数	台	2
		1	★环保排放要求		达到国六排放标准		
		2	★整车外形尺寸(长×宽×高)	mm	≥8190*2550*3100		
		3	★轴距	mm	≥4600		
		4	后防护离地高	mm	=450		
		5	轮胎规格		=10.00R20		
		6	★发动机功率	KW	≥147KW		
		7	★接近角/离去角	°	≥20/8		

（必须保险）
（必须上牌）
（必须提供中...）



8	最高车速	km/h	=89
	★最大总质量	kg	=18000
	★整备质量	kg	=8800
	★额度载质量	kg	=9005
	前轮距/后轮距	kg	=1935/1960
	前悬/后悬	kg	=1300/2600
	★融雪撒布机容积	m3	=10
★4. 配备集 360° 全景影像、行车记录仪（内存≥256G）、倒车影像、北斗定位等多功能终端， 上装设备： 1. 融雪撒布机 1, 外形尺寸（长 x 宽 x 高）：≥4500mm*2200mm*1900mm 2, 重量（t）≥1.7T; 3, 微盐量（g /m2）20~150 可调; 4, 工作速度（km / h）15~40 可调; 5. 撒布盘直径（mm）;≥480 6. 撒布机须带有料空报警，余料清空，流量调节功能 7. 料仓材质采用碳钢板或不锈钢结构; 8. 撒布宽度 2.5-15m，且撒布宽度可调节; 9, 进料粒均匀撒布机上置过滤网; 10. 撒布播盘材质不锈钢; 11, 撒布器可整体拆卸; 除雪铲 有效工作宽度（mm）:≥3000. 雪铲总重（kg）:≥600 推雪板左右转角≥±30° 左右转向油缸行程：≥160mm 升降油缸行程：≥2500mm 离地最大间隙（mm）:300-400 避障高度（mm）:≥200; 铲板厚度（mm）:≥4; 铲刀材质：NM450 雪铲两侧设有防撞及避越桥梁伸缩缝装置（提供实物图片）			



	避障方式：雪铲整体避障 除雪滚刷（车取力） 1. 技术参数 外形尺寸长 x 宽 x 高（mm） $\geq 3400 \times 2000 \times 1600$ 最大作业速度（km/h） ≥ 30 ； 除雪宽度（mm） > 3000 最大除雪宽度（mm） ≥ 3000 . 除雪滚刷直径（mm） ≥ 800 ， 左右最大偏转角 $\geq 30^\circ$ 重量（kg） ≥ 1000 ； 雪滚两侧须装有示宽警示灯及储存支架 雪滚需须有平行四连杆链接（提供实物照片），及强制下压功能 雪滚马达采用嵌入式 雪滚两侧马达必须要装有热成型钢板（提供实物图片），防止外力 撞击保护马达。		
--	---	--	--

二标段技术需求专用条款

序号	货物名称	主要指标及技术参数	单位	数量
2	除雪剂	1、氯化钠含量 99.6%以上，50kg 编织袋包装。	吨	300

