

# 濮 阳 市 政 府 采 购

文件编号：濮财市直招标采购-2024-70

## 公 开 招 标 文 件

濮阳市政府采购中心

2024年10月25日

# 目 录

招标公告

第一章 招标项目基本内容及要求

第二章 投标人须知

第三章 评标方法

第四章 投标文件内容及格式

第五章 政府采购合同条款

第六章 政府采购合同格式

# 招标公告

一、采购项目：濮阳石油化工职业技术学院多功能会议中心及餐厅桌椅采购项目

二、文件编号：濮财市直招标采购-2024-70

三、预算：2600000元

四、采购需求：见电子招标文件附件

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

①本项目属于工业行业，为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政策规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，投标报价给予20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件），没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、投标人资格及特殊要求：

①符合《中华人民共和国政府采购法》规定，具有独立承担民事责任能力。

②2022或2023年度经审计的财务审计报告或财务报告（提供具有法律效力的财务审计报告或银行出具的资信证明，新成立的公司应提供成立以来的财务报告，成立不足一年，仅需提供财务报表）；

③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

④2024年度1月份以来任意3个月缴纳税收或社会保障资金的证明（新成立公司不足3个月除外），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

⑤通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；

**供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。**

⑥不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否

八、获取招标文件：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1、公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)下载招标文件；

4、售价：无

九、投标保证金：不收取。

十、响应文件上传提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

1、时间：2024年11月12日9时30分（北京时间）。

2、地址：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（开标6室）。

3、投标文件递交方式：网上递交

4、下载招标文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。

5、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易(<http://www.pyggzy.com/>)凭企业数字证书点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。

6、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时进入网络与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（注：使用 IE 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束），全部解密完成，系统自动唱标。由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。

十一、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2024年11月12日9时30分（北京时间）。

2、地址：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（开标6室）。

十二、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)上发布。

公告期限为五个工作日

十三、联系方式

1、采购人（采购文件的质疑答复人）：濮阳石油化工职业技术学院

地址：濮阳市华龙区苏北路东段666号

联系人：金楠

联系方式：19639379256

2、采购代理机构：濮阳市政府采购中心

地址：濮阳市中原路和开州路交叉口向北50米路东

联系人：黄志锋

联系方式：0393--6966099

监督单位：濮阳市财政局政府采购监督管理科

地址：濮阳市华龙区古城路中段260号

联系方式：0393-6666735

发布人：濮阳市政府采购中心

发布时间： 2024年10月25日

# 第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目               | 内 容                                                                                                                                             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 项目概述              | 濮阳石油化工职业技术学院多功能会议中心及餐厅桌椅采购项目                                                                                                                    |
| 2  | 资质证件              | 须提供资质证件电子档：营业执照、法定代表人授权书、授权代表身份证、标书内要求其他证明材料。                                                                                                   |
| 3  | 信用查询              | 见公告                                                                                                                                             |
| 4  | 合格投标人的资格条件        | 详见招标公告                                                                                                                                          |
| 5  | 资格审查委员会人数及评标委员会人数 | 1、资格审查委员会人数：采购人代表1- 3 人<br>2、评标委员会人数：共5人, 其中采购人代表1人, 抽取专家4人。                                                                                    |
| 6  | 评标办法              | 本项目采用综合评分法。                                                                                                                                     |
| 7  | 验收                | 符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准；                                                                                                                      |
| 8  | 付款方式              | 验收合格后30日内支付100%                                                                                                                                 |
| 9  | 询问和质疑             | 1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑<br>2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向濮阳市政府采购中心提出质疑。 |
| 10 | 供货时间及质保期          | 1、合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕<br>2、质保期1年                                                                                                               |
| 11 | 履约保证金             | 不收取                                                                                                                                             |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 电子投标文件的编制 | <p>1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 <a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a>”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。</p> <p>2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</p> |
| 13 | 电子标书解密    | <p>1. 解密方式：网上解密</p> <p>网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a>) 按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。注：为保证投标文件按照规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。</p>                                                                                          |



# 濮阳石油化工职业技术学院办公家具清单

## 濮阳石油化工职业技术学院办公家具清单

|       | 品名  | 单位 | 图片（图片款式仅供参考）                                                                       | 数量 | 基本参数（尺寸单位：mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1号报告厅 | 主席台 | 张  |  | 16 | <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{Mpa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率<math>\geq 99\%</math>，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率<math>\geq 80\%</math>。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物<math>\leq 5\text{g/L}</math>；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992（23℃）<math>\text{mpa.s}</math>；4、胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；5、压缩剪切强度<math>\geq 2\text{Mpa}</math>；6、卤代烃未检出；7、剥离强度达到<math>\geq 3\text{N/mm}</math>；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件（三合一连接件）：（1）具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力<math>\leq 1</math>级；（3）305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；规格：1400*700*720</p> |

|       |      |   |                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 主席台椅 | 把 |   | 32 | <p>1、饰面：优质牛皮饰面，▲牛皮符合QB/T 5067-2017；HJ 507-2009；GB 20400-2006；GB/T 16799-2018；检测依据：1、摩擦色牢度：湿擦(500次)：4-5级、碱性汗液(250次)：4-5级、干擦(80次)：4-5级；2、耐光性：5级；3、涂层粘着牢度<math>\geq 8\text{N}/10\text{mm}</math>；4、耐折牢度(60000次)：无裂纹；5、耐磨性(CS-10, 500g, 500r)：无明显损伤、剥落；6、撕裂力<math>\geq 100\text{N}</math>；7、气味<math>\leq 2</math>级；8、<math>\text{pH} \geq 3.9</math>；9、<math>\text{pH}</math>稀释差(当<math>\text{pH}</math>值<math>&lt; 4.0</math>时，检验稀释差)<math>\leq 0.4</math>；10、游离甲醛未检出；11、挥发性有机物(VOC) <math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>；12、可萃取重金属：铅、镉未检出；13、甲醛含量：未检出；14、禁用偶氮染料：未检出；15、涂层厚度<math>37\mu\text{m}</math>；16、可分解有害芳香胺染料未检出；17、产品中有害物质限值：气味<math>\leq 1</math>级、邻苯基苯酚未检出；18、含氯苯酚：五氯苯酚含量、四氯苯酚含量未检出；19、重金属含量（铝、砷、钡、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、铅、锰、钼、镍、汞、铈、硒、锡、钛、锌、锆、钠、硅）未检出；20、皮革防霉性能（黑曲霉）1级；21、抑菌率（大肠埃希氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）<math>\geq 99\%</math>；22、抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级；23、抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级；</p> <p>2、框架：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{MPa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{L}</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>3、海绵：▲优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）<math>\geq 55\text{kg}/\text{m}^3</math>；回弹性能<math>\geq 55\%</math>；25%压陷硬度<math>120 \pm 14\text{N}</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 3.5</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 3\%</math>；回弹率<math>\geq 55\%</math>；拉伸强度<math>\geq 187\text{KPa}</math>；伸长率<math>\geq 225\%</math>；撕裂强度<math>\geq 5\text{N}/\text{cm}</math>；干热老化后拉伸强度<math>\geq 180\text{KPa}</math>；湿热老化后拉伸强度<math>\geq 175\text{KPa}</math>；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值<math>\leq 20\%</math>；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：690*760*1100</p> |
| 1号报告厅 | 演讲台  | 个 |  | 1  | <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{MPa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{L}</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳经总和含量未检出，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率<math>\geq 99\%</math>，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率<math>\geq 80\%</math>。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |           |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |   |                                                                                     | <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物≤5g/L；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992（23℃）mpa.s；4、胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；5、压缩剪切强度≥2Mpa；6、卤代烃未检出；7、剥离强度达到≥3N/mm；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件（三合一连接件）：（1）具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力≤1级；（3）305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；规格：1200*550*1150定做（印刻学校Logo标识）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 礼堂椅（核心产品） | 把 |    | 646 <p>&lt;1&gt;饰面：▲优质阻燃绒布，符合GB/T 18885-2020；HJ 2546-2016；GB 8624- 2012；GB/T 35607-2017；GB 18401-2010检测依据；1、窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级B1级：氧指数OI≥32.0%、损毁长度≤150mm、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、续燃时间≤5s、阴燃时间≤15s；2、可分解芳香胺染料未检出；3、抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级；4、抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级；5、甲醛含量未检出；6、pH值≥6.5；7、染色牢度：耐水(变色、沾色)、耐酸汗渍(变色、沾色)、耐碱汗渍(变色、沾色)、耐干摩擦、耐唾液(变色、沾色)：均为5级；8、无异味；9、可分解致癌芳香胺染料未检出；10、纺织产品中有害物质限制要求：富马酸二甲酯未检出；11、防霉性能（绿色木霉菌）0级；12、耐沾污性：4-5级；13、总铅：未检出；14、耐磨性能&gt;50000转；15、耐人工加速老化500h：灰卡等级4级、拉伸强力≥60N；16、氙灯老化50h：灰卡等级4-5级、拉伸强力≥150N。</p> <p>&lt;2&gt;框架：优质进口含水率低9%以下的硬木木方及12mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理。</p> <p>&lt;3&gt;▲海绵：优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）≥55kg/m³；回弹性能≥55%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；75%压缩永久变形≤3%；回弹率≥55%；拉伸强度≥187KPa；伸长率≥225%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥175KPa；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：中心距，600 高1030，座高450，深度，750</p> |
| 2号报告厅 | 主席台       | 张 |  | 7 <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |   |                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |                                                                                    |    | <p>甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率≥99%，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率≥80%。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物≤5g/L；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992（23℃）mpa.s；4、胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；5、压缩剪切强度≥2Mpa；6、卤代烃未检出；7、剥离强度达到≥3N/mm；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件（三合一连接件）：（1）具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力≤1级；（3）305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；规格1200*700*720</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 主席台椅 | 把 |  | 14 | <p>1、饰面：优质牛皮饰面，▲牛皮符合QB/T 5067-2017；HJ 507-2009；GB 20400-2006；GB/T 16799-2018；检测依据：1、摩擦色牢度：湿擦(500次)：4-5级、碱性汗液(250次)：4-5级、干擦(80次)：4-5级；2、耐光性：5级；3、涂层粘着牢度≥8N/10mm；4、耐折牢度(60000次)：无裂纹；5、耐磨性(CS-10, 500g, 500r)：无明显损伤、剥落；6、撕裂力≥100N；7、气味≤2级；8、pH≥3.9；9、pH稀释差(当pH值&lt;4.0时，检验稀释差)≤0.4；10、游离甲醛未检出；11、挥发性有机物(VOC)≤20mg/kg；12、可萃取重金属：铅、镉未检出；13、甲醛含量：未检出；14、禁用偶氮染料：未检出；15、涂层厚度37μm；16、可分解有害芳香胺染料未检出；17、产品中有害物质限值：气味≤1级、邻苯基苯酚未检出；18、含氯苯酚：五氯苯酚含量、四氯苯酚含量未检出；19、重金属含量（铝、砷、钡、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、铅、锰、钼、镍、汞、锑、硒、锡、钛、锌、锆、钠、硅）未检出；20、皮革防霉性能（黑曲霉）1级；21、抑菌率（大肠埃希氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）≥99%；22、抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级；23、抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级；</p> <p>2、框架：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>3、海绵：▲优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）≥55kg/m³；回弹性能≥55%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；75%压缩永久变形≤3%；回弹率≥55%；拉伸强度≥187KPa；伸长率≥225%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥175KPa；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未</p> |



|           |     |   |                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |     |   |                                                                                   |   | 检出；规格：690*760*1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2号<br>报告厅 | 演讲台 | 张 |  | 1 | <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{Mpa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳经总和含量未检出，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能(大肠杆菌)抗菌率<math>\geq 99\%</math>，耐霉菌性(绿色木霉菌)1级，甲醛净化效率<math>\geq 80\%</math>。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物<math>\leq 5\text{g/L}</math>；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992(23℃)mpa.s；4、胶粘剂中可溶性重金属(铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑)均未检出；5、压缩剪切强度<math>\geq 2\text{Mpa}</math>；6、卤代烃未检出；7、剥离强度达到<math>\geq 3\text{N/mm}</math>；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件(三合一连接件)：(1)具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀(涂)层对基体的保护等级为10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级(2)铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力<math>\leq 1</math>级；(3)305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；规格：1000*550*1150定做(印刻学校Logo标识)</p> |

|       |        |   |                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 礼堂椅    | 把 |   | 399 | <p>&lt;1&gt;饰面：▲优质阻燃绒布，符合GB/T 18885-2020；HJ 2546-2016；GB 8624- 2012；GB/T 35607-2017；GB 18401-2010检测依据；1、窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级B1级：氧指数OI≥32.0%、损毁长度≤150mm、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、续燃时间≤5s、阴燃时间≤15s；2、可分解芳香胺染料未检出；3、抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级；4、抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级；5、甲醛含量未检出；6、pH值≥6.5；7、染色牢度：耐水(变色、沾色)、耐酸汗渍(变色、沾色)、耐碱汗渍(变色、沾色)、耐干摩擦、耐唾液(变色、沾色)：均为5级；8、无异味；9、可分解致癌芳香胺染料未检出；10、纺织产品中有害物质限制要求：富马酸二甲酯未检出；11、防霉性能（绿色木霉菌）0级；12、耐沾污性：4-5级；13、总铅：未检出；14、耐磨性能&gt;50000转；15、耐人工加速老化500h：灰卡等级4级、拉伸强力≥60N；16、氙灯老化50h：灰卡等级4-5级、拉伸强力≥150N。</p> <p>&lt;2&gt;框架：优质进口含水率低9%以下的硬木木方及12mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理。</p> <p>&lt;3&gt;▲海绵：优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）≥55kg/m³；回弹性能≥55%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；75%压缩永久变形≤3%；回弹率≥55%；拉伸强度≥187KPa；伸长率≥225%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥175KPa；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：中心距，600 高1030，座高450，深度，750</p> |
| 2号报告厅 | 1.2米条桌 | 张 |  | 19  | <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳经总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率≥99%，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率≥80%。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物≤5g/L；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992（23℃）mpa.s；4、胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；5、压缩剪切强度≥2Mpa；6、卤代</p>                                                                           |

|           |     |  |                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |     |  |                                                                                    |   | <p>烃未检出；7、剥离强度达到<math>\geq 3\text{N/mm}</math>；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件（三合一连接件）：（1）具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力<math>\leq 1</math>级；（3）305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；规格：1200*400*720</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3号<br>报告厅 | 演讲台 |  |  | 1 | <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{Mpa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳经总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率<math>\geq 99\%</math>，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率<math>\geq 80\%</math>。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物<math>\leq 5\text{g/L}</math>；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992（23℃）<math>\text{mpa}\cdot\text{s}</math>；4、胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；5、压缩剪切强度<math>\geq 2\text{Mpa}</math>；6、卤代烃未检出；7、剥离强度达到<math>\geq 3\text{N/mm}</math>；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件（三合一连接件）：（1）具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力<math>\leq 1</math>级；（3）305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；规格：700*500*1130 定做（印刻学校Logo标识）</p> |

|       |      |   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 会议条桌 | 张 |   | <p>14</p> <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{Mpa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳经总和含量未检出，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能(大肠杆菌)抗菌率<math>\geq 99\%</math>，耐霉菌性(绿色木霉菌)1级，甲醛净化效率<math>\geq 80\%</math>。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物<math>\leq 5\text{g/L}</math>；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992(23℃)mpa.s；4、胶粘剂中可溶性重金属(铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑)均未检出；5、压缩剪切强度<math>\geq 2\text{Mpa}</math>；6、卤代烃未检出；7、剥离强度达到<math>\geq 3\text{N/mm}</math>；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件(三合一连接件)：(1)具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀(涂)层对基体的保护等级为10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级(2)铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力<math>\leq 1</math>级；(3)305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；规格：1400*500*720</p> |
| 3号报告厅 | 会议条桌 | 张 |  | <p>14</p> <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{Mpa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳经总和含量未检出，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能(大肠杆菌)抗菌率<math>\geq 99\%</math>，耐霉菌性(绿色木霉菌)1级，甲醛净化效率<math>\geq 80\%</math>。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|       |   |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   |                                                                                   |    | <p>性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物≤5g/L；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992（23℃）mpa.s；4、胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；5、压缩剪切强度≥2Mpa；6、卤代烃未检出；7、剥离强度达到≥3N/mm；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件（三合一连接件）：（1）具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力≤1级；（3）305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；规格：1800*500*720</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 牛皮会议椅 | 把 |  | 70 | <p>1、饰面：优质牛皮饰面，▲牛皮符合QB/T 5067-2017；HJ 507-2009；GB 20400-2006；GB/T 16799-2018；检测依据：1、摩擦色牢度：湿擦(500次)：4-5级、碱性汗液(250次)：4-5级、干擦(80次)：4-5级；2、耐光性：5级；3、涂层粘着牢度≥8N/10mm；4、耐折牢度(60000次)：无裂纹；5、耐磨性(CS-10, 500g, 500r)：无明显损伤、剥落；6、撕裂力≥100N；7、气味≤2级；8、pH≥3.9；9、pH稀释差(当pH值&lt;4.0时，检验稀释差)≤0.4；10、游离甲醛未检出；11、挥发性有机物(VOC)≤20mg/kg；12、可萃取重金属：铅、镉未检出；13、甲醛含量：未检出；14、禁用偶氮染料：未检出；15、涂层厚度37μm；16、可分解有害芳香胺染料未检出；17、产品中有害物质限值：气味≤1级、邻苯基苯酚未检出；18、含氯苯酚：五氯苯酚含量、四氯苯酚含量未检出；19、重金属含量（铝、砷、钡、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、铅、锰、钼、镍、汞、锑、硒、锡、钛、锌、锆、钠、硅）未检出；20、皮革防霉性能（黑曲霉）1级；21、抑菌率（大肠埃希氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）≥99%；22、抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级；23、抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级；</p> <p>2、框架：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>3、海绵：▲优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）≥55kg/m³；回弹性能≥55%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；75%压缩永久变形≤3%；回弹率≥55%；拉伸强度≥187KPa；伸长率≥225%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥175KPa；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：550*550*880</p> |

|    |   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 桌子 | 张 |   | <p>1</p> <p>岩板台面+实木多层板脚（面板需要分2件）</p> <p>1、基材：桌面采用岩板桌面。桌架：优质钢制桌架，▲钢腿采用优质钢管，管壁厚<math>\geq 1.8</math>。符合GB/T10125-2021，GB/T3325-2017，GB/T3094-2012检测依据，具有中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾试验<math>\geq 210</math>小时，镀层本身的耐腐蚀等级<math>\geq 10</math>级，镀层对基体的保护等级<math>\geq 10</math>级，抗拉强度：270-410MPa，成分分析：C<math>\leq 0.20\%</math>、Si<math>\leq 0.35\%</math>、Mn<math>\leq 1.4\%</math>，金属喷涂层厚度<math>\geq 60\mu m</math>，光泽度<math>\geq 80GU</math>，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内，观察在溶剂中试样上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，120h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；</p> <p>2、五金件：优质牌五金配件；</p> <p>3、采用环保喷粉工艺。▲防腐抗菌喷涂粉末符合HG/T 3950-2007，HG/T 2006-2022，GB 6675.4-2014，GB/T 1741-2020检测依据，可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒、钡均未检出，筛余物(125um)：全部通过。铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：<math>\geq 2H</math>，附着力<math>\leq 1</math>级。耐冲击性：50cm 冲击试验未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。弯曲试验：2mm。耐碱性(5%NaOH)：168h 无异常。耐酸性(3%HC1)：240h 无异常。耐沸水性：48h 无异常。耐湿性：500h 无异常。耐盐雾性：500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度<math>\leq 2.0mm</math>，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。黑曲霉：耐霉性等级0级，金黄色葡萄球菌：抗细菌率<math>&gt;99.7\%</math>。规格：3000*800*750</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 椅子 | 张 |  | <p>55</p> <p>1、饰面：优质牛皮饰面，▲牛皮符合QB/T 5067-2017；HJ 507-2009；GB 20400-2006；GB/T 16799-2018；检测依据：1、摩擦色牢度：湿擦(500次)：4-5级、碱性汗液(250次)：4-5级、干擦(80次)：4-5级；2、耐光性：5级；3、涂层粘着牢度<math>\geq 8N/10mm</math>；4、耐折牢度(60000次)：无裂纹；5、耐磨性(CS-10, 500g, 500r)：无明显损伤、剥落；6、撕裂力<math>\geq 100N</math>；7、气味<math>\leq 2</math>级；8、pH<math>\geq 3.9</math>；9、pH稀释差(当pH值<math>&lt;4.0</math>时，检验稀释差)<math>\leq 0.4</math>；10、游离甲醛未检出；11、挥发性有机物(VOC)<math>\leq 20mg/kg</math>；12、可萃取重金属：铅、镉未检出；13、甲醛含量：未检出；14、禁用偶氮染料：未检出；15、涂层厚度<math>37\mu m</math>；16、可分解有害芳香胺染料未检出；17、产品中有害物质限值：气味<math>\leq 1</math>级、邻苯基苯酚未检出；18、含氯苯酚：五氯苯酚含量、四氯苯酚含量未检出；19、重金属含量（铝、砷、钡、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、铅、锰、钼、镍、汞、锑、硒、锡、钛、锌、锆、钠、硅）未检出；20、皮革防霉性能（黑曲霉）1级；21、抑菌率（大肠埃希氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）<math>\geq 99\%</math>；22、抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃 I 级；23、抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃 II 级；</p> <p>2、框架：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0Mpa</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1mg/L</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>3、海绵：▲优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）<math>\geq 55kg/m^3</math>；回弹性能<math>\geq 55\%</math>；25%压陷硬度<math>120\pm 14N</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 3.5</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 3\%</math>；回弹率<math>\geq 55\%</math>；拉伸强度<math>\geq 187KPa</math>；伸长率<math>\geq 225\%</math>；撕裂强度<math>\geq 5N/cm</math>；干热老化后拉伸强度<math>\geq 180KPa</math>；湿热老化后拉伸强度<math>\geq 175KPa</math>；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值<math>\leq 20\%</math>；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃 II 级；抗引燃特性-</p> |

|    |   |                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |                                                                                   |   | 阴燃的香烟为阻燃 I 级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：530*550*820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 桌子 | 张 |  | 2 | <p>岩板台面+实木多层板脚（面板需要分2件）</p> <p>1、基材：桌面采用岩板桌面。桌架：优质钢制桌架，▲钢腿采用优质钢管，管壁厚<math>\geq 1.8</math>。符合GB/T10125-2021，GB/T3325-2017，GB/T3094-2012检测依据，具有中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾试验<math>\geq 210</math>小时，镀层本身的耐腐蚀等级<math>\geq 10</math>级，镀层对基体的保护等级<math>\geq 10</math>级，抗拉强度：270-410MPa，成分分析：C<math>\leq 0.20\%</math>、Si<math>\leq 0.35\%</math>、Mn<math>\leq 1.4\%</math>，金属喷涂层厚度<math>\geq 60\mu m</math>，光泽度<math>\geq 80GU</math>，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内，观察在溶剂中试样上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，120h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；</p> <p>2、五金件：优质牌五金配件；</p> <p>3、采用环保喷粉工艺。▲防腐抗菌喷涂粉末符合HG/T 3950-2007，HG/T 2006-2022，GB 6675.4-2014，GB/T 1741-2020检测依据，可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒、钡均未检出，筛余物(125um)：全部通过。铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：<math>\geq 2H</math>，附着力<math>\leq 1</math>级。耐冲击性：50cm 冲击试验未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。弯曲试验：2mm。耐碱性(5%NaOH)：168h 无异常。耐酸性(3%HCl)：240h 无异常。耐沸水性：48h 无异常。耐湿性：500h 无异常。耐盐雾性：500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度<math>\leq 2.0mm</math>，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。黑曲霉：耐霉性等级0级，金黄色葡萄球菌：抗细菌率<math>&gt;99.7\%</math>。规格：2800*800*750</p> |
| 桌子 | 张 |                                                                                   | 8 | <p>岩板台面+实木多层板脚（面板需要分2件）</p> <p>1、基材：桌面采用岩板桌面。桌架：优质钢制桌架，▲钢腿采用优质钢管，管壁厚<math>\geq 1.8</math>。符合GB/T10125-2021，GB/T3325-2017，GB/T3094-2012检测依据，具有中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾试验<math>\geq 210</math>小时，镀层本身的耐腐蚀等级<math>\geq 10</math>级，镀层对基体的保护等级<math>\geq 10</math>级，抗拉强度：270-410MPa，成分分析：C<math>\leq 0.20\%</math>、Si<math>\leq 0.35\%</math>、Mn<math>\leq 1.4\%</math>，金属喷涂层厚度<math>\geq 60\mu m</math>，光泽度<math>\geq 80GU</math>，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内，观察在溶剂中试样上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，120h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；</p> <p>2、五金件：优质牌五金配件；</p> <p>3、采用环保喷粉工艺。▲防腐抗菌喷涂粉末符合HG/T 3950-2007，HG/T 2006-2022，GB 6675.4-2014，GB/T 1741-2020检测依据，可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒、钡均未检出，筛余物(125um)：全部通过。铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：<math>\geq 2H</math>，附着力<math>\leq 1</math>级。耐冲击性：50cm 冲击试验未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。弯曲试验：2mm。耐碱性(5%NaOH)：168h 无异常。耐酸性(3%HCl)：240h 无异常。耐沸水性：48h 无异常。耐湿性：500h 无异常。耐盐雾性：500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度<math>\leq 2.0mm</math>，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。黑曲霉：耐霉性等级0</p>                                                      |

|    |   |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |                                                                                   |    | 级,金黄色葡萄球菌: 抗细菌率>99.7%。规格: 1800*700*750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 桌子 | 张 |                                                                                   | 4  | 岩板台面+五金脚架中间木纹, 规格: 700*700*750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 桌子 | 张 |  | 25 | 岩板台面+五金脚架中间木纹, 规格: 1200*700*750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 椅子 | 张 |                                                                                   | 98 | 白蜡木+铁艺+软包牛皮, 规格: 420*450*800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 桌子 | 张 |  | 10 | 岩板台面+五金脚架中间木纹, 规格: D800*750, d700*750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 椅子 | 张 |                                                                                   | 31 | 1、饰面: 优质牛皮饰面, ▲牛皮符合QB/T 5067-2017; HJ 507-2009; GB 20400-2006; GB/T 16799-2018; 检测依据:<br>1、摩擦色牢度: 湿擦(500次): 4-5级、碱性汗液(250次): 4-5级、干擦(80次): 4-5级; 2、耐光性: 5级 ; 3、涂层粘着牢度≥8N/10mm; 4、耐折牢度(60000次): 无裂纹; 5、耐磨性(CS-10, 500g, 500r): 无明显损伤、剥落; 6、撕裂力≥100N; 7、气味≤2级; 8、pH≥3.9 ; 9、pH稀释差(当pH值<4.0时, 检验稀释差)≤0.4 ; 10、游离甲醛未检出;<br>11、挥发性有机物(VOC) ≤20mg/kg ; 12、可萃取重金属: 铅、镉未检出; 13、甲醛含量: 未检出; 14、禁用偶氮染料: 未检出; 15、涂层厚度37 μ m; 16、可分解有害芳香胺染料未检出; 17、产品中有害物质限值: 气味≤1级、邻苯基苯酚未检出; 18、含氯苯酚: 五氯苯酚含量、四氯苯酚含量未检出; 19、重金属含量(铝、砷、钡、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、铅、锰、钼、镍、汞、铋、硒、锡、钛、锌、锆、钠、硅)未检出; 20、皮革防霉性能(黑曲霉) 1级; 21、抑菌率(大肠埃希氏菌、鼠伤寒沙门氏菌) ≥99%; 22、抗引燃特性-阴燃的香烟: 阻燃 I 级; 23、抗引燃特性-模拟火柴火焰: 阻燃 II 级; |

|  |      |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |   |                                                                                     | <p>2、框架：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{Mpa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>3、海绵：▲优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）<math>\geq 55\text{kg/m}^3</math>；回弹性能<math>\geq 55\%</math>；25%压陷硬度<math>120\pm 14\text{N}</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 3.5</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 3\%</math>；回弹率<math>\geq 55\%</math>；拉伸强度<math>\geq 187\text{KPa}</math>；伸长率<math>\geq 225\%</math>；撕裂强度<math>\geq 5\text{N/cm}</math>；干热老化后拉伸强度<math>\geq 180\text{KPa}</math>；湿热老化后拉伸强度<math>\geq 175\text{KPa}</math>；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值<math>\leq 20\%</math>；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：580*630*930</p>                       |
|  | 卡坐   | 张 |    | <p>8</p> <p>1、框架材质：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{Mpa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>2、软包材质：优质阻燃海绵+油蜡皮+印尼真藤，阻燃海绵符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）<math>\geq 55\text{kg/m}^3</math>；回弹性能<math>\geq 55\%</math>；25%压陷硬度<math>120\pm 14\text{N}</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 3.5</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 3\%</math>；回弹率<math>\geq 55\%</math>；拉伸强度<math>\geq 187\text{KPa}</math>；伸长率<math>\geq 225\%</math>；撕裂强度<math>\geq 5\text{N/cm}</math>；干热老化后拉伸强度<math>\geq 180\text{KPa}</math>；湿热老化后拉伸强度<math>\geq 175\text{KPa}</math>；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值<math>\leq 20\%</math>；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：1350*550</p> |
|  | 卡坐   | 张 |                                                                                     | <p>1</p> <p>1、框架材质：白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{Mpa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>2、软包材质：优质阻燃海绵+油蜡皮+印尼真藤，阻燃海绵符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）<math>\geq 55\text{kg/m}^3</math>；回弹性能<math>\geq 55\%</math>；25%压陷硬度<math>120\pm 14\text{N}</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 3.5</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 3\%</math>；回弹率<math>\geq 55\%</math>；拉伸强度<math>\geq 187\text{KPa}</math>；伸长率<math>\geq 225\%</math>；撕裂强度<math>\geq 5\text{N/cm}</math>；干热老化后拉伸强度<math>\geq 180\text{KPa}</math>；湿热老化后拉伸强度<math>\geq 175\text{KPa}</math>；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值<math>\leq 20\%</math>；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：1950*550</p>  |
|  | U型卡座 | 张 |  | <p>1</p> <p>1、框架材质：▲实木多层板，符合GB/T 39600-2021；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 9846-2015；GB/T 22350-2017；GB/T 34722-2017；GB 18584-2001；GB/T35601-2017检测依据，含水率<math>\leq 8\%</math>；理化性能：胶合强度<math>\geq 1.8\text{Mpa}</math>，静曲强度（顺纹）<math>\geq 40\text{Mpa}</math>，静曲强度（横纹）<math>\geq 37\text{Mpa}</math>，弹性模量（顺纹）<math>\geq 7600\text{Mpa}</math>，弹性模量（横纹）<math>\geq 7200\text{Mpa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.5\text{Mpa}</math>，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐香烟灼烧达到5级；表面耐</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|      |   |                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |                                                                                    |   | <p>干热达到5级；表面耐污染腐蚀达到5级；表面耐龟裂达到5级；表面耐水蒸气达到5级；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量未检出；羧基化合物检测未检出；苯、甲苯、二甲苯均未检出；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级检测合格；金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗菌率≥99%；</p> <p>2、软包材质：优质阻燃海绵+油蜡皮，阻燃海绵符合GB/T 10802-2006； QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）≥55kg/m³；回弹性能≥55%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；75%压缩永久变形≤3%；回弹率≥55%；拉伸强度≥187KPa；伸长率≥225%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥175KPa；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：2000+6580 +2000*550</p>                                                                                                                                                    |
| U型卡座 | 张 |                                                                                    | 1 | <p>1、框架材质：白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>2、软包材质：优质阻燃海绵+油蜡皮+印尼真藤，阻燃海绵符合GB/T 10802-2006； QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）≥55kg/m³；回弹性能≥55%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；75%压缩永久变形≤3%；回弹率≥55%；拉伸强度≥187KPa；伸长率≥225%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥175KPa；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：2000+5080 +1400*550</p>                                                                                                                                                      |
| 沙发   | 张 |  | 6 | <p>1、饰面：优质牛皮饰面，▲牛皮符合QB/T 5067-2017；HJ 507-2009；GB 20400-2006；GB/T 16799-2018；检测依据：1、摩擦色牢度：湿擦(500次)：4-5级、碱性汗液(250次)：4-5级、干擦(80次)：4-5级；2、耐光性：5级；3、涂层粘着牢度≥8N/10mm；4、耐折牢度(60000次)：无裂纹；5、耐磨性(CS-10, 500g, 500r)：无明显损伤、剥落；6、撕裂力≥100N；7、气味≤2级；8、pH≥3.9；9、pH稀释差(当pH值&lt;4.0时，检验稀释差)≤0.4；10、游离甲醛未检出；11、挥发性有机物(VOC)≤20mg/kg；12、可萃取重金属：铅、镉未检出；13、甲醛含量：未检出；14、禁用偶氮染料：未检出；15、涂层厚度37μm；16、可分解有害芳香胺染料未检出；17、产品中有害物质限值：气味≤1级、邻苯基苯酚未检出；18、含氯苯酚：五氯苯酚含量、四氯苯酚含量未检出；19、重金属含量（铝、砷、钡、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、铅、锰、钼、镍、汞、铋、硒、锡、钛、锌、锆、钠、硅）未检出；20、皮革防霉性能（黑曲霉）1级；21、抑菌率（大肠埃希氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）≥99%；22、抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级；23、抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级；</p> <p>2、框架：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> |

|     |   |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |                                                                                     |   | <p>3、海绵：▲优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006； QB/T1952.1-2023； QB/T 4370-2012;GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）<math>\geq 55\text{kg/m}^3</math>；回弹性能<math>\geq 55\%</math>；25%压缩硬度<math>120\pm 14\text{N}</math>；65%/25%压缩比<math>\geq 3.5</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 3\%</math>；回弹率<math>\geq 55\%</math>；拉伸强度<math>\geq 187\text{KPa}</math>；伸长率<math>\geq 225\%</math>；撕裂强度<math>\geq 5\text{N/cm}</math>；干热老化后拉伸强度<math>\geq 180\text{KPa}</math>；湿热老化后拉伸强度<math>\geq 175\text{KPa}</math>；连续循环60000次恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值<math>\leq 20\%</math>；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：1100*880*900</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 茶几  | 张 |                                                                                     | 3 | <p>1. 基材：白蜡木经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{Mpa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木材含水率：8%~9.5%。</p> <p>2. 表面漆工艺：▲桌面使用优质环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率<math>\geq 99\%</math>，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率<math>\geq 80\%</math>。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；</p> <p>&lt;3&gt;▲木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；规格：600*600*600</p>                                                |
| 电动桌 | 张 |  | 1 | <p>基材：桌面采用白蜡木镶嵌岩板，白蜡木符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{Mpa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木材含水率：8%~9.5%。</p> <p>面材：采用优质木皮饰面，厚度0.6mm，木皮纹理清晰自然，表面光泽均匀，色泽一致，符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>台脚：实木+多层板，多层板符合GB/T 39600-2021； GB 8624-2012； HJ 571-2010；GB/T 9846-2015； GB/T 22350-2017；GB/T 34722-2017； GB 18584-2001； GB/T35601-2017检测依据，含水率<math>\leq 8\%</math>；理化性能：胶合强度<math>\geq 1.8\text{Mpa}</math>，静曲强度（顺纹）<math>\geq 40\text{Mpa}</math>，静曲强度（横纹）<math>\geq 37\text{Mpa}</math>，弹性模量（顺纹）<math>\geq 7600\text{Mpa}</math>，弹性模量（横纹）<math>\geq 7200\text{Mpa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.5\text{Mpa}</math>，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐香烟灼烧达到5级；表面耐干热达到5级；表面耐污染腐蚀达到5级；表面耐龟裂达到5级；表面耐水蒸气达到5级；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物</p> |



|    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>物未检出；五氯苯酚含量未检出；羰基化合物检测未检出；苯、甲苯、二甲苯均未检出；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级检测合格；金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗菌率≥99%；</p> <p>功能设置：电动转盘。</p> <p>油饰：优质环保水性涂料饰面，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳经总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率≥99%，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率≥80%。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性： 消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着0级；</p> <p>&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；规格：D3200*750</p> |
| 椅子 | 张 | 16 | <p>1、饰面：优质牛皮饰面,▲牛皮符合QB/T 5067-2017；HJ 507-2009；GB 20400-2006；GB/T 16799-2018；检测依据：1、摩擦色牢度：湿擦(500次)：4-5级、碱性汗液(250次)：4-5级、干擦(80次)：4-5级；2、耐光性：5级；3、涂层粘着牢度≥8N/10mm；4、耐折牢度(60000次)：无裂纹；5、耐磨性(CS-10, 500g, 500r)：无明显损伤、剥落；6、撕裂力≥100N；7、气味≤2级；8、pH≥3.9；9、pH稀释差(当pH值&lt;4.0时，检验稀释差)≤0.4；10、游离甲醛未检出；11、挥发性有机物(VOC) ≤20mg/kg；12、可萃取重金属：铅、镉未检出；13、甲醛含量：未检出；14、禁用偶氮染料：未检出；15、涂层厚度37 μ m；16、可分解有害芳香胺染料未检出；17、产品中有害物质限值：气味≤1级、邻苯基苯酚未检出；18、含氯苯酚：五氯苯酚含量、四氯苯酚含量未检出；19、重金属含量（铝、砷、钡、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、铅、锰、钼、镍、汞、铋、硒、锡、钛、锌、锆、钠、硅）未检出；20、皮革防霉性能（黑曲霉）1级；21、抑菌率（大肠埃希氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）≥99%；22、抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级；23、抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级；</p> <p>2、框架：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>3、海绵：▲优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012;GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）≥55kg/m³；回弹性能≥55%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；75%压缩永久变形≤3%；回弹率≥55%；拉伸强度≥187KPa；伸长率≥225%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥175KPa；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|        |   |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |   |                                                                                     |   | 检出；规格：580*630*980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 沙发椅子组合 | 套 |    | 1 | <p>1、饰面：优质牛皮饰面，▲牛皮符合QB/T 5067-2017；HJ 507-2009；GB 20400-2006；GB/T 16799-2018；检测依据：1、摩擦色牢度：湿擦(500次)：4-5级、碱性汗液(250次)：4-5级、干擦(80次)：4-5级；2、耐光性：5级；3、涂层粘着牢度≥8N/10mm；4、耐折牢度(60000次)：无裂纹；5、耐磨性(CS-10, 500g, 500r)：无明显损伤、剥落；6、撕裂力≥100N；7、气味≤2级；8、pH≥3.9；9、pH稀释差(当pH值&lt;4.0时，检验稀释差)≤0.4；10、游离甲醛未检出；11、挥发性有机物(VOC)≤20mg/kg；12、可萃取重金属：铅、镉未检出；13、甲醛含量：未检出；14、禁用偶氮染料：未检出；15、涂层厚度37μm；16、可分解有害芳香胺染料未检出；17、产品中有害物质限值：气味≤1级、邻苯基苯酚未检出；18、含氯苯酚：五氯苯酚含量、四氯苯酚含量未检出；19、重金属含量(铝、砷、钡、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、铅、锰、钼、镍、汞、铈、锡、钛、锌、锆、钠、硅)未检出；20、皮革防霉性能(黑曲霉)1级；21、抑菌率(大肠埃希氏菌、鼠伤寒沙门氏菌)≥99%；22、抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级；23、抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级；</p> <p>2、框架：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>3、海绵：▲优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求(两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味)合格；表观密度(座面)≥55kg/m³；回弹性能≥55%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；75%压缩永久变形≤3%；回弹率≥55%；拉伸强度≥187KPa；伸长率≥225%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥175KPa；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能(复原时间)3-15s；物理性能要求(甲醛散发)未检出；规格：3200*880*900+1100*880*900+600*600*600</p> |
| 电动桌    | 张 |  | 1 | <p>基材：桌面采用白蜡木镶嵌岩板，白蜡木符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%。</p> <p>面材：采用优质木皮饰面，厚度0.6mm，木皮纹理清晰自然，表面光泽均匀，色泽一致，符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>台脚：实木+多层板，多层板符合GB/T 39600-2021；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 9846-2015；GB/T 22350-2017；GB/T 34722-2017；GB 18584-2001；GB/T35601-2017检测依据，含水率≤8%；理化性能：胶合强度≥1.8Mpa，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>静曲强度（顺纹）≥40Mpa，静曲强度（横纹）≥37Mpa，弹性模量（顺纹）≥7600 Mpa，弹性模量（横纹）≥7200 Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐香烟灼烧达到5级；表面耐干热达到5级；表面耐污染腐蚀达到5级；表面耐龟裂达到5级；表面耐水蒸气达到5级；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量未检出；羰基化合物检测未检出；苯、甲苯、二甲苯均未检出；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级检测合格；金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗菌率≥99%；</p> <p>功能设置：电动转盘。</p> <p>油饰：优质环保水性涂料饰面，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳经总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率≥99%，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率≥80%。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；</p> <p>&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；规格：D2400*750</p> |
| 椅子 | 张 | 12 | <p>1、饰面：优质牛皮饰面,▲牛皮符合QB/T 5067-2017；HJ 507-2009；GB 20400-2006；GB/T 16799-2018；检测依据：1、摩擦色牢度：湿擦(500次)：4-5级、碱性汗液(250次)：4-5级、干擦(80次)：4-5级；2、耐光性：5级；3、涂层粘着牢度≥8N/10mm；4、耐折牢度(60000次)：无裂纹；5、耐磨性(CS-10, 500g, 500r)：无明显损伤、剥落；6、撕裂力≥100N；7、气味≤2级；8、pH≥3.9；9、pH稀释差(当pH值&lt;4.0时，检验稀释差)≤0.4；10、游离甲醛未检出；11、挥发性有机物(VOC)≤20mg/kg；12、可萃取重金属：铅、镉未检出；13、甲醛含量：未检出；14、禁用偶氮染料：未检出；15、涂层厚度37 μm；16、可分解有害芳香胺染料未检出；17、产品中有害物质限值：气味≤1级、邻苯基苯酚未检出；18、含氯苯酚：五氯苯酚含量、四氯苯酚含量未检出；19、重金属含量（铝、砷、钡、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、铅、锰、钼、镍、汞、锑、硒、锡、钛、锌、锆、钠、硅）未检出；20、皮革防霉性能（黑曲霉）1级；21、抑菌率（大肠埃希氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）≥99%；22、抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级；23、抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级；</p> <p>2、框架：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>3、海绵：▲优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012;GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）≥55kg/m³；回弹性能≥55%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；75%压缩永久变形≤3%；回弹率≥55%；拉伸强度≥187KPa；伸长率≥225%；撕</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |   |                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |                                                                                    |   | 裂强度 $\geq 5\text{N/cm}$ ；干热老化后拉伸强度 $\geq 180\text{KPa}$ ；湿热老化后拉伸强度 $\geq 175\text{KPa}$ ；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值 $\leq 20\%$ ；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：420*450*800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 餐边柜 | 张 |   | 3 | 基材选用E1级优质白蜡木加岩板饰面，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 。符合GB/T3324-2017 检测项目包含理化性能、力学性能、形状位置公差、甲醛释放量、人造板材料要求、外观性能，优质五金配件。规格：1340*400*820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 落地灯 | 个 |   | 2 | 成品灯具<br>优质LED芯片和稳定驱动器，材质选用金属、布艺；经过施压、打磨、高温喷漆工艺处理。规格：1600*450*200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 沙发  | 个 |  | 8 | 采用加厚阻燃绒布饰面，符合GB/T 18885-2020；HJ 2546-2016；GB 8624- 2012；GB/T 35607-2017；GB 18401-2010检测依据；1、窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级B1级：氧指数 $OI \geq 32.0\%$ 、损毁长度 $\leq 150\text{mm}$ 、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、续燃时间 $\leq 5\text{s}$ 、阴燃时间 $\leq 15\text{s}$ ；2、可分解芳香胺染料未检出；3、抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级；4、抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级；5、甲醛含量未检出；6、pH值 $\geq 6.5$ ；7、染色牢度：耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐干摩擦、耐唾液（变色、沾色）：均为5级；8、无异味；9、可分解致癌芳香胺染料未检出；10、纺织产品中有害物质限制要求：富马酸二甲酯未检出；11、防霉性能（绿色木霉菌）0级；12、耐沾污性：4-5级；13、总铅：未检出；14、耐磨性能 $> 50000$ 转；15、耐人工加速老化500h：灰卡等级4级、拉伸强力 $\geq 60\text{N}$ ；16、氙灯老化50h：灰卡等级4-5级、拉伸强力 $\geq 150\text{N}$ 。<br>坐垫：采用优质阻燃海绵，软硬适中，回弹率好，不变形，符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面） $\geq 55\text{kg/m}^3$ ；回弹性能 $\geq 55\%$ ；25%压陷硬度 $120 \pm 14\text{N}$ ；65%/25%压陷比 $\geq 3.5$ ；75%压缩永久变形 $\leq 3\%$ ；回弹率 $\geq 55\%$ ；拉伸强度 $\geq 187\text{KPa}$ ；伸长率 $\geq 225\%$ ；撕裂强度 $\geq 5\text{N/cm}$ ；干热老化后拉伸强度 $\geq 180\text{KPa}$ ；湿热老化后拉伸强度 $\geq 175\text{KPa}$ ；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值 $\leq 20\%$ ；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；<br>框架：内部主框架使用优质实木框架。木质结构完全经过烘干处理。木结构四面刨光，光滑不粗糙，结合部位无松动，无虫蚀、腐朽材。 |

|    |   |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |                                                                                     |   | 工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。规格：1100*880*900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 茶几 | 个 |                                                                                     | 5 | <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳经总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率≥99%，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率≥80%。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着为0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物≤5g/L；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992（23℃）mpa.s；4、胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；5、压缩剪切强度≥2Mpa；6、卤代烃未检出；7、剥离强度达到≥3N/mm；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件（三合一连接件）：（1）具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力≤1级；（3）305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；规格：400*600*450</p> |
| 书柜 | 个 |  | 2 | <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳经总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|    |   |                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |                                                                                    |   | <p>甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率≥99%，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率≥80%。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物≤5g/L；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992（23℃）mpa.s；4、胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；5、压缩剪切强度≥2Mpa；6、卤代烃未检出；7、剥离强度达到≥3N/mm；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件（三合一连接件）：（1）具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力≤1级；（3）305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；规格：1350*2100*400</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 班台 | 张 |  | 1 | <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率≥99%，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率≥80%。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物≤5g/L；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992（23℃）mpa.s；4、胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；5、压缩剪切强度≥2Mpa；6、卤代烃未检出；7、剥离强度达到≥3N/mm；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件（三合一连接件）：（1）具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级（2）铜加速</p> |



|      |   |                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |                                                                                    |   | 乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力≤1级；（3）305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；规格：2000*1000*780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 藤椅   | 把 |   | 1 | 藤椅采用粗藤制成的椅子架体，主要是用藤皮藤芯藤条缠扎架作制成，更为容易塑造藤椅造型藤材编织的材料、手工及技术来源均以东南亚地区的传统工艺为主，规格：700*600*1230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 单人沙发 | 组 |  | 2 | <p>1、饰面：优质牛皮饰面，▲牛皮符合QB/T 5067-2017；HJ 507-2009；GB 20400-2006；GB/T 16799-2018；检测依据：1、摩擦色牢度：湿擦(500次)：4-5级、碱性汗液(250次)：4-5级、干擦(80次)：4-5级；2、耐光性：5级；3、涂层粘着牢度≥8N/10mm；4、耐折牢度(60000次)：无裂纹；5、耐磨性(CS-10, 500g, 500r)：无明显损伤、剥落；6、撕裂力≥100N；7、气味≤2级；8、pH≥3.9；9、pH稀释差(当pH值&lt;4.0时，检验稀释差)≤0.4；10、游离甲醛未检出；11、挥发性有机物(VOC)≤20mg/kg；12、可萃取重金属：铅、镉未检出；13、甲醛含量：未检出；14、禁用偶氮染料：未检出；15、涂层厚度37μm；16、可分解有害芳香胺染料未检出；17、产品中有害物质限值：气味≤1级、邻苯基苯酚未检出；18、含氯苯酚：五氯苯酚含量、四氯苯酚含量未检出；19、重金属含量（铝、砷、钡、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、铅、锰、钼、镍、汞、铋、硒、锡、钛、锌、锆、钠、硅）未检出；20、皮革防霉性能（黑曲霉）1级；21、抑菌率（大肠埃希氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）≥99%；22、抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级；23、抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级；</p> <p>2、框架：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>3、海绵：▲优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）≥55kg/m³；回弹性能≥55%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；75%压缩永久变形≤3%；回弹率≥55%；拉伸强度≥187KPa；伸长率≥225%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥175KPa；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：920*900*950</p> |

|     |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 茶几  | 个 |    | <p>1</p> <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{Mpa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳经总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率<math>\geq 99\%</math>，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率<math>\geq 80\%</math>。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物<math>\leq 5\text{g/L}</math>；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992（23℃）<math>\text{mpa}\cdot\text{s}</math>；4、胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；5、压缩剪切强度<math>\geq 2\text{Mpa}</math>；6、卤代烃未检出；7、剥离强度达到<math>\geq 3\text{N/mm}</math>；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件（三合一连接件）：（1）具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力<math>\leq 1</math>级；（3）305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；</p> <p>规格：500*700*550</p> |
| 茶水柜 | 个 |  | <p>1</p> <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{Mpa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳经总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率<math>\geq 99\%</math>，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率<math>\geq 80\%</math>。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |   |                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |                                                                                   |   | <p>性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物≤5g/L；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992（23℃）mpa.s；4、胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；5、压缩剪切强度≥2Mpa；6、卤代烃未检出；7、剥离强度达到≥3N/mm；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件（三合一连接件）：（1）具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力≤1级；（3）305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；</p> <p>规格：1200*400*850</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 三人沙发 | 组 |  | 2 | <p>1、饰面：优质牛皮饰面,▲牛皮符合QB/T 5067-2017；HJ 507-2009；GB 20400-2006；GB/T 16799-2018；检测依据：1、摩擦色牢度：湿擦(500次)：4-5级、碱性汗液(250次)：4-5级、干擦(80次)：4-5级；2、耐光性：5级；3、涂层粘着牢度≥8N/10mm；4、耐折牢度(60000次)：无裂纹；5、耐磨性(CS-10, 500g, 500r)：无明显损伤、剥落；6、撕裂力≥100N；7、气味≤2级；8、pH≥3.9；9、pH稀释差(当pH值&lt;4.0时，检验稀释差)≤0.4；10、游离甲醛未检出；11、挥发性有机物(VOC)≤20mg/kg；12、可萃取重金属：铅、镉未检出；13、甲醛含量：未检出；14、禁用偶氮染料：未检出；15、涂层厚度37μm；16、可分解有害芳香胺染料未检出；17、产品中有害物质限值：气味≤1级、邻苯基苯酚未检出；18、含氯苯酚：五氯苯酚含量、四氯苯酚含量未检出；19、重金属含量（铝、砷、钡、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、铅、锰、钼、镍、汞、锑、硒、锡、钛、锌、锆、钠、硅）未检出；20、皮革防霉性能（黑曲霉）1级；21、抑菌率（大肠埃希氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）≥99%；22、抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级；23、抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级；</p> <p>2、框架：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：≥114.0Mpa，甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>3、海绵：▲优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006；QB/T1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 24451-2020检测依据，感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）≥55kg/m³；回弹性能≥55%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；75%压缩永久变形≤3%；回弹率≥55%；拉伸强度≥187KPa；伸长率≥225%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥175KPa；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出；规格：2270*800*900</p> |

|      |   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三门衣柜 | 组 |  | <p>2</p> <p>1、基材：▲白蜡木，符合GB/T1927.9-2021，GB/T29894-2013，GB/T18513-2001，GB/T 16734-1997，GB/T3324-2017检测依据，树种鉴别为白蜡木，抗弯强度：<math>\geq 114.0\text{Mpa}</math>，甲醛释放量：<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木材含水率：8%~9.5%</p> <p>▲&lt;2&gt;油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性面漆及底漆均符合GB/T 21866-2008；HJ 2537-2014；JC/T 1074-2021；GB/T 23999-2009；GB 18581-2020检测依据，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳经总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率<math>\geq 99\%</math>，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率<math>\geq 80\%</math>。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；</p> <p>▲&lt;3&gt;木皮：符合GB/T3324-2017；GB18580-2017；GB/T35601-2017检测依据，含水率8%-10%，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出；</p> <p>▲&lt;4&gt;白乳胶：符合GB 33372-2020；GB 18583-2008；HJ 2451-2016检测依据，1、游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物<math>\leq 5\text{g/L}</math>；2、水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；3、粘度达到1992（23℃）<math>\text{mpa}\cdot\text{s}</math>；4、胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；5、压缩剪切强度<math>\geq 2\text{Mpa}</math>；6、卤代烃未检出；7、剥离强度达到<math>\geq 3\text{N/mm}</math>；8、气味等级达到3级；</p> <p>&lt;5&gt;五金配件（三合一连接件）：（1）具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力<math>\leq 1</math>级；（3）305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；规格：1350*2100*600</p> |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第二章 投标人须知

1. 资金来源：财政性资金

2. 定义：

2.1 “采购代理机构”指濮阳市政府采购中心。

2.2 “采购人”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3 “招标采购单位”指采购人及采购代理机构。

2.4 “产品”指投标人按招标文件规定，须向采购单位提供的货物。

2.5 “服务”指按招标文件规定投标人应承担的送货、装卸和其他类似的义务。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并向采购代理机构投交投标文件的供应商。

3. 合格投标人的资格条件

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件；

3.3 根据项目需要采购中心有权要求投标人提交投标文件时同时提交所需资质证件。

4. 货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：装卸、运输、安装调试等，并就货物的使用、养护等对采购单位人员进行必要的说明和讲解。

5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

## 二、招标文件

6. 招标文件的构成

## 6.1 招标文件正文部分

### 6.1.1 招标公告

### 6.1.2 招标项目基本内容及要求

### 6.1.3 投标人须知

### 6.1.4 评标方法

## 6.2 第二部分：招标文件附件部分

### 6.2.1 投标文件内容及格式

### 6.2.2 政府采购合同条款

### 6.2.3 政府采购合同格式

### 6.2.4 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

6.3 投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

## 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在区财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

7.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.3 招标文件、更正公告、变更公告均以在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

## 三、投标文件

### 8. 投标文件编制的要求

投标文件制作详细操作可参考“濮阳市公共资源交易平台”办事服务一系统操作指南—投标文件制作操作指南

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标



文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性。

8.2 投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文的，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

### **8.3. 投标文件的式样和签署**

8.3.1 投标文件由法定代表人签署的，须出具“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须出具“法人授权委托书”。

8.3.2 投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人签字或盖章并加盖投标人公章。

### **9. 投标文件的构成**

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第四章。

### **10. 投标文件格式**

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

### **11. 投标报价**

11.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后的价格、购买和相关服务需缴纳的所有税费及运送所需的一切费用。

11.2 不接受任何可选择性的标的物或报价，每一项只能有一个报价。

11.3 投标人要按开标一览表的内容填写单价及总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

11.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标。

11.5 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的

投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，招标采购单位对此不承担任何责任。

11.6 在一年之内，投标人本次投标中对同一品种、同一规格、同等采购规模、同样付款条件的产品报价与在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于10%。

11.7 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得投标报价可能低于成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标应作废标处理。

## **12. 投标函格式、开标一览表及其附表**

12.1 投标人应完整地填写投标函。

12.2 投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。（包含运保费、税费及其它费用等）

## **13. 证明投标人合格的资质证明材料**

13.1 投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

## **14. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件**

14.1 投标人应提交根据政府采购合同要求提供的货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

## **15. 投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：**

15.1 在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

15.2 中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金或保函的；

15.3 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标采购单

位同意，将中标项目分包给他人的。

15.4 投标单位恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖投标单位公章造成废标者。

15.5 中标人因其自身原因在接到中标通知书未能按规定时间与需方签订合同的。

15.6 投标人因自身原因对项目造成一定不良影响的。

## **16. 投标有效期**

16.1 投标文件有效期为自开标之时起不少于90天，中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

16.2 在特殊情况下，濮阳市政府采购中心可与投标人协商延长投标文件的有效期，并进行确认。同意延长有效期的投标人除按照濮阳市政府采购中心要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

# **四、投标文件的递交**

## **投标文件的密封、标记和递交**

17. 电子投标文件递交方式：网上递交。

## **18. 投标文件的密封和标记**

投标文件按照电子投标的规则密封和标记。

## **19. 投标截止时间**

19.1 投标人按“招标项目基本内容及要求”规定提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

19.2 濮阳市政府采购中心可以依照规定延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

## **20. 迟交的投标文件**

濮阳市政府采购中心拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

## **21. 投标文件的修改和撤回**

21.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前可以修改或不解密撤回其投标文件。

21.2 “撤回”的投标文件将不予解密并原封退回投标人。

21.3在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

## 五、开标与评标

### 22. 开标

22.1濮阳市政府采购中心按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织开标。**注：网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》按时解密。**

22.2解密完成后，投标人自行查看唱标内容，对其结果有异议的在唱标期间通过电话（附邮件）的方式提出，否则视同确认认可。

22.3投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

22.5投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

22.5.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

22.5.2投标文件未按招标文件规定上传的；

### 23. 资格审查委员会和评标委员会的组成

23.1采购代理机构或者评审区工作人员履行下列职责。

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向区财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序。

（八）要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记

录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

23.2 与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

23.3 资格审查委员会由采购人和采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成，依法对投标人的资格进行审查。

23.4 评标委员会由采购人代表和有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

## **24. 投标文件的初审**

24.1 资格性检查。资格审查委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、等进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。在递交投标文件或者开评标过程中，资格审查委员会有权要求投标人提供资格证明材料以供审查。投标人应在资格审查委员会规定的时限内提供。

24.2 符合性检查。评标委员会对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，审查投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

24.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

24.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.2. 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

24.1.1 评标委员会审定投标文件的响应性根据投标文件本身的内容而不仅限于投标文件本身的内容。

25.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

25.3.1 未通过资格性审查和符合性审查的；

25.3.2 未按招标文件规定要求签署、盖章、密封和标记的；

25.3.3 投标人报价超出采购预算的；

25.3.4 不符合投标文件编制要求的；

25.3.5 不符合投标报价要求的；

25.3.6 不符合招标文件规定的实质性要求的；

25.3.7 不符合法律法规规定的其他实质性要求的；

25.3.8 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，串通投标行为一经认定，将取消其投标资格并按照规定进行处罚。串通投标的具体表现形式如下：

25.3.8.1 不同投标人的投标各项报价存在异常一致的；

25.3.8.2 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或者雷同的；

25.3.8.3 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.3.8.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

25.3.8.5 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.3.8.6 不同投标人的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了



标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

25.3.8.7 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术咨询服务的(采购工程本身要求采用专有技术的除外)；

25.3.8.8 两家以上(含两家，下同)投标人的投标文件中相同特殊标记在3处以上(含3处)的；

25.3.8.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.3.8.10 评标委员会依法认定的其他串通投标的行为。

25.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定顺序修正：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## **26. 投标文件的澄清**

评标委员会对于投标文件中非实质性问题含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子形式，由其法定代表人或被授权人(签字或盖章)，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## **27. 评标办法和评标标准**

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件，即有效投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。本次招标采用综合评分法。

## 27.1 综合评分法

27.1.1 是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.1.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

27.1.3 评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

## 28. 推荐中标候选供应商名单

28.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

28.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，招标文件技术部分中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前上述规定处理。

28.3 对于实质性不响应或者无效投标供应商在评审结束前，投标人有要求的，评审委员会应当解释原因。

## 29. 中标供应商的确定

29.1 评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，并向政府采购中心提交评标报告。

29.2 按照评标报告中推荐的中标候选供应商的顺序依法授权评标委员会直

接确定中标供应商。

### **30. 评标过程的保密性**

30.1 公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

30.2 在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及定标方面向评标委员会、采购人或政府采购中心施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

### **31. 濮阳市政府采购中心宣布废标的权利**

31.1 出现下列情况之一时，采购中心有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

31.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.1.2 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

31.1.3 因重大变故，采购任务取消的；

31.2.1 投标截止时间结束后参加投标人不足 3 家的；

31.2.2 评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的有效投标不足 3 家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第四十三条规定执行。

## **六、政府采购合同授予**

### **32. 政府采购合同授予标准**

除投标人须知第 33 条规定的情况外，采购人根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并具有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

### **33. 中标通知书**

33.1 在投标有效期满之前，濮阳市政府采购中心将在政府采购指定媒体（中国政府采购网、河南省政府采购网、濮阳市政府采购网、濮阳市公共资源交易平台）上发布中标结果公告，并向中标供应商发出《中标通知书》。中标通知

书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

33.2 中标通知书是政府采购合同的组成部分。

34. 签订政府采购合同

34.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

34.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的 10%。

## 七、其 他

35. 履约保证金

35.1 中标供应商应在与采购人订立政府采购合同同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金或保函。

36. 询问和质疑

36.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

36.2 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子形式向采购人提出质疑

投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子形式向濮阳市政府采购中心提出质疑。

36.3 采购人和采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.4 采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

36.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

36.6 37. 其它

36.7 1、其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

### 第三章 评分标准

| 评分因素    | 评分内容         | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值  |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 报价部分36分 | 投标报价         | <p>本项目设置投标招标控制价，投标报价超过招标控制价按无效投标处理。</p> <p>1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>报价得分=(评审基准价 / 评审报价) × 36</p> <p>注：价格分计算保留小数点后二位。</p>                                                                                                     | 36分 |
| 技术部分46分 | 原材料检测报告(16分) | 技术指标全部满足招标文件要求的得分；根据投标人对采购需求中标记“▲”号的技术参数指标的响应程度进行评分，包括钢管、防腐抗菌喷涂粉末、牛皮、阻燃海绵、白蜡木、实木多层板、(水性漆、水性底漆、水性面漆)、木皮；投标人需提供(所投产品)第三方检测机构(封面具有CMA或CNAS标识)的“抽样”或“委托抽样”检测报告进行佐证,每项得2分,共计8项,满分16分；正偏离不加分。(提供国家认监委网站 <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> 查询截图)                               | 16分 |
|         | 五金配件(6分)     | 投标人或制造商提供五金配件(锁具、导轨、门铰、三合一连接件)的中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测(检验)机构(具备CMA或CNAS标志)出具的“抽样”或“委托抽样”原材料检测报告,检测内容包括:具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾≥305h;达到镀(涂)层对基体的保护等级为≥10级;镀(涂)层本身耐腐蚀等级为≥10级;连续喷雾≥305h外观评级(Ra)10级,铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥305h附着力≤1级;每提供一份得1.5分,满分6分。                                            | 6分  |
|         | 生产检测能力(10分)  | 所投产品制造商拟提供投入本项目家具生产设备:1.智能激光封边机、2.曲线封边机、3.数控开料加工中心、4.卧式双端椎槽机、5.数控裁板锯、6.数控多轴榫槽机、7.梳齿榫开榫机、8.无尘油漆房、9.粉尘清除机、10.智能数控六面钻,每提供一个符合要求的设备得1分,相同设备不重复计分,最多得10分。评审依据:投标人提供设备有效的购置发票及设备现场实景图(实景图要求:每个设备需提供3个不同角度的照片及1张必须包含工厂全景图照片:投标人租赁的,提供设备在有效期内的租赁合同、租赁费发票及设备现场实景图(实景图要求:每个设备需提供3个不同角度的照片,及1张必须包含 | 10分 |

|                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                 |                 | 工]全景图照片不提供或提供不合格的不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                 | 专利情况<br>(2分)    | 所投产品制造商提供相关的外观、结构、工艺及技术专利：<br>每提供一份专利得0.5分，最高得2分；<br>注：提供专利证书扫描件，专利须在保护期内，本项目合计最高得2分。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2分  |
|                 | 项目实施<br>方案 (5分) | 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于生产组织方案、质量管理方案、现场安装方案、技术力量和人力资源安排及工作进度安排等）进行评分：<br>（1）项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，实施方案优良，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排充足，技术服务的服务内容和措施完善，方案同比更完善有效、更优化、切实可行得5分；<br>（2）项目实施方案比较完善，能提供对接方案并且实施方法较合理；保证项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排能满足项目实施要求得3分；<br>（3）项目实施方案内容比较简单，能提供对接方案；提供项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排基本能满足项目要求得1分。<br>不提供项目实施方案不得分。 | 5分  |
|                 | 售后服务<br>(7分)    | 根据投标人提供本项目售后服务方案(包括但不限于:日常服务、售后服务的内容、售后服务团队规模、维修响应时间、配件储备情况、售后培训内容、质保期满后服务内容等)，评标委员会对项目售后服务方案进行评审：<br>（1）售后服务方案详细、完善，合理、可行，培训计划完整具体，完全满足招标需求的为优，得7分；<br>（2）售后服务方案较详细，较合理，但可行性不强，培训计划较具体，基本满足招标需求的为良，得5分；<br>（3）售后服务方案不够详细、合理，培训计划不够具体，部分满足招标需求的为一般，得2分；<br>无提供售后服务方案或其他情形，不得分。                                                                                    | 7分  |
| 商务<br>部分<br>18分 | 资质证书<br>(10分)   | 1、所投产品制造商具有有效期内五星级绿色供应链认证证书，认证单元:木制家具得2分；<br>2、所投产品制造商具有有效期内家具产品环保卫士认证证书，认证单元:木家具得2分；<br>3、所投产品制造商具有有效期内家具中有害物质限量认证证书，认证单元:木家具得2分；<br>（1、2、3提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分。）<br>4、所投产品制造商具有：质量管理体系认证（GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证                                                                                                                                             | 10分 |



|                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                        |               | (GB/T24001/ISO14001)、职业健康安全管理体系认证(GB/T45001/GB/T28001)、商品售后服务认证(GB/T27922-2011)：每提供一份得1分，最高得4分。(响应文件内提供以上证书复印件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。)                                                                                                                                                              |    |
|                                                                                                        | 企业环保、品质认证(8分) | <p>1、所投产品制造商具有在有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证类别包括但不限于：人造板类家具、综合类木家具、其他家具、实木家具；满足得2分。</p> <p>2、所投产品制造商具有在有效期内的产品安全认证证书，认证单元包括：柜架类；满足得2分。</p> <p>3、所投产品制造商具有在有效期内的品质验证认证证书，认证单元包括：柜架类；满足得2分。</p> <p>4、所投产品制造商具有在有效期内的中国绿色产品认证证书，认证单元包括： 1. 木家具（板木家具、人造板类家具）：认证产品类别包括柜架类；全部满足得2分，缺项不得分。</p> <p>注：以上证书需提供在国家认证认可监督管理委员会信息平台或官网查询的有效认证截图及证书复印件。</p> | 8分 |
| <p>注：以上所需相关文件复印件必须真实有效，如有弄虚作假者，将按照相关法律法规处理。为保证产品质量，中标供应商在领取中标通知书或签订合同时，采购人有权要求针对中标产品中的技术参数及要求进行核实。</p> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第四章 投标文件内容及格式

格式1

# 濮 阳 市 政 府 采 购

文件编号： 号

## 货 物 类 投 标 文 件

招标项目名称：

投标人名称：

## 投标文件目录

### 一、符合性证明材料

|                      |      |
|----------------------|------|
| 1.1 投标函·····         | 所在页码 |
| 1.2 开标一览表·····       | 所在页码 |
| 1.3 报价一览表·····       | 所在页码 |
| 1.4 技术（服务）响应内容 ····· | 所在页码 |
| 1.5 其他证明材料·····      | 所在页码 |

.....

### 二、资格性证明材料

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2.1 投标人法人营业执照·····  | 所在页码 |
| 2.2 法定代表人资格证明书····· | 所在页码 |
| 2.3 法人授权委托书·····    | 所在页码 |

.....

### 三、其它材料

.....

我单位的投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料和其它材料三部分组成， 共\_\_\_\_页，在此加盖公章并由法定代表人或被授权人（签字或盖章），保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 投 标 函

濮阳市政府采购中心：

投标人名称授权 投标人代表姓名、职务为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（文件编号）的有关活动，并对此招标项目进行投标。

| 投标价（人民币：元） |    | 备注 |
|------------|----|----|
| 小写         | 大写 |    |
|            |    |    |

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价：

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

三、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

四、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

五、我方承诺采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

六、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰ 以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动； 有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取中标的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；
- （3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；
- （5）在招标过程中与采购人进行协商谈判的；
- （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（八）我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址： \_\_\_\_\_

邮编： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

格式4

## 开标一览表

投标人名称：

文件编号：

| 序号  | 名称    | 品牌/型号 | 生产厂家 | 单位/数量 | 单价 | 总价 |
|-----|-------|-------|------|-------|----|----|
|     |       |       |      |       |    |    |
|     |       |       |      |       |    |    |
|     |       |       |      |       |    |    |
|     | ..... |       |      |       |    |    |
| 总报价 |       |       |      |       |    |    |
| 备注  |       |       |      |       |    |    |

### 填表说明：

1. 投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣等内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2. 投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



格式 5

报价一览表

供应商名称：

文件编号：

| 序号  | 名称    | 品牌/型号 | 生产厂家 | 单位/数量 | 单价 | 总价 |
|-----|-------|-------|------|-------|----|----|
|     |       |       |      |       |    |    |
|     |       |       |      |       |    |    |
|     |       |       |      |       |    |    |
|     | ..... |       |      |       |    |    |
| 总报价 |       |       |      |       |    |    |
| 备注  |       |       |      |       |    |    |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位公章：

职 务：

日 期：

联系方式：

## 实质性响应技术条款响应表

| 序号  | 名称 | 品牌型号 | 招标文件要求技术参数 | 响应实际参数<br>(响应供应商应按投标/<br>响应货物/服务实际数<br>据填写, 不能照抄招标<br>要求) | 是否偏离<br>(无偏离/正<br>偏离/负偏<br>离) | 偏离简<br>述 |
|-----|----|------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1   |    |      |            |                                                           |                               |          |
| 2   |    |      |            |                                                           |                               |          |
| 3   |    |      |            |                                                           |                               |          |
| 4   |    |      |            |                                                           |                               |          |
| 5   |    |      |            |                                                           |                               |          |
| 6   |    |      |            |                                                           |                               |          |
| 7   |    |      |            |                                                           |                               |          |
| 8   |    |      |            |                                                           |                               |          |
| ... |    |      |            |                                                           |                               |          |

注:

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、**完全照抄**招标文件采购项目技术规格、参数及要求, 视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章: \_\_\_\_\_

供应商名称(签章): \_\_\_\_\_

日期:     年     月     日

格式6

## 详细响应方案及售后服务方案

投标人根据商务要求及评分办法要求制定响应方案和售后服务方案。

格式7

## 投标人证明文件

## 濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳市政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后,由濮阳市政府采购中心发出(成交)通知书。

## 法定代表人身份证明书

法定代表人姓名在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我\_\_\_\_公司全称\_\_\_\_的法定代表人。现就参加\_\_\_\_采购代理机构名称\_\_\_\_组织的采购项目\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_（文件编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证※）

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

## 法人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

住所地：

受委托人签字或盖章：

身份证号码：

工作单位：

住所地：

联系方式：办公电话\_\_\_\_\_ 手机\_\_\_\_\_

现委托受委托人姓名为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标\_\_\_\_\_采购项目名称（文件编号）的招投标活动。

委托代理权限如下：代为参加招投标活动；代为签署投标文件及整个招投标活动中所涉及的相关法律文书；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日生效，无转委托，特此声明。

（※此处受委托人身份证※）

委托单位名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

年 月 日

## 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

濮阳市政府采购中心：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方郑重承诺：

- 一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
- 二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。
- 三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。
- 四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。
- 五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
- 六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。
- 七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。
- 八、自觉接受并积极配合财政部门 and 纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。



## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中货物所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中货物所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，非小型、微型企业生产的货物投标时不用提供该声明。

格式 13

## 节能产品、环境标志产品认证证书 (如有)

财库〔2019〕9号文件规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（节能环保产品）。采购人拟采购的产品属于国家强制性节能环保品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

# 第五章 政府采购合同条款

## 1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1 “政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、装卸、以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物及相关服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的查验。

1.8 “濮阳市市级政府采购验收报告”指采购单位根据合同履约验收意见书形成的反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9 “技术资料”指本项目政府采购合同货物所应具备的说明书等文件资料。

1.10 “第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11 “法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12 “招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.13 “投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

## 2. 技术指标

2.1 交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目价格及技术参数明细表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

### **3. 交货**

供方按照合同约定的时间、地点交货。

### **4. 付款**

4.1 供方交货的同时应提交下列文件：销售发票及其他应备的资料等。

4.2 付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

### **5. 验收**

5.1 供方提交的货物由需方负责验收。

5.2 需方根据政府采购合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、质量、数量、外观等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起<sub>10</sub>日内按照政府采购合同规定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第<sub>4.1</sub>款所列明的销售发票等文件并在《濮阳市市级政府采购验收报告》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

### **6. 知识产权及有关规定**

6.1 供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2 供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3 供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

### **7. 包装要求**

7.1 除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担

责任。

## **8. 质量保证期**

8.1 以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

8.2 如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

## **9. 质量保证**

9.1 供方应保证所提供的货物经过合法销售渠道取得的，并完全符合政府采购合同规定规格、技术、质量、数量等要求。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的规格、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3 如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的或投标文件中承诺的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

## **10. 违约责任**

10.1 如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

10.1.1 供方不能交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值5%的违约金；

10.1.2 在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

10.1.3 在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量要求的货物来更换有规格、质量问题的货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供

方应承担由此发生的一切费用和 risk。此时，相关货物的质量也应相应延长；

10.1.4 根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

10.1.5 供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为货物所支出的其它必要费用；

10.1.6 需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

10.2 如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

10.3 逾期交货的违约责任。

10.3.1 供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的 $i_1\%$ 计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

10.3.2 如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

10.3.3 供方所交的产品品种、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收产品，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

10.3.4 供方不能按照政府采购合同规定的交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值5%的违约金。

10.4 需方的违约责任

10.4.1 需方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向供方偿付拒付部分产品款总额5%的违约金。

10.5 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

## **11. 不可抗力**

如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务的，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

11.1 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制、不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

11.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## **12. 争端的解决**

12.1 需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始<sub>10</sub>天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

12.2 如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

12.3 因产品的质量问题的发生争议，由河南省濮阳市质量技术监督部门或由其指定的鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

12.4 因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

## **13. 违约终止政府采购合同**

13.1 在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

13.1.1 如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

13.1.2 如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

13.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认

为适当的条件和方法购买与未交货物的，供方应对购买货物所超出的那部分费用负责。

供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.3 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

#### **14. 政府采购法对政府采购合同变更终止的规定**

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

#### **15. 政府采购合同转让和分包**

除招标文件规定, 并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

**16. 适用法律：**本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

#### **17. 政府采购合同生效**

17.1 本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

17.2 本政府采购合同一式五份，需方，供方、采购代理机构1份、财政部门各执一份。

#### **18. 政府采购合同附件**

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

18.1 招标文件；

18.2 招标文件的更正公告、变更公告；

18.3 中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复；

18.4 政府采购合同条款；

18.5 中标通知书；

18.6 政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。



## 第六章 政府采购合同格式（样本）

供方：

需方：

供需双方根据      年    月    日河南省濮阳市政府采购中心签发的招标采购中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称、品牌型号、数量及金额。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务： 。

质保期： 。

三、交货时间、地点、方式：

      年    月    日至    年    月    日，供方负责将货物按需方要求在交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：见招标文件

五、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额 5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 1%的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值 10%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值 1%的违约金。

六、合同签定后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式\_\_\_\_份，\_\_\_\_\_

供方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

帐号：

需方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

签订时间：

签订地点：