

开标一览表

项目名称	周口市水旱灾害防御保障中心补充水旱灾害防御物资
供应商名称	周口寇齐商贸有限公司
谈判内容	其他办公设备（具体参数及要求详见谈判文件）
谈判总报价	大写：叁拾玖万玖仟叁佰陆拾元整 小写：399360 元
交货期	合同签订后 45 日历天内
质量	合格
其他	/

谈判供应商名称（盖章）：周口寇齐商贸有限公司

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：彭月斌

日期：2024 年 10 月 25 日

备注：

- 1、此表用于开标时工作人员拆封后记录之用。
- 2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。
- 3、供应商按照格式填写，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。

第三章 分项报价表

项目名称（包号）：周口市水旱灾害防御保障中心补充水旱灾害防御物资 1 包

序号	产品名称	单价（元）	数量	小计（元）	备注
1	手持式防汛打桩机	2680	8	21440	
2	液压动力站防汛打桩机	43800	2	87600	
3	救生绳抛投器	7400	8	59200	
4	应急排水单元 200m³	28520	2	57040	
5	应急排水单元 400m³	39520	2	79040	
6	应急排水单元 500m³	47520	2	95040	
	合计	(大写) 叁拾玖万玖仟叁佰陆拾元整 (小写) 399360 元			

谈判供应商名称（盖章）：周口寇齐商贸有限公司

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：彭海斌

日期：2024 年 10 月 25 日

第四章 技术偏差表

采购编号：周财竞谈-2024-537

项目名称：周口市水旱灾害防御保障中心补充水旱灾害防御物资

序号	名称	采购要求		偏差
		谈判文件	谈判响应文件	
1	手持式防汛打桩机	1、参考尺寸：长（mm） ≤ 1100 、宽（mm） ≤ 400 、高（mm） ≤ 260 2、发动机类型：单缸、风冷 3、燃油：92#汽油 4、燃油箱容量（L）：0.65 5、重量（Kg） ≤ 20 6、最低空载稳定转速（r/min）： 2800 ± 200 7、标定功率/转速（kw/（r/min））： $0.82/7000$ 8、最大扭矩/转速（N.m/（r/min））： $1.29/5000$ 9、标定功率燃油消耗率（g/（kw.h））： ≤ 710 10、起动方式：手拉	厂家：山东恒旺集团有限公司 型号：140YG 1、参考尺寸：长（mm） ≤ 1100 、宽（mm） ≤ 400 、高（mm） ≤ 260 2、发动机类型：单缸、风冷 3、燃油：92#汽油 4、燃油箱容量（L）：0.65 5、重量（Kg） ≤ 20 6、最低空载稳定转速（r/min）： 2800 ± 200 7、标定功率/转速（kw/（r/min））： $0.82/7000$ 8、最大扭矩/转速（N.m/（r/min））： $1.29/5000$ 9、标定功率燃油消耗率（g/（kw.h））： ≤ 710 10、起动方式：手拉	无偏差
2	液压动力站防汛打桩机	液压动力站防汛打桩机由液压动力站和液压打桩机组成。 （1）液压动力站 1、发动机功率（KW）： > 9.5 2、重量（Kg）： ≤ 75 3、外形尺寸：长（mm） ≤ 830 、宽（mm） ≤ 580 、高（mm） ≤ 620 4、液压流量（lpm）： ≥ 30 5、最大高速空转速度（rpm）： ≥ 3600 6、液压油箱容积（L）： ≥ 15 7、燃油箱容积（L）： ≥ 6.5 8、最大输出压力（bar）： ≥ 170 9、启动方式：手拉 10、冷却功率（KW）： ≥ 5.5 11、冷却方式：风冷 12、噪音（db）： ≤ 103 （2）液压打桩机 1、工作方式：液压式	厂家：济宁萨奥机械有限公司 型号：SAG13-30 液压动力站防汛打桩机由液压动力站和液压打桩机组成。 （1）液压动力站 1、发动机功率（KW）： > 9.5 2、重量（Kg）： ≤ 75 3、外形尺寸：长（mm） ≤ 830 、宽（mm） ≤ 580 、高（mm） ≤ 620 4、液压流量（lpm）： ≥ 30 5、最大高速空转速度（rpm）： ≥ 3600 6、液压油箱容积（L）： ≥ 15 7、燃油箱容积（L）： ≥ 6.5 8、最大输出压力（bar）： ≥ 170 9、启动方式：手拉 10、冷却功率（KW）： ≥ 5.5 11、冷却方式：风冷 12、噪音（db）： ≤ 103	无偏差

		2、重量 (kg) : ≤ 25 3、工作压力 (bar) : 105-160 4、冲击频率 (bpm) : ≥ 1800 5、打桩直径: 70mm-120mm 6、外形尺寸: 长 (mm) ≤ 260 、宽 (mm) ≤ 220 、高 (mm) ≤ 760 7、打桩速度 (m/min) : ≥ 1.5 8、冲击能量 (J) : ≥ 120 9、连接方式: 液压端面式快速接头 10、适配桩体材质: 木桩或钢桩等 11、控制阀体开关: 配置与打桩机操作手柄一体 12、适配桩体外形: 圆桩、方桩、异性桩	(2) 液压打桩机 1、工作方式: 液压式 2、重量 (kg) : ≤ 25 3、工作压力 (bar) : 105-160 4、冲击频率 (bpm) : ≥ 1800 5、打桩直径: 70mm-120mm 6、外形尺寸: 长 (mm) ≤ 260 、宽 (mm) ≤ 220 、高 (mm) ≤ 760 7、打桩速度 (m/min) : ≥ 1.5 8、冲击能量 (J) : ≥ 120 9、连接方式: 液压端面式快速接头 10、适配桩体材质: 木桩或钢桩等 11、控制阀体开关: 配置与打桩机操作手柄一体 12、适配桩体外形: 圆桩、方桩、异性桩	
3	救生绳抛投器	1、高压空气驱动 2、工作气压范围: $\leq 20\text{Mpa}$ 3、枪体标配 (救生圈) : 8kg 4、枪体便携式, 可折叠枪托, 全金属材质。工作温度: -30°C - 60°C 。 5、救生圈遇水自动涨开, 自动充气时间: 5 秒。 6、配备气压表, 设有发射保险装置, 保险装置的解脱动作区别于抛投的开启动作; 抛投器经密封性能检验, 各部件无泄漏。 7、抛投器气瓶有气瓶编号、充装气体名称、压力、容积、重量、瓶体壁厚等标识。 8、发射直径 $\geq 3\text{mm}$ 救援绳拉力 $\geq 230\text{kg}$, 抛投距离 ≥ 135 米, 抛射偏差不 $\leq 4^{\circ}$; 发射救生圈距离 $\geq 90\text{m}$, 偏差角为 $\leq 4^{\circ}$; 发射锚钩距离 ≥ 65 米, 偏差角 $\leq 5^{\circ}$ 。发射 $\geq 6\text{mm}$ 救援绳或水用抛绳抗拉强度 $\geq 600\text{kg}$, 抛投距离 $\geq 100\text{m}$, 偏差角 $\leq 4^{\circ}$ 。	厂家: 山东泛泰救援有限公司 型号: PTQ25-Y130S90Q55 1、高压空气驱动 2、工作气压范围: $\leq 20\text{Mpa}$ 3、枪体标配 (救生圈) : 8kg 4、枪体便携式, 可折叠枪托, 全金属材质。工作温度: -30°C - 60°C 。 5、救生圈遇水自动涨开, 自动充气时间: 5 秒。 6、配备气压表, 设有发射保险装置, 保险装置的解脱动作区别于抛投的开启动作; 抛投器经密封性能检验, 各部件无泄漏。 7、抛投器气瓶有气瓶编号、充装气体名称、压力、容积、重量、瓶体壁厚等标识。 8、发射直径 $\geq 3\text{mm}$ 救援绳拉力 $\geq 230\text{kg}$, 抛投距离 ≥ 135 米, 抛射偏差不 $\leq 4^{\circ}$; 发射救生圈距离 $\geq 90\text{m}$, 偏差角为 $\leq 4^{\circ}$; 发射锚钩距离 ≥ 65 米, 偏差角 $\leq 5^{\circ}$ 。发射 $\geq 6\text{mm}$ 救援绳或水用抛绳抗拉强度 $\geq 600\text{kg}$, 抛投距离 $\geq 100\text{m}$, 偏差角 $\leq 4^{\circ}$ 。	无偏差
4	应急排水单元 200m ³	(一) 水泵 1、规定流量: 200m ³ /h, 规定流量下的扬程 $\geq 9\text{m}$; 当流量 240m ³ /h	厂家: 浙江创美机电有限公司 型号: S2Q200-9-7.5 (一) 水泵	无偏差

		时, 扬程$\geq 6\text{m}$; 当流量 $280\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程$\geq 3\text{m}$。 2、水泵类型: 永磁同步电机防汛泵; 泵绝缘等级: F; 电泵防护等级: IP68 3、水泵材质: 叶轮采用 304 不锈钢材质; 单泵重量: $\leq 22\text{KG}$ 4、电机冷态绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$。 5、电泵效率$\geq 55\%$ 6、电泵引出电缆长度$\geq 15\text{m}$ 7、电缆线快速插头防护等级: IP67 8、最大通过颗粒物直径: 10mm (二) 控制柜 1、有可视化操作界面, 实时监测运行参数, 带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护功能 2、泵机组供电可以使用柴油机或 380V 供电工作 3、控制柜防护等级: $\geq \text{IP44}$ 4、具有变频控制器, 具备本地手动一键启停功能 5、具备调速功能, 通过旋钮开关调节频率大小, 从而控制水泵流量和扬程大小 6、具备运行时间统计功能 (三) 其他附件 1、不锈钢快速接头 2、水带、DN150 水带卡箍 3、水泵拉绳 4、高强度聚胺脂一体成型浮圈 1 只, 满足水泵浮力要求	1、规定流量: $200\text{m}^3/\text{h}$, 规定流量下的扬程$\geq 9\text{m}$; 当流量 $240\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程$\geq 6\text{m}$; 当流量 $280\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程$\geq 3\text{m}$。 2、水泵类型: 永磁同步电机防汛泵; 泵绝缘等级: F; 电泵防护等级: IP68 3、水泵材质: 叶轮采用 304 不锈钢材质; 单泵重量: $\leq 22\text{KG}$ 4、电机冷态绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$。 5、电泵效率$\geq 55\%$ 6、电泵引出电缆长度$\geq 15\text{m}$ 7、电缆线快速插头防护等级: IP67 8、最大通过颗粒物直径: 10mm (二) 控制柜 1、有可视化操作界面, 实时监测运行参数, 带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护功能 2、泵机组供电可以使用柴油机或 380V 供电工作 3、控制柜防护等级: $\geq \text{IP44}$ 4、具有变频控制器, 具备本地手动一键启停功能 5、具备调速功能, 通过旋钮开关调节频率大小, 从而控制水泵流量和扬程大小 6、具备运行时间统计功能 (三) 其他附件 1、不锈钢快速接头 2、水带、DN150 水带卡箍 3、水泵拉绳 4、高强度聚胺脂一体成型浮圈 1 只, 满足水泵浮力要求	
5	应急排水单元 400m^3	(一) 水泵 1、规定流量: $400\text{m}^3/\text{h}$, 规定流量下的扬程$\geq 8\text{m}$; 当流量 $500\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程$\geq 2\text{m}$; 当流量 $300\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程$\geq 11\text{m}$。 2、水泵类型: 永磁同步电机防汛泵; 泵绝缘等级: F; 电泵防护等级: IP68 3、水泵材质: 叶轮采用 304 不锈钢材质; 单泵重量: $\leq 27\text{KG}$	厂家: 浙江创美机电有限公司 型号: 8SZQ400-8-15 (一) 水泵 1、规定流量: $400\text{m}^3/\text{h}$, 规定流量下的扬程$\geq 8\text{m}$; 当流量 $500\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程$\geq 2\text{m}$; 当流量 $300\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程$\geq 11\text{m}$。 2、水泵类型: 永磁同步电机防汛泵; 泵绝缘等级: F; 电泵防护等级: IP68	无偏差

		4、电机冷态绝缘电阻：$\geq 500M\Omega$。 5、电泵效率$\geq 64\%$ 6、电泵引出电缆长度$\geq 15m$ 7、电缆线快速插头防护等级：IP67 8、最大通过颗粒物直径：25mm (二) 控制柜 1、有可视化操作界面，实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护功能 2、泵机组供电可以使用柴油机或380V 供电工作 3、控制柜防护等级：$\geq IP44$ 4、具有变频控制器，具备本地手动一键启停功能 5、具备调速功能，通过旋钮开关调节频率大小，从而控制水泵流量和扬程大小 6、具备运行时间统计功能 (三) 其他附件 1、不锈钢快速接头 2、水带、DN200 水带卡箍 3、水泵拉绳 4、高强度聚胺脂一体成型浮圈 1只，满足水泵浮力要求	3、水泵材质：叶轮采用 304 不锈钢材质；单泵重量：$\leq 27KG$ 4、电机冷态绝缘电阻：$\geq 500M\Omega$。 5、电泵效率$\geq 64\%$ 6、电泵引出电缆长度$\geq 15m$ 7、电缆线快速插头防护等级：IP67 8、最大通过颗粒物直径：25mm (二) 控制柜 1、有可视化操作界面，实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护功能 2、泵机组供电可以使用柴油机或380V 供电工作 3、控制柜防护等级：$\geq IP44$ 4、具有变频控制器，具备本地手动一键启停功能 5、具备调速功能，通过旋钮开关调节频率大小，从而控制水泵流量和扬程大小 6、具备运行时间统计功能 (三) 其他附件 1、不锈钢快速接头 2、水带、DN200 水带卡箍 3、水泵拉绳 4、高强度聚胺脂一体成型浮圈 1只，满足水泵浮力要求	
6	应急排水单元 500m ³	1、规定流量：500m³/h，规定流量下的扬程$\geq 10m$；当流量 570m³/h 时，扬程$\geq 5m$；当流量 370m³/h 时，扬程$\geq 15m$。 2、水泵类型：永磁同步电机防汛泵；泵绝缘等级：F；电泵防护等级：IP68 3、水泵材质：叶轮采用 304 不锈钢材质；单泵重量：$\leq 25KG$ 4、电机冷态绝缘电阻：$\geq 450M\Omega$。 5、电泵效率$\geq 60\%$ 6、电泵引出电缆长度$\geq 15m$ 7、电缆线快速插头防护等级：IP67 8、最大通过颗粒物直径：$\leq 20mm$ (二) 控制柜 1、有可视化操作界面，实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、	厂家：浙江创美机电有限公司 型号：8SZQ500-10-22 1、规定流量：500m³/h，规定流量下的扬程$\geq 10m$；当流量 570m³/h 时，扬程$\geq 5m$；当流量 370m³/h 时，扬程$\geq 15m$。 2、水泵类型：永磁同步电机防汛泵；泵绝缘等级：F；电泵防护等级：IP68 3、水泵材质：叶轮采用 304 不锈钢材质；单泵重量：$\leq 25KG$ 4、电机冷态绝缘电阻：$\geq 450M\Omega$。 5、电泵效率$\geq 60\%$ 6、电泵引出电缆长度$\geq 15m$ 7、电缆线快速插头防护等级：IP67 8、最大通过颗粒物直径：$\leq 20mm$ (二) 控制柜	

	缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护功能 2、泵机组供电可以使用柴油机或380V 供电工作 3、控制柜防护等级：≥IP44 4、具有变频控制器，具备本地手动一键启停功能 5、具备调速功能，通过旋钮开关调节频率大小，从而控制水泵流量和扬程大小 6、具备运行时间统计功能 (三) 其他附件 1、不锈钢快速接头 2、水带、DN200 水带卡箍 3、水泵拉绳 4、高强度聚胺脂一体成型浮圈 1只，满足水泵浮力要求	1、有可视化操作界面，实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护功能 2、泵机组供电可以使用柴油机或380V 供电工作 3、控制柜防护等级：≥IP44 4、具有变频控制器，具备本地手动一键启停功能 5、具备调速功能，通过旋钮开关调节频率大小，从而控制水泵流量和扬程大小 6、具备运行时间统计功能 (三) 其他附件 1、不锈钢快速接头 2、水带、DN200 水带卡箍 3、水泵拉绳 4、高强度聚胺脂一体成型浮圈 1只，满足水泵浮力要求	
--	---	---	--

注：1. “偏差描述” 栏中详细注明谈判响应文件要求有何不同，并说明其符合性。

2. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

谈判供应商名称（盖章）： 周口寇齐商贸有限公司

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）： 彭月斌

日期：2024 年 10 月 25 日