

销售合同书

合同单位：濮阳广播电视台

签约时间：2023年12月27日

河南捷视电子科技有限公司



需方（甲方）：濮阳广播电视台

供方（乙方）：河南捷视电子科技有限公司

经甲、乙双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，就甲方购买乙方产品，订立合同如下：

1. 产品名称、规格型号、参数、数量及价格见“附件：配置清单”：

2. 产品质量技术标准：以本合同附件配置清单为准。

3. 合同总金额：¥5,033,835.00 元整，大写人民币：伍佰零叁万叁仟捌佰叁拾伍元整。该价格中包括设备价格、设备运输到合同指定地点的费用、税金、安装调试费用、技术培训费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

4. 付款和交货期限：

合同签订生效后的7个工作日内，甲方支付乙方合同额的50%（共计小写：¥2516917.5 元整，大写：贰佰伍拾壹万陆仟玖佰壹拾柒元伍角整）作为预付款；设备到达甲方项目现场后7个工作日内，支付合同额的20%（共计小写：¥1006767.00 元整，大写：壹佰万陆仟柒佰陆拾柒元整）作为货到款；设备安装调试完毕并验收合格后的7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的25%（共计小写：¥1258458.75 元整，大写：壹佰贰拾伍万捌仟肆佰伍拾捌元柒角伍分整）；设备运行一年付5%货款（共计小写：¥251,691.75 元整，大写：贰拾伍万壹仟陆佰玖拾壹元柒角伍分整）。甲方的所有款项应汇入乙方指定银行账户（见合同末尾所附乙方银行信息）。

乙方收到货款后应及时向甲方开具(■)：增值税普通发票 增值税专用发票 服务业发票。

5. 交货地点、方式及运输费用：由乙方负责送货至甲方指定的地点并承担相应运输费用。甲方指定地点：濮阳广播电视台（濮阳市内）。

货物安全运输至甲方指定地点后，甲方提供存放场地，甲方不承担货物毁损、灭失的风险。

6. 验收：乙方完成相关设备的安装调试，设备具备验收条件后的7个工作日内组织验收，如设备型号，数量及性能与合同所列相符，视为验收合格。甲方在货物验收单上签字。如由于甲方原因未能在规定期限内组织验收，则超出规定期限视同验收合格。

7. 售后服务：货物抵达甲方指定地点后，乙方提供上门安装和培训服务。乙方在甲方正常使用条件下，对其产品质量负责：质保期为3年，在产品质保期内，乙方对产品提供免费升级、维护及维修，保证设备运行正常，及时解决可能发生的系统故障和异常。质保期满后，乙方收取维修的成本费用。

8. 违约责任:

(1) 乙方所交付产品不符合合同规定的, 甲方有权提出调换, 由此产生的费用由乙方承担。

(2) 甲方逾期付款的, 每逾期一日, 应当按日以未付货款总额的 万分之一 向供方支付违约金。如因财政支付不及时造成甲方未能履行合同付款约定, 则甲方免责。

9. 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因(不可抗力主要包括: 包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹; 政府行为, 如征收、征用; 社会异常事件, 如罢工、骚乱等三方面)不能履行合同时, 应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由, 在取得有关主管机关证明以后, 允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。如因未及时通知对方而给对方造成损失的, 不能免除责任。

10. 本项目为交钥匙工程(招标文件已要求), 甲方验收的是完整可用的项目, 任何不完整有缺陷的项目, 不予验收。

11. 争议的解决: 履行本合同发生争议时, 双方友好协商解决; 如协商未果, 可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12. 本合同自双方签字、盖章之日起生效, 合同履行期间, 甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜, 须经甲、乙双方共同协商, 做出补充规定, 补充规定与本合同具有相同的效力。本合同含一个附件, 附件为本合同的有效组成部分, 具有与本合同相同的效力。

13. 本合同一式伍份, 甲方执叁份, 乙方执贰份, 每份具有同等法律效力。

	需方(甲方)	供方(乙方)
单位名称	濮阳广播电视台	河南捷视电子科技有限公司
单位地址	河南省濮阳市华龙区中原东路52号	河南省郑州市中原区濮南路7号8号楼3单元10层1001号
法定代表人		韩瑞金
委托代理人	张春山	张雨地
开户银行	中原银行股份有限公司濮阳建设路支行	工商银行郑州二里岗支行
账号	410907010180001701	1702 0202 0920 0134 981
邮编	457000	450000
税号	12410900417547386B	9141 0104 3174 3073 86
电话	0393-4698881	0371-66830731
签约日期	2023年 12月 27日	2023年 12月 27日

附件：配置清单

单位：元（人民币）

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	备注
1	分布式存储	<p>分布式存储系统，为保障存储节点稳定性和产品生命周期的可控性，本次分布式节点采用存储控制器架构，软硬一体化研发设计，非服务器通用架构，实现整机模块化无线缆架构；</p> <p>单节点 4U/24 盘位，电源模块、风扇模块、硬盘均支持热插拔，提供冗余容错能力。</p> <p>控制器内嵌专用分布式存储系统，无需安装专用系统硬盘即可启动系统，不占用后端数据硬盘的位置。</p> <p>系统整体采用全对称分布式冗余架构，无需独立的元数据节点，保证元数据的安全和访问性能。</p> <p>分布式系统支持一节点起配，同时支持横向和纵向两种扩展方式，支持将多节点数据整合到统一命名空间进行共享；单一存储节点采用 Intel® Xeon® 嵌入式多核心存储专用处理器，标配 64GB 高速缓存，提供 1.92TB 3D NAND SAS 企业级 SSD*1；最大支持 256GB，标准提供 10Gb SFP+ 主机接口 × 4 个，12Gb SAS 扩展接口 × 2。支持扩展 25Gb 或者 40Gb 前后端主机接口可选。配置可热插拔的 80Plus 冗余电源。单一节点本次配置 10TB SATA 7200 转企业级硬盘 29 块（含冷备盘 6 块），本次配置 4 节点。</p> <p>每存储节点提供超级电容+闪存保护模块。超级电容+闪存保护模块可以提供缓存数据断电永久保护功能。</p> <p>系统嵌入分布式存储管理软件；</p> <p>系统提供图形化集群一键部署向导，避免命令行进行部署，同时提供自定义集群类型集群支持专用分布式，N+M 纠删码，副本三种部署方式</p>	华信鼎成	CXSail N8000 D1	中国	北京华信鼎成科技有限公司	套	1	¥925,000.00	¥925,000.00	无

	台扩容	<p>2) 配置 2 颗 4210 处理器;</p> <p>3) 配置 32GB 内存</p> <p>4) 系统盘: 配置 4 块 600GB 10K 2.5in 可热插拔 SAS 硬盘, 配置 Raid 卡支持 Raid0/1/5/6/10;</p> <p>5) 最高支持 10 个 PCIe 3.0 可用插槽;</p> <p>6) 为保证系统稳定性, 本次配置双模块化电源, 内置双风扇;</p> <p>7) 为满足业务需求, 本次配置 4 个千兆电接口;</p>	新奥特	G3	新奥特 (北京) 视频技 术有限 公司	套	1	¥448,000.00	无
5	全媒体内容系统	<p>1、全媒体内容检索: 统一元数据管理; 全文检索、高级检索、分类检索、关联检索、智能排序; 自适应浏览播放器; 检索下载;</p> <p>2、全媒体内容管理: 生命周期管理; 全媒体内容本地上传; 全媒体内容入库管理; 全媒体内容出库管理; 全媒体内容近线管理</p> <p>3、全媒体内容编目工具: 基础编目功能; 编目模型配置; 关键帧提取; 编目审核; 二次编目 (多次编目); 编目数据接入服务;</p> <p>4、抽帧服务: 系统提供视频内容的抽帧服务, 可自动抽取首帧作为当前视频内容的预览图;</p> <p>5、采用分布式数据库进行底层数据支撑;</p> <p>6、元数据管理: 主要针对平台所汇聚资料的元数据统一管理, 所有的全媒体素材的元数据必按照统一的元数据注册标准进行规范化地描述, 以便对媒体素材的元数据进行合理、科学、统一的管理。</p> <p>7、分类管理: 系统根据内容来源系统不同, 如: 互联网新闻聚合平台汇聚的互联网 (网站、论坛、微博、微信等) 资讯抓取、收录系统、通联、PGC、UGC、3G/4G 回传、集中上载等, 进行分类管理; 分类可根据用户需求进行个性化定制; 平台提供智能分类功能;</p> <p>8、资源管理: 系统能对汇聚的内容进行统一的管理, 具备分类 (来源、热点、排行、关注、评论)、聚类、排行、按地域分类、时效性分类, 存储周期, 存储格式, 具备对</p>	新奥特	Mediasp here 全媒 体内容 库系统 V1.0	中国	套	1	¥448,000.00	无

	<p>不同格式统一处理能力。</p> <p>9、分类聚类功能：根据编目信息、自动提取的数据信息，支持文件属性自动辨别分类，元数据分析功能；元数据自动关联，话题内容相似性聚类，可通过自动聚类技术自动聚焦一段时间内网上热点信息，可自定义需进行自动聚类运算的素材来源和类别。</p> <p>10、自动关联：系统提供新闻稿件相关内容的自动关联功能，可实现自动关联当前新闻稿件相关、相似的多媒体素材，形成新闻素材集合，便于编辑制作人员有针对性的挑选采用，可自定义需进行自动关联的来源，可灵活配置自动关联分析灵敏度。</p> <p>11、关联关键词推荐服务：系统在提供检索结果同时，可同时推送相关搜索词，为用户查找相关关键词内容提供快捷查询帮助。</p> <p>12、分类管理：经过统一元数据索引的内容在内容库中可根据其汇聚来源系统的不同进行分类展示和管理，可根据内容的不同来源类型、不同信源等进行分类，并可以根据不同分类进行分类检索。系统还可根据用户需求进行分类的个性化定制功能。对于接入平台的来源系统，平台不仅可对其来源进行分类管理，还可根据其新闻类型、所属频道、内容类型等信息进行智能分析并根据其不同类型进行智能分类管理。支持资源包形式的管理、存储与交互。</p> <p>13、流媒体服务：流媒体播放，用于视音频文件浏览；</p> <p>14、工具提供：图片编辑工具；任务监控、流程监控；</p> <p>15、系统部署方式采用多分布应用部署模式，以解决台内传统新闻生产业务与融合新闻生产业务的安全性及便捷性的有机统一，方案中详细描述多分布应用系统架构的实现原理、采用的技术以及在项目案例中实现同类技术应用说明等；</p> <p>16、应用多分布同步配置：支持按文件及文件集类型配置多分布的同步策略，单向同步、双向同步、不同步等。支持一键设置多分布的同步策略，单向同步、双向同步、不同步等；</p> <p>17、应用多分布内容数据访问一致性：支持在不同安全级别的访问域内访问业务应用，访问的业务数据相同，内容一致；</p> <p>18、本次建设的系统支持高安全性：应用多分布模式支持一侧系统受攻击或崩溃无法</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

7	<p>云非编系统(有卡)</p> <p>7、文件后缀名白名单检测；</p> <p>8、文件后缀名和文件类型一致性验证；</p> <p>9、人员管理功能，支持部门、角色、人员的管理；</p> <p>10、杀毒软件调取查杀功能；</p> <p>11、传输方向可限定（单向或双向）；</p> <p>12、支持文件和文件夹传输；</p> <p>13、支持文件不落地传输；</p> <p>14、支持访问NAS存储、私有化分布式存储、私有化对象存储、公有云对象存储（阿里云OSS、腾讯云COS、华为云OBS、AWS云S3）；</p> <p>15、对传输的文件有生命周期管理；</p> <p>16、支持远程配置，与传输服务器的IP地址在同网段的PC设备，方可使用网页浏览器对系统进行参数配置打分参考；</p> <p>17、支持单端全局配置，即：在一台网内设备上对整个系统策略配置后，文件安全传输系统内的设备均会获得相应配置</p> <p>18、日志记录项目，可以通过勾选方式进行配置；</p> <p>19、文件类型白名单策略以文件安全类型库的方式保存，用户可从文件安全类型库中选择所需文件类型组成安全方案，实现文件安全过滤；</p> <p>20、支持集群方式传输；</p> <p>21、支持对上传文件的数量进行限制的功能；</p> <p>22、支持以浏览器传输任务时，可以上传文件夹；</p> <p>23、支持单向传输400MB/S，双向传输770MB/S，24、我公司所投设备与现有数据隔离安全一体机部署为集群模式，统一分配任务，统一负载均衡；</p> <p>天鹰云非编系统专业版（DELL Precision 5820 Tower 图形工作站）</p> <p>1、CPU：W-2223 3.6GHz-3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M 缓存, HT, (120W)</p> <p>2、内存：DDR4-2133MHz ECC 16G</p>	新奥特	天鹰云非编系统	中国	新奥特(北京)视频技	套	2	¥66,000.00	¥132,000.00	无
---	--	-----	---------	----	------------	---	---	------------	-------------	---

	<p>3、系统硬盘：256G SSD</p> <p>4、素材硬盘：2TB SATA 7200 rpm 3Gb/s 3.5" HDD</p> <p>5、显卡：T600 4G 显存，NVIDIA 芯片</p> <p>6、视音频组件：DeckLink SDI 4K 专业视音频板卡</p> <p>7、显示器：DELL E2723H 27 寸液晶显示器</p> <p>8、其他：双千兆网口、鼠标、键盘、音响及耳机</p> <p>9、操作系统：Windows 10 Professional 64 位中文版</p> <p>10、软件：天鹰云非编系统 V1.0、A10 字幕插件</p> <p>11、支持各种电视高标准素材和 2K、4K、6K 以及 6K 以下任意尺寸素材</p> <p>12、支持每色通道 32 位浮点数据运算来进行内部效果与合成；</p> <p>13、支持 RGBA 4:4:4:4 色彩空间；</p> <p>14、支持转场自动检测，并可按照检测结果进行自动拆分镜头；</p> <p>15、支持 DPX 序列的导入、编辑、输出；</p> <p>16、支持多机位剪辑，可以实现最多 16 路画面在时间线上的同步监看，剪辑，快速替换（一轨时间线相当于一个机位）；</p> <p>17、支持 OpenFX 标准插件接口（接口指可以和 OpenFX 标准的插件直接交互，可在被测软件中直接调用插件的功能）；</p> <p>18、支持每色通道 32 位浮点数据运算来进行内部效果与合成；</p> <p>19、支持模板化包装技术，可以实现复杂特技一键完成；</p> <p>20、我公司提供的非编系统 免开发接入现有融媒体平台，纳入现有融媒体融合生产系统统一管理；</p> <p>21、 我公司提供的非编系统可读取台内现有融媒体系统中非编的工程信息、数据信息、素材信息等，实现平滑过渡；</p> <p>22、 我公司提供的非编系统兼容原有非编系统的工程文件、字幕模板、特技模板等；</p> <p>23、 我公司提供的非编系统在不影响正常生产业务的情况下，以节点的方式增加到编</p>	<p>V1.0(DELL Precision 5820 Tower 图形工作站/DELL E2723H 显示器)</p>	<p>术有限公司/戴尔(中国)有限公司</p>	
--	--	--	-------------------------	--

8	云非编系统(无卡)	<p>辑网中，无需关停其他设备及业务系统；</p> <p>天鹰云非编系统标准版（DELL Precision 5820 Tower 图形工作站）</p> <p>1、CPU: W-2223 3.6GHz- 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M 缓存, HT, (120W)</p> <p>2、内存: DDR4-2133MHz ECC 16G</p> <p>3、系统硬盘: 256G SSD</p> <p>4、素材硬盘: 2TB SATA 7200 rpm 3Gb/s 3.5" HDD</p> <p>5、显卡: T600 4G 显存, NVIDIA 芯片</p> <p>6、显示器: DELL E2723H 27 寸液晶显示器</p> <p>7、其他: 双千兆网口、鼠标、键盘、音响及耳机</p> <p>8、操作系统: Windows 10 Professional 64 位中文版</p> <p>9、软件: 天鹰云非编系统 V1.0、A10 字幕插件</p> <p>10、支持各种电视高标准清素材和 2K、4K、6K 以及 6K 以下任意尺寸素材；</p> <p>11、支持每色彩通道 32 位浮点数据运算来进行内部效果与合成；</p> <p>12、支持 RGBA 4:4:4 色彩空间；</p> <p>13、支持转场自动检测，并可按照检测结果进行自动拆分镜头；</p> <p>14、支持 DPX 序列的导入、编辑、输出；</p> <p>15、支持多机位剪辑，可以实现最多 16 路画面在时间线上的同步监看，剪辑，快速替换（一轨时间线相当于一个机位）；</p> <p>16、支持 OpenFX 标准插件接口（接口指可以和 OpenFX 标准的插件直接交互，可在被测软件中直接调用插件的功能）；</p> <p>17、支持每色彩通道 32 位浮点数据运算来进行内部效果与合成；</p> <p>18、支持模板化包装技术，可以实现复杂特技一键完成；</p> <p>19、我公司提供的非编系统可免开发接入现有融媒体平台，纳入现有融媒体融合生产系统统一管理；20、我公司提供的非编系统可读取台内现有融媒体系统中非编的工程信息、数据信息、素材信息等，实现平滑过渡；</p>	新奥特	天鹰云非编系统 V1.0(DELL Precision 5820 Tower 图形工作站/DELL E2723H 显示器)	中国	新奥特(北京)视频技术有限公司/戴尔(中国)有限公司	套	19	¥46,500.00	¥883,500.00	无
---	-----------	--	-----	---	----	----------------------------	---	----	------------	-------------	---

9	转码系统	<p>20、 我公司提供的非编系统兼容原有非编系统的工程文件、字幕模板、特技模板等；</p> <p>21、 我公司提供的非编系统在不影响正常生产业务的情况下，以节点的方式增加到编辑网中，无需关停其他设备及业务系统；</p> <p>H3C UniServer R4900 G3 机架式服务器</p> <p>1、 2U 机架式； 2、 配置 2 颗 4210 处理器；</p> <p>3、 配置 32GB 内存； 4、 系统盘：配置 2 块 600GB 10K 2.5in 可热插拔 SAS 硬盘，配置 Raid 卡支持 Raid0/1/5/6/10；</p> <p>5、 最高支持 10 个 PCIe 3.0 可用插槽；</p> <p>6、 为保证系统稳定性，本次配置双模块化电源，内置双风扇；</p> <p>7、 为满足业务需求，本次配置 4 个千兆电接口；</p> <p>8、 极光探针转码系统 V1.0 转码软件及授权；</p> <p>9、 为更好的适应机房环境，设备支持最高 5-50° C 标准工作温度；</p> <p>10、 提供系统后台集群转码服务对内容库汇集的各类视频素材进行集中转码，用户素材的低码率预览，适配下一步向制作/不同渠道的发布、工作环节；</p> <p>11、 软件转码支持集群单任务切片转码，可将单个素材切片分配到多台虚拟机上进行转码，切片转码完成后由主机进行合成；</p> <p>12、 软件转码支持动态监控起停功能，可选定监控线程，当系统监测到所监控线程的 CPU 占用率超过设定阈值时，转码任务自动停止；当系统监测到所监控线程的 CPU 占用率低于设定阈值时，转码任务继续进行；</p> <p>13、 软件转码可支持单机多任务转码，支持 2 个 MP4 文件同时转码为 MXF 文件；目标格式为 DNXXHD 120 Mbps，转码效率可达到 20 倍以上； 14、 转码页面或者客户端具备任务优先级配置。</p> <p>15、 支持自动文件夹监测，即自动监测文件夹内是否放入新的文件，当发现新文件，自动按照预设的转码策略，开始转码；子文件夹检测、源目录结构沿用、扫描间隔设置。</p> <p>16、 转码支持弹性扩容功能，只需通过网管系统的设备管理界面输入设备的 IP 基本信息，</p>	新奥特	极光探针转码系统 V1.0 (H3C UniServer R4900 G3 服务器)	中国	新奥特(北京)视频技术有限公司/新华三技术有限公司	2 套	¥115,000.00	¥230,000.00	无
---	------	---	-----	--	----	---------------------------	-----	-------------	-------------	---

10	全媒体 远程制 作调度 系统	<p>自动部署扩容节点，并且可以根据业务繁忙程度动态添加或删除转码节点进行智能扩容，支持和云平台对接申请计算资源。</p> <p>17、支持台标添加，位置和透明度可调。</p> <p>18、支持监控任务，执行任务时，可监控任务列表，包括源路径、目的路径、转码方案、转码完成后是否删除源素材和迁移路径。</p> <p>19、我公司提供的转码系统与现有转码系统实现工程级热备，并实现与现有转码系统的集群化部署及统一的转码任务调度管理。</p> <p>1、采用航空箱装载模式</p> <p>2、16路视音频信号实时互动</p> <p>3、采用硬件解码方式</p> <p>4、发射端与接收端均无需提供公网IP即可实现实时收发</p> <p>5、支持基带信号实时进入系统</p> <p>6、支持IP信号的实时解码，基带输出</p> <p>7、支持各种信号的实时互动</p> <p>8、支持SRT推拉流，延时不大于200ms</p> <p>9、支持rtmp,rtsp,hls,http网络协议</p> <p>10、终端支持手机、平板、编码器、推流摄像机等推流终端</p> <p>11、支持主流导播一体机、新媒体网站、客户端、大屏幕展示端拉流应用</p>	捷视	定制	中国	河南捷 视电子 科技有 限公司	套	1	¥281,50 0.00	¥281,5 00.00	无
11	指挥编 辑应用工 作站	<p>DELL Precision 5820 Tower 图形工作站</p> <p>1、CPU: 英特尔至强 W-2223 3.6GHz- 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M 缓存, HT, (120W)</p> <p>2、内存: DDR4-2133MHz ECC 16G</p> <p>3、系统硬盘: 256G SSD</p> <p>4、素材硬盘: 2TB SATA 7200 rpm 3Gb/s 3.5" HDD</p> <p>5、显卡: T1000 4G 显存, NVIDIA 芯片</p> <p>6、显示器: DELL E2723H 27 寸液晶显示器</p>	DELL	Precision 5820 Tower (DELL E2723H 27 寸液 晶显示	中国	戴尔 (中 国)有 限公司	台	7	¥12,000 .00	¥84,00 0.00	无

12	云非编系统授权	<p>7、其他：双千兆网口、鼠标、键盘、耳机</p> <p>8、操作系统：Windows 10 Professional 64 位中文版</p> <p>天鹰云非编系统 V1.0 授权</p> <p>1、软件：天鹰云非编系统 V1.0、A10 字幕插件</p> <p>2、支持各种电视高标准素材和 2K、4K、6K 以及 6K 以下任意尺寸素材</p> <p>3、支持每色彩通道 32 位浮点数据运算来进行内部效果与合成；</p> <p>4、支持 RGBA 4:4:4:4 色彩空间；</p> <p>5、支持转场自动检测，并可按照检测结果进行自动拆分镜头；</p> <p>6、支持 DPX 序列的导入、编辑、输出；</p> <p>7、支持多机位剪辑，可以实现最多 16 路画面在时间线上的同步监看，剪辑，快速替换（一轨时间线相当于一个机位）；</p> <p>8、支持 OpenFX 标准插件接口（接口指可以和 OpenFX 标准的插件直接交互，可在被测软件中直接调用插件的功能）；</p> <p>9、支持每色彩通道 32 位浮点数据运算来进行内部效果与合成；</p> <p>10、支持模板化包装技术，可以实现复杂特技一键完成；</p> <p>支持阿里 OSS、华为 OBS 对象存储，可实现本地服务器通过 http 协议访问远端素材并进行编辑。</p> <p>12、支持华为云、阿里云的公有云弹性计算，系统可自动实现公有云计算资源弹性扩充和释放，服务器的规模可随用户数量的变化而变化。</p> <p>13、 我公司提供的非编系统可免开发接入现有融媒体平台，纳入现有融媒体融合生产系统统一管理；14、 我公司提供的非编系统可读取台内现有融媒体系统中非编的工程信息、数据信息、素材信息等，实现平滑过渡；</p> <p>15、 我公司提供的非编系统兼容原有非编系统的工程文件、字幕模板、特技模板等；</p> <p>16、 我公司提供的非编系统在不影响正常生产业务的情况下，以节点的方式增加到编辑网中，无需关停其他设备及业务系统；</p>	新奥特	天鹰云非编系统 V1.0	中国	新奥特(北京)视频技术有限公司	套	6	¥23,000.00	¥138,000.00	无
----	---------	--	-----	--------------	----	-----------------	---	---	------------	-------------	---

13	互联网 汇聚服 务	<p>内容汇聚服务 互联网网站汇聚</p> <p>提供突发资讯列表,可通过参数调整获取地域突发资讯、全网突发资讯、分类突发资讯。</p> <p>提供热点资讯列表,可通过参数调整获取每日热点列表、每日热词列表、获取某一热点下的全部资讯列表</p> <p>提供本地资讯列表,可通过参数调整获取本地相关分类资讯。</p> <p>提供用户订阅的全部内容列表,可通过参数调整获取指定源列表、指定内容列表、指定分类列表</p> <p>提供创建专题接口功能,提供用户专题列表,可通过参数调整获取专题最新内容列表、微博相关列表、专题地域资讯列表、专题媒体统计列表、专题相关视频列表、专题事件脉络列表等</p> <p>微信公众账号汇聚</p> <p>1、微信公众账号统计数据接口:指定微信公众账号阅读量、点赞数接口,最多100个微信公众账号。</p> <p>2、微信公众账号单篇文章排行接口:指定100个微信公众账号内,一天、三天、七天内单篇文章的阅读量、点赞数排行。</p> <p>3、微信公众账号综合排行接口:指定100个微信公众账号内,微信公众账号主体一天、三天、七天内所发所有文章的阅读量、点赞数的综合排行。</p> <p>4、微信热点排行,指定微信公众账号内,热度排名前30的文章列表</p> <p>微博汇聚:1、新浪微博统计数据接口:指定微博账号的阅读量、转发量、点赞数接口,最多100个微博账号。</p> <p>2、新浪微博单篇微博排行接口:指定100个新浪微博账号内,一天、三天、七天内单篇微博的阅读量、转发量、点赞数排行。</p> <p>3、新浪微博综合排行接口:指定100个新浪微博账号内,新浪微博账号一天、三天、七天内所发所有文章的阅读量、转发量、点赞数综合排行。</p> <p>4、微博热点排行,指定微信公众账号内,热度排名前30的文章列表</p>	新奥特	内容汇聚服务 V1.0	中国	新奥特(北京)视频技术有限公司	3年	¥45,000.00	¥135,000.00	无
----	-----------------	---	-----	-------------	----	-----------------	----	------------	-------------	---

	<p>数据推送:数据推送服务:限定1000个数据源(微信公众号、新浪微博账号、网站指定资讯版块)的数据推送。与现有融媒体平台无缝适配,无需二次开发。</p> <p>大数据舆情分析系统</p> <p>1、全网舆情监测:用户可自定义监测关键词、地域、来源等信息;支持监测内容分析报告导出;支持多条件内容筛选排序;支持监测预警;支持监测日报。</p> <p>2、全网事件分析:从新闻媒体、微博、微信、客户端、网站、论坛等互联网各个渠道采集并提取相关信息,按其传播路径、关键词云、发展态势、媒体观点和网民观点等多个维度进行全方位的智能化分析,并用丰富的可视化图表呈现分析结果。支持分析图表下载、报告导出。</p> <p>3、微博事件分析:针对某一事件、人物、品牌、地域等进行个性化监测方案设置,从微博平台采集并提取相关信息,按其传播路径、热门信息、意见领袖等多个维度进行全方位的智能化分析,并用丰富的可视化图表呈现分析结果。支持分析图表下载、报告导出。</p> <p>4、微博传播分析:单条微博传播分析能力,分析结果包含事件简介、事件趋势、热点词、意见领袖、热门信息、核心传播人、传播途径、情绪分析、博主地域分析、男女比例、用户认证、海内外统计、水军分析、粉丝分布、敏感占比、原微博转发微博占比、转发层级、转发地域分布、发布设备分布、评论分析等功能。支持分析图表下载、报告导出。</p> <p>5、竞品分析:竞品分析支持监测方案和自定义输入词语的对比分析。输入2-6个您关注的品牌或企业及其竞争对手,微舆情会从海量数据中,对双方进行量化分析,纵横对比。通过对市场走势、媒体投放情况、负面信息、用户分析等方面对比分析,助您行业动态了如指掌,同时也提高对市场的敏感度。我公司所投产品可与现有融媒体平台无缝适配,无需二次开发;</p> <p>快报直播用的云资源费用,音视频连线,音视频直播等服务;综合服务时长2万小时</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

源	<p>1、硬件：硬件规格：标准 1U 机箱，6 个千兆电口，2 个扩展插槽（可选 4 千兆电、4 千兆光），1 个 Console 接口，单电源，2T 硬盘。</p> <p>2、性能指标：事件综合处理性能最高 2000EPS。35 个日志源授权</p> <p>3、部署模式：支持单一部署，也支持分布式部署。</p> <p>4、管理范围：能够对企业和组织的 IT 资源中构成业务信息系统的各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、虚拟化、云计算、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。</p> <p>5、采集方式：支持通过 Syslog、SNMP Trap、Netflow V5、ODBC/JDBC、Agent 代理 (Windows/Linux)、WMI、(S)FTP、文件共享(SMB、NetBIOS)、文件文件夹读取、Kafka 等多种方式完成各种日志的收集功能，支持多行日志采集合并为一行；6、审计对象：支持审计各种网络设备、各种安全设备、各种主机操作系统、审计各种数据库、各种中间件、各种应用各种应用系统配置日志、运行日志、告警日志等；以及用户自己的业务系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计</p> <p>7、支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警。</p> <p>8、支持对资产 IP 地址（含内网 IP）的地理信息进行管理，设置单 IP 及 IP 段行政区及经纬度，支持地图显示</p> <p>9、系统提供页面可视化编辑归一化策略，对页面查看的日志编辑归一化策略；</p> <p>10、支持针对匹配的多条范化策略，系统支持用户手工设置策略匹配优先级，保证最佳范化策略匹配。</p> <p>11、支持正则表达式、Key-Value、JSON 日志解析，支持日志自动化辅助范化，并支持对选中的日志内容自动生成正则表达式来提取日志属性。</p> <p>12、支持对日志中的源和目的 IP 地址进行自动补全，补全 IP 地址的资产、国家、区域</p>
16	<p>奇安信网神信息技术有限公司（北京）股份有限公司</p>
日志收集与分析系统 V5.0	<p>奇安信网神</p>
	<p>LAS-R12 P</p>
	<p>中国</p>
	<p>台</p>
	<p>1</p>
	<p>¥85,000.00</p>
	<p>¥85,000.00</p>
	<p>无</p>
	<p>无</p>
	<p>无</p>

17	运维管理	<p>和城市等信息</p> <p>13、系统提供即席查询功能，支持归一化字段及关键字搜索，从海量事件原始信息中获取与关键字匹配或部分匹配的所有事件。系统支持基于正则表达式的检索功能，用户可在搜索栏内输入正则表达式，系统可搜索出原始信息中与正则表达式相匹配的所有事件</p> <p>14、支持在世界地图上实时定位事件源/目的 IP 地址的地理位置 15、支持可以以图形化的方式展示日志属性之间的聚合关系，并支持手动选择日志属性，显示多维事件分析图；属性可增加或减少，且支持图片大小调整。</p> <p>16、仪表板支持自定义创建框架，用户根据需要在框架内添加不同的仪表板组件（数值、折线、面积、柱图、饼图、环状图、地图、组件、URL、文本、图片、列表等），支持组件位置自由摆放，组件大小自由拖曳等”</p> <p>17、用户可根据需要随时调整已创建的仪表板，编辑仪表板展示条件，调整大小和位置、新增组件等；可针对仪表板的任一元素进行下钻，查看原始日志 18、支持分布式关联分析引擎，可以弹性扩展分析能力，最大可达 10 万 EPS 以上</p> <p>19、支持对关联规则进行监控，了解该规则命中历史情况</p> <p>20、系统提供二次开发接口，接口形式为 Restful API，提供资产、事件、告警、报表等数据的统计、详情等接口；支持用户认证接口，提供接口在线文档说明供开发人员使用。</p> <p>21、系统支持提供安全运维报告，帮助运维人员快速生成日常日志分析和运维报告</p> <p>22、所投产品获得公安部《计算机信息系统专用产品销售许可证》</p> <p>23、所投产品获得中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测试证书》EAL3+</p> <p>24、所投产品获得中国网络安全审查技术认证与技术中心(中国信息安全认证中心)《网络安全关键设备和网络安全专用产品安全认证》+《中国国家安全产品认证证书》（网专+ISCCC），增强级</p> <p>25、所投产品具备 IPv6 Ready Phase II</p> <p>1、硬件：采用专用千兆多核硬件平台和安全操作系统；标准 1U 机架式；6 个千兆电口；支持 2 个接口扩展槽位；内置 4TB 硬盘；单电源；支持液晶屏</p>	奇安信网神信	中国	C6100-B H-TF10P	1	¥105,000.00	¥105,000.00	无
----	------	---	--------	----	--------------------	---	-------------	-------------	---

<p>系 统 V6.0</p>	<p>2、性能：支持 150 路图形会话或 400 路字符会话并发，最大可选 300 授权许可，配置 50 资源授权许可</p> <p>3、支持多因子认证，包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密 USBKey、指纹识别等方式</p> <p>4、支持微信小程序动态口令认证方式登录堡垒机，且当用户需要使用手机令牌登录时，需要强制绑定手机令牌</p> <p>5、支持的运维协议包含 SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、DB2、MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、Rlogin、DM、Redis 等 "</p> <p>6、支持应用发布演示模式，进行 http/https 访问过程时浏览器将会禁用 F12、鼠标右键、浏览器工具栏，防止通过开发者工具泄露资产明文口令，提升系统安全性</p> <p>7、支持云主机资源批量导入，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云、Ucloud、AWS、Azure 云平台的资源，支持设置优先导入公网和内网 IP 设置，支持导入同时批量新建标签</p> <p>8、针对核心设备可配置双人授权，需要管理员现场审批才能访问资源</p> <p>9、系统内置部门管理员、策略管理员、审计管理员、运维员等角色，并支持按模块和功能自定义角色权限，便于管理，用于复杂的业务场景需求；支持角色权限细粒度划分，包括新建部门、安全配置、网络配置、HA 配置、端口配置、外发配置、认证配置、工单配置、告警配置、系统风格等权限划分 "</p> <p>10、支持用户信息的批量修改，包括重置密码、移动部门、更改角色、删除网盘数据、解除手机令牌、修改因子配置、修改有效期、修改登录时间段限制、修改 IP 限制、修改 MAC 限制</p> <p>11、针对核心设备可配置双人授权，需要管理员现场审批才能访问资源 "</p> <p>12、支持对 MySQL、Oracle 和达梦数据库的访问操作进行控制，可基于库、表、命令实现对数据库操作的细粒度访问控制，执行动作包括但不限于断开连接、拒绝执行、动态授权、允许执行</p>	<p>神</p>	<p>息技术 (北 京) 股 份有限 公司</p>				
---------------------	---	----------	---	--	--	--	--

	<p>13、不限操作系统类型，无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过 H5 方式即可直接运维 SSH、RDP、Telnet、VNC、Rlogin 和 SFTP 资源 "</p> <p>14、支持以网盘形式在堡垒机上存储常用文件，实现操作端、堡垒机和目标资源三者之间文件共享（支持多文件和文件夹下载，文件展示最近修改时间和权限）</p> <p>15、支持采用 OCR 识别技术，可以识别图形操作中的操作系统文字、应用软件文字、浏览器文字等文本信息，支持设置识别精细度和识别间隔时间，以平衡性能开销和识别精度 "</p> <p>16、支持在线回放运维人员对资源的操作过程，并可以对播放速度进行调整，支持拖动、暂停、停止、跳过空闲、重新播放、截屏、切换会话等操作，支持运维记录按照允许执行、动态授权、拒绝执行、断开连接等进行筛选，支持文件传输按照上传文件（夹）、下载文件（夹）、重命名文件（夹）、删除文件（夹）、创建文件夹进行筛选，支持审计协同用户</p> <p>17、支持水印功能，用户在运维或者是监控、查看会话时，H5 页面会将用户的登录名作为水印展示，避免数据泄露无法追责，支持在 H5 运维 SSH、RDP、TELNET、VNC、应用发布等资源时显示水印，支持水印间距、水印字体、水印透明度等配置</p> <p>18、产品支持专属手机 app 远程管理（非浏览器方式），可在 app 端实现用户管理、主机管理、工单审批、告警消息、会话管理等功能 "</p> <p>19、堡垒机内置文件病毒扫描能力，实现本地上传文件到堡垒机网盘、主机上传文件到堡垒机网盘的文件传输扫描，针对病毒文件，可以执行信任、删除等操作，并生成审计记录，防止运维场景下传输病毒文件到 IT 系统中，威胁系统安全</p> <p>20、所投产品获得《计算机软件著作权登记证书》；</p> <p>21、所投产品获得公安部网络安全安全卫士局颁发的《计算机信息系统专用产品销售许可证》</p> <p>22、所投产品获得中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，级别为 EAL3+ 23、IPv6 Ready Logo 认证（Phase-2）</p> <p>24、所投产品获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT 产品信息安全认证证书》。</p>	
--	---	--

18	<p>上行网管与审计系统 V7.0</p>	<p>1、硬件：1U 硬件,标配 6 个千兆电接口（其中含 1 个管理接口和 1 个 HA 接口）;提供 1 个扩展插槽;单交流电源</p> <p>2、性能：最大并发连接数 16 万；最大新建连接数 26000 个/秒</p> <p>3、bypass：设备提供物理硬件 bypass 按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅；支持远程登录在界面实现 Bypass，并可进行切换</p> <p>4、支持多种部署模式，网关模式、镜像模式、网桥模式、多路模式，并支持多台设备主主模式，满足不同网络环境下灵活部署；5、设备在部署时支持模式选择，可设置为 portal 模式，实现 portal 服务器功能；</p> <p>6、支持自动识别网络中终端的 IP 地址、MAC 地址、终端类型、操作系统、终端厂商和网卡厂商等信息；支持自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的 IP 和终端类型，支持移动终端型号识别，至少识别不少于 10 种移动终端型号；对网络接入的终端进行可视化，展示终端详细信息、异常状态等，支持查看终端类型，以及厂商、系统、端口等详细信息；</p> <p>7、支持自动扫描发现网络中已占用的 IP 地址，支持图形化展示某个 IP 地址的在线状态、当前使用者、MAC 地址和活跃时间</p> <p>8、支持配置源 IP、目的 IP/域名白名单，提供更精准爬虫的检测能力。</p> <p>9、应用协议库包含的应用数量 12000 种，应用规则总数 73000 种</p> <p>10、2.8 亿条 URL 数据，在官网上有公开的 URL 库更新情况详细说明</p> <p>11、不同网页被阻塞后会跳转不同的阻塞页面；支持用户完全自定义</p> <p>12、支持基于大小的内容外发控制。不开启 SSL，对终端影响小；仅对外发控制，不影响浏览和下载等行为；可实现对网盘，weibmail 等的外发文件限制。</p> <p>13、发内容过滤，支持 SCP/SFTP 应用，支持基于关键字、正则过滤；支持对身份证号码、银行号码、电话号码、地址等敏感信息过滤</p> <p>14、支持业务系统访问及 API 接口进行双向扫描、通过敏感信息、安全漏洞、行为接口、自定义接口规则等识别并标识数据及传输风险</p>	奇安信网神	NBM3245X	中国	奇安信网神信息（北京）股份有限公司	1台	¥49,595.00	¥49,595.00	无
----	-----------------------	---	-------	----------	----	-------------------	----	------------	------------	---

19	终端安全管理系统 V10.0	奇安信网神	奇安信网神引擎终端安全管	中国	奇安信网神信息技术(北	套	1	¥94,440.00	¥94,440.00	无
15、支持对域名服务器、数据库服务器、文件服务器、邮件服务器、Web 服务器等业务系统进行传输行为监测，能够及时中断、调整或隔离一些不正常或是具有伤害性的网络资料传输行为	16、支持对上传到业务系统的文件进行云沙箱检测。云沙箱支持 14 种虚拟机架构，预置多种分析技术对文件进行安全性检测。	17、支持 DNS、SNMP 通信内容进行审计和控制，对 NFS 访问和传输文件进行审计和控制，通过 NETBIOS 审计策略对 NETBIOS 通信、登录名及文件、目录进行审计和控制	18、可审计、控制 Oracle、MySQL、SqlServer、PostgreSQL 等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等	19、支持对 SSH 协议的流量进行解密；支持根据实际需求配置指定的源/目的 IP 或 IP 段； 20、支持与本方案中的终端管理软件联动，设备检测到未安装终端管理软件的 PC，可将其 Web 访问自动重定向到特定页面并提示下载；	21、支持通过 UDP/TCP 协议向 Syslog 服务器或支持接收 syslog 外发格式的服务器上传数据的形式，导出设备上的多种日志；	22、支持与本方案中的终端安全管理系统联动，在安装天擎终端管理软件时，不再需要单独安装客户端即可审计 IM 聊天内容，设备检测到未安装终端管理软件的 PC，可将其 Web 访问自动重定向到特定页面并提示下载	23、所投产品具备计算机信息安全专用产品销售许可证	24、所投产品具备国家版权局颁发的《上网行为管理与审计系统》著作权登记证书 25、具备《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，级别为 EAL3+ 26、所投产品 IT 产品信息安全产品认证证书	1、控制中心支持单机部署和集群部署两种方式，控制中心根据客户端数目的增加支持横向扩展；管理中心操作系统支持 Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022 的 64 位版本（简体中文版）；支持 CentOS 7 系统；	2、所投产品支持操作系统：Windows XP_SP3 及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows

	<p>8/Windows 10; Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016/Windows Server 2019; macOS X 10.11/macOS X 10.12/macOS X 10.13/macOS X 10.14/macOS X 10.15/macOS X 10.16/macOS X 11.0; CentOS 5~8/Red Hat Enterprise Linux 5~8; 中标麒麟、银河麒麟、麒麟 V10、统信 UOS v20</p> <p>3、 户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。当检测到新版本将从第一批重新观察。</p> <p>4、支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理中心。 5、支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。</p> <p>6、所投产品全功能支持简体中文/繁体中文/英语自由切换。</p> <p>7、支持手动扫描和清理软件安装残留文件以及系统历史记录文件。 ; 8、支持检测系统启动项、服务项、计划任务，并支持启动项的优化。 ; 9、支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约 10 层模式下的扫描。 ;10、支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U 盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM 防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。 ;11、支持自动阻止远程登录行为，防护黑客远程爆破和拦截恶意的远程登录。</p> <p>12、支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。</p> <p>13、支持管理员预先设置好灰度发布批次和漏洞修复策略（分时问段、按级别、排除有兼容性问题的补丁等），每当控制台更新补丁库，自动化编排完成漏洞修复——将全网终端划分为由小到大的多个批次，根据企业环境，自动先推送给第一个小批次分组，如无问题自动推送给下一个批次，直到推送给全网。如有问题，只需将有问题的补丁添加到排除列表和卸载已安装的终端即可。整个推送安装过程自动化编排，无需管理员过多</p>	理系统 V10.0	京)股 份有限 公司			
--	--	--------------	------------------	--	--	--

20	数据库	<p>参与，只需在有问题时添加排除列表和下发卸载补丁任务。</p> <p>14、支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。</p> <p>15、支持对 Windows 操作系统、IE、.NET Framework、Office、Adobe Flash Player、Adobe Acrobat 和 Adobe Acrobat Reader DC、硬件驱动更新等软件进行补丁修复。</p> <p>16、支持按照补丁的维度统计补丁安装情况，包括补丁号、系统类型、补丁类型、补丁级别、补丁名称、补丁描述、发布日期、漏洞 CVE 编号、漏洞 CNNVD 编号、未安装、已安装、已安装未生效、已排除、未更新补丁库。并支持导出统计报表。</p> <p>17、支持主机防火墙功能，通过添加 IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持 TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标 IP，支持输入 IP 范围。</p> <p>18、支持根据需要来设置是否接管系统防火墙，支持根据规则的重要程度设置规则的优先级。19、与现有网络中防火墙设备实现无缝联动，实现基于终端健康状态的访问控制；并支持阻断“高风险”终端网络活动的同时，提示被阻断原因及重定向自定义网址；</p> <p>20、所投产品获得公安部颁发的《计算机信息安全专用产品销售许可证》资质证书</p> <p>21、具备该软件产品的软件著作权；</p> <p>22、所投产品获得 IT 产品信息安全产品认证证书；22、连续通过国际权威杀毒软件评测机构 Virus Bulletin 测评认证（VB100）5 次以上认证。</p> <p>23、终端配置：winPC 客户端防病毒（不含第三方扩展引擎）、补丁管理、主机防火墙功能。支持主流 Windows PC 客户端操作系统，包含三年更新服务，提供 80 点位，支持多引擎协同，可对病毒、木马、恶意软件等进行查杀，提供主动防御功能。支持终端系统漏洞发现、补丁智能修复等功能，支持主流 Windows Server 操作系统，默认包含三年更新服务，提供 10 点位。针对 Linux 操作系统进行病毒、木马、恶意软件等进行查杀，系统默认支持主流 Linux 操作系统，含三年升级服务，提供 20 点位。</p>	奇安	DAS100	中	奇安信	台	1	¥118,000	¥118,000	无
----	-----	---	----	--------	---	-----	---	---	----------	----------	---

<p>审计与防护系统</p>	<p>电源；标配6个千兆自适应电口，1个Console口，支持两个扩展槽位，支持液晶屏</p> <p>2、性能：SQL 审计处理能力（速率）10000SQL/S</p> <p>3、部署方式：支持通过 Agent 审计回环地址的流量</p> <p>4、支持全文检索数据库 solr 的审计，可审计到 solr 的查询、插入行为的操作信息</p> <p>5、全面支持后关系型数据库 Cache 的审计，包括 terminal、portal、studio、Sqlmanager、MedTrak 等工具访问的审计，Portal 可审计 Sql 语句、查询 Global 变量以及二者的返回内容，Terminal 可审计 M 语句及返回内容，MedTrak 可审计工号、操作报表以及二者的返回内容，studio 可审计到编译、代码更改等操作，Sqlmanager 可审计数据库账号和操作 sql 语句</p> <p>6、支持旁路阻断功能（非串联方式），阻断两种模式，宽松模式：对单一会话危险操作阻断；严格模式：源 IP 操作的所有请求直接阻断。</p> <p>7、支持 C/S 架构 COM、COM+、DCOM 组件的审计，可提取应用层工号（账号）的身份信息，精确定位到人；</p> <p>8、敏感数据防护：系统内置敏感数据类型，可自动发现业务环境中数据库对象中包含敏感数据类型，进行敏感数据级别的定义；支持敏感数据自定义，支持同步敏感数据扫描结果中的敏感数据，支持自定义敏感规则，可根据配置字段包括操作类型、敏感配置（保护对象所属的敏感数据）主体信息（访问工具、访问 IP、客户端 MAC、操作系统主机名、操作系统用户名）、规则生效时间进行敏感字段的操作行为监控与审计。9、内置疑似 SQL 注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改、等近 500 种风险审计规则库，无需单独配置，直接调用。10、支持重复操作的统计审计规则，可根据在一定的时间内，重复某项操作达到设定的统计次数进行规则审计告警</p> <p>11、所投产品具备公安部颁发的《计算机信息安全专用产品销售许可证》复印件</p> <p>12、所投产品具备中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》(ISCCC 增强级)</p> <p>13、所投产品具备《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，级别为 EAL3+</p> <p>14、所投产品具备 IPV6 证书</p>	<p>信网神</p>	<p>0-TF05P</p>	<p>国</p>	<p>网神信息技术（北京）股份有限公司</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>
----------------	---	------------	----------------	----------	-------------------------	-------------	-------------

21	<p>漏洞扫描系统</p>	<p>1、硬件：标准IU机架式，1T硬盘，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，2个扩展插槽，2个USB口，1个Console口，单电源</p> <p>2、性能：Web扫描域名 unlimited，Web扫描任务并发数为5个域名。系统扫描IP地址最大支持1024个，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持50个IP地址并行扫描。</p> <p>3、系统能提供4大独立扫描模块，包含系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描的全面扫描能力，每个模块具备各自的配置项，可灵活修改每个模块的配置参数以满足不同场景下的扫描需求。</p> <p>4、支持针对指定IP段，同时一键下发系统扫描、Web扫描、弱口令扫描任务，其中Web扫描能够自动发现该网段内的在线网站并开展扫描；弱口令扫描能自动发现该网段IP开放服务并自动开展弱口令扫描</p> <p>5、系统能对系统漏洞扫描、web漏洞扫描、弱口令扫描进行综合检查和分析，可输出同时包含系统漏洞、Web漏洞、弱口令扫描结果的综合脆弱性分析报告。</p> <p>6、系统支持检测的系统漏洞数不少于17万个，覆盖CVE、CVSS、CNNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq多种漏洞标准</p> <p>7、系统支持扫描物联网设备，如主流厂商海康威视、宇视、华为、大华、Brickcom、索尼、TP-LINK、AXIS、佳能等的摄像头，三星、惠普、爱普生、佳能等厂商的打印机。</p> <p>8、系统支持国产操作系统、数据库的扫描，国产操作系统包含中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗、中兴新支点，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦。</p> <p>9、系统支持自适应网络扫描，根据网络状况自动调整发包速率，减少对用户网络的影响。</p> <p>10、系统支持自动探测指定网段中的Web站点，并可一键转为Web资产或一键下发Web扫描任务</p> <p>11、系统支持Web登录扫描，系统应支持Cookie认证、Form认证、Basic认证、NTLM认证、Session认证、Digest认证、SSL，并支持Web登陆验证，确保Web登录成功。</p> <p>12、系统支持三种漏洞验证方式如浏览器验证、注入验证、通用验证。</p> <p>13 数据库扫描：系统支持目前主流协议、数据库、中间件、HTTP web服务、HTTPS web服务、常用摄像</p>	奇安信网神信息技术有限公司（北京）股份有限公司	S1500-W010P	中国	1台	¥95,000.00	¥95,000.00	无
----	---------------	--	-------------------------	-------------	----	----	------------	------------	---

	Web 应用防火墙系统	<p>22</p> <p>头弱口令检测。</p> <p>14、系统支持导出同时包含系统扫描、Web 扫描、弱口令扫描结果的报表，可以统一分析网站漏洞、网站所在主机漏洞以及主机弱口令。</p> <p>15、系统支持自定义导出报表模板，可定制指定漏洞等级（高危、中危、低危、信息）、指定漏洞状态（新增、误报、已修复）、指定报表标题以及章节内容的报表模板，并可在导出报表时灵活选择已经定义好的报表模板。16、所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）。17、所投产品具备计算机软件著作权登记证书。18、所投产品具备中国国家信息安全产品认证证书（ISCCC）(增强级)。19、所投产品具备 IPv6 Ready Logo Certified 证书供证明材料。20、所投产品具备国家信息安全测评-信息技术产品安全测评证书（EAL3+）。</p> <p>1、硬件：标准 IU 机箱，有液晶面板，1TB 硬盘，单电源，1 个扩展插槽。标准配置千兆 6 个 10/100/1000M 自适应电口，4 个千兆 SFP 插槽，2 组 bypass，1 个 Console 口，2 个 USB 口。Web 安全保护 32 个站点。报价中包含三年 WAF 软件特征库服务，三年硬件维修服务。2、性能：网络吞吐量为 2Gbps，应用层处理能力为 700Mbps，网络并发连接数 85 万，HTTP 并发为 36 万，HTTP 新建连接数大于 8000/s。3、支持路由牵引部署模式，通过路由牵引、SNT 回注方式对流量进行过滤 4、所投产品具备旁路部署镜像流量分析的同时实现阻断功能，产品具备专门的阻断接口设置和对端 MAC 地址设置功能</p> <p>5、DDoS 防护：支持检测并清洗的攻击类型：IP 攻击，TCP 攻击，UDP 攻击，ICMP 攻击，DNS 攻击，HTTP 攻击等 20 多种 DDoS 攻击类型</p> <p>6、支持攻击态势大屏实时展示，可通过产品自带的实时态势监测模块进行攻击态势地图展示，包含对源地址、源地域、目标资产、安全防护攻击类型、攻击趋势、HTTP 并发请求及实时事件的动画统计</p> <p>7、支持对监测范围、防护区域和防护对象的自定义设置 8、所投产品具备 SQL 注入、XSS 跨站攻击防御策略，支持特征检测与语义算法检测</p>	奇安信网信神	W5000-U015P	中国	奇安信网信神技术有限公司	1 台	¥132,200.00	¥132,200.00	无
--	-------------	---	--------	-------------	----	--------------	-----	-------------	-------------	---

23	模块化UPS系统	<p>1. 机柜里面，输入输出采用三进三出，总功率150KVA,本次配置功率120KVA采用N+1工作方式，功率模块30KVA。</p> <p>2. 输入电压范围：228V~478V，电流畸变率4%，输入频率40Hz-70Hz，输入功率因素>0.99，输出谐波失真<1%（线性负载）；</p> <p>3. 为方便用户平时巡查，主机具有10.4寸的LCD彩色触摸屏幕。可提供多种语言显示。</p> <p>4. 输出功率因素：0.94；</p> <p>5. 输出电压精度：1.5%；系统效率95%；输出电压谐波：<1%(线性载)，<5.5%（非线性载）；</p> <p>6. 工作温度：0~40℃；存储温度：-25℃~70℃；0~95%（非凝露）；</p> <p>7. 功率模块静态旁路模块均支持在线热插拔，且采用集中旁路模式；</p> <p>8.为方便平时的巡检与使用UPS显示面板为尺寸10.4英寸的LCD大屏，能记录历史状态信息。</p> <p>9.为满足消防安全的需要，UPS具备EPO紧急关断功能。（实物图片）</p> <p>10. 过载能力：110%负载,1小时后转旁路输出，125%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,1分钟后转旁路输出。</p> <p>12. UPS具有CQC节能认证证书，泰尔认证证书。</p> <p>13. 方便后期维护UPS、蓄电池为同一品牌。</p> <p>TBL12100 蓄电池配置32块</p> <p>1) 密封铅酸蓄电池，单体容量12V100AH；</p> <p>2) 为方便后期维护，蓄电池、UPS和精密空调同一品牌。</p> <p>1. 蓄电池应采用12V系列阀控式密封铅酸蓄电池；</p> <p>2. 正常使用条件下，蓄电池的使用寿命10年。</p> <p>3. 外观，蓄电池应无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰。</p> <p>4. 结构，蓄电池正负极端子有明显标志，便于连接。</p> <p>5. 气密性，蓄电池能承受50kPa的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。</p> <p>6.容量保存率，静置28天后其蓄电池容量保存率在96%以上。</p> <p>7. 电池间连接电压降，在5.5110放电条件下，低于7mV。</p> <p>8. 热失控敏感性，在(25±5)℃环境中，以(2.45±0.1)V/单体的恒定电压（不限</p>	黑盾	URM180/30X	中国	苏州黑盾环境股份有限公司	套	1	¥215,000.00	¥215,000.00	无
----	----------	---	----	------------	----	--------------	---	---	-------------	-------------	---

